

Documentation technique

Gestion des droits

Contenu

[Variables de session](#)

[Vues](#)

[Contrôleurs](#)

Version : 1.0.0.1

Variables de session (\$ SESSION) :

Nom	Type	Descriptif
\$_SESSION["choix"]	String	Type d'affichage (par groupes ou par modules)
\$_SESSION["selectedGroups"]	Tableau d'instances de classe groupe	Contient les groupes sélectionnés
\$_SESSION["selectedModules"]	Tableau d'instances de classe module	Contient les modules sélectionnés
\$_SESSION['groups']	Tableau d'instances de la classe groupe	Contient toutes les instances de groupe existantes dans la base de données
\$_SESSION['modules']	Tableau d'instances de la classe module	Contient toutes les instances de module existantes dans la base de données
\$_SESSION['lesDroitsDesGroupes']	Tableau d'instances de la classe droit	Contient toutes les instances de la classe droit en référence avec les groupes sélectionnés
\$_SESSION['les DroitsDesModules']	Tableau d'instances de la classe droit	Contient toutes les instances de la classe droit en référence avec les modules sélectionnés
\$_SESSION ['lesDroitsDesGroupesTemporaires']	Tableau d'instances de la classe droit	Contient toutes les instances de la classe droit en référence avec les groupes sélectionnés (les droits actuels contenus dans la base de données + les nouveaux droits accordés)
\$_SESSION ['lesDroitsDesModulesTemporaires']	Tableau d'instances de la classe droit	Contient toutes les instances de la classe droit en référence avec les modules sélectionnés (les droits actuels contenus dans la base de données + les nouveaux droits accordés)

Version : 1.0.0.1

Vues :

Nom	Descriptif
vHeader	affichage de l'en-tête de la page
vHeaderDroit	affichage de l'en-tête de la page des droits
vDroit	affichage de la liste des groupes et des modules
vFooterDroit	bas de la page des droits
vFooter	pied-de-page

Contrôleurs :**1. cDroit/index**

Fonctionnalité	Descriptif
Gestion des droits	Contrôleur de gestion des droits
	Affichage de la vue vHeader
	Initialisation des variables de session
	Affichage de la vue vHeaderDroit
	Appel de la méthode refresh

2. cDroit/refresh

Fonctionnalité	Descriptif
Liste des groupes et des modules	Rafraîchissement de la page
	Récupération des groupes et des modules, stockage dans les variables de session : \$_SESSION['groups'] et \$_SESSION['modules']
	Création des tableaux, variables de session, contenant les groupes sélectionnées et les modules sélectionnés
	Mise en place logique client .ckg / .ckm -> selectRights #affichageM / #affichageG -> choixAffichage #btAdd -> add
	Chargement des vues vDroit , vFooterDroit , et passage des valeurs

Version : 1.0.0.1

3. cDroit/selectRights

Fonctionnalité	Descriptif
Gestion des affichages des droits	<p data-bbox="619 315 1410 421">Affichage des droits en fonction de l'affichage choisi (par groupes ou par modules) et des sélection de groupes et/ou de modules effectuées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="619 432 963 465">• affichage par groupes <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="715 506 1134 539">▪ si on clique sur un groupe : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="759 544 1230 577">- récupération de l'id du groupe : \$id <li data-bbox="759 582 1390 647">- ajout de l'id du groupe dans la liste des groupes sélectionnés <li data-bbox="759 651 1310 757">- pour chacun des groupes sélectionnés : récupération des droits et stockage dans un tableau en variable de session : \$_SESSION['lesDroitsDesGroupes'] <li data-bbox="759 806 1390 871">- stockage des droits dans la variable de session : \$_SESSION['lesDroitsDesGroupesTemporaires'] <li data-bbox="759 875 1031 909">- affichage des droits <li data-bbox="715 947 1134 981">▪ si on clique sur un module : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="759 985 1238 1019">- récupération de l'id du module : \$id <li data-bbox="759 1023 1406 1088">- ajout de l'id du module dans la liste des modules sélectionnés <li data-bbox="759 1093 1398 1234">- pour chaque modules sélectionnés et pour chaque groupes sélectionnés : instantiation d'un nouveau droit, vérification de l'existence du droit dans la liste des droits actuels <li data-bbox="759 1238 1366 1303">- si le droit créé n'existe pas : ajout dans la liste des droits <li data-bbox="759 1308 1031 1341">- affichage des droits <li data-bbox="619 1352 963 1386">• affichage par modules <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="715 1426 1134 1460">▪ si on clique sur un module : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="759 1464 1238 1498">- récupération de l'id du module : \$id <li data-bbox="759 1503 1406 1568">- ajout de l'id du module dans la liste des modules sélectionnés <li data-bbox="759 1572 1310 1677">- pour chacun des modules sélectionnés : récupération des droits et stockage dans un tableau en variable de session : \$_SESSION['lesDroitsDesModules'] <li data-bbox="759 1727 1390 1792">- stockage des droits dans la variable de session : \$_SESSION['lesDroitsDesModulesTemporaires'] <li data-bbox="759 1796 1031 1830">- affichage des droits <li data-bbox="715 1834 1134 1868">▪ si on clique sur un groupe : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="759 1872 1230 1906">- récupération de l'id du groupe : \$id <li data-bbox="759 1910 1390 1975">- ajout de l'id du groupe dans la liste des groupes sélectionnés <li data-bbox="759 1980 1318 2013">- pour chaque modules sélectionnés et pour

Version : 1.0.0.1

	<p>chaque groupes sélectionnés : instanciation d'un nouveau droit, vérification de l'existence du droit dans la liste des droits actuels</p> <ul style="list-style-type: none"> - si le droit créé n'existe pas : ajout dans la liste des droits - affichage des droits
--	---

4. cDroit/add

Fonctionnalité	Descriptif
Ajout d'un droit	<p>Ajoute un nouveau droit pour des groupes sur des modules, ou un nouveau droit sur des modules pour des groupes</p> <ul style="list-style-type: none"> • si on affiche par groupes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ pour chaque groupe sélectionné, on supprime tous leurs droits ▪ pour chaque droit enregistré dans la variable de session <code>\$_SESSION['lesDroitsDesGroupesTemporaires']</code>, on les insère dans la base de données ▪ affichage d'un message d'enregistrement des droits • si on affiche par modules <ul style="list-style-type: none"> ▪ pour chaque module sélectionné, on supprime tous leurs droits ▪ pour chaque droit enregistré dans la variable de session <code>\$_SESSION['lesDroitsDesModulesTemporaires']</code>, on les insère dans la base de données ▪ affichage d'un message d'enregistrement des droits

5. cDroit/delete

Fonctionnalité	Descriptif
Suppression d'un droit	<p>Suppression d'un droit uniquement en affichage (pas de suppression dans la base de données)</p> <p>récupération de l'id de l'élément sélectionné :</p> <ul style="list-style-type: none"> - séparation des différentes parties de l'id dans un tableau : <code>\$tab</code> - récupération de l'id du module concerné : <code>\$idModule</code> -récupération de l'id du groupe sélectionné : <code>\$idGroupe</code> <p>instanciation du droit à supprimer : <code>\$droitToDelete</code></p> <ul style="list-style-type: none"> • si on affiche les droits par groupes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ recherche de la place du droit dans le tableau des droits des groupes : <code>\$_SESSION['lesDroitsDesGroupesTemporaires']</code> ▪ suppression du droit dans le tableau (mais pas dans

Version : 1.0.0.1

	la base de données)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ affichage des droits • si on affiche les droits par modules : <ul style="list-style-type: none"> ▪ recherche de la place du droit dans le tableau des droits sur les modules : <code>\$_SESSION['lesDroitsDesModulesTemporaires']</code> ▪ suppression du droit dans le tableau (mais pas dans la base de données) • affichage des droits
	Mise en place logique client : <code>.deleteOther -> delete</code>

6. cDroit/choixAffichage

Fonctionnalité	Descriptif
Choix de l'affichage	Choix de l'affichage des droits : par groupes ou par modules
	Initialisation des variables de session : <code>\$_SESSION['selectedGroups']</code> , <code>\$_SESSION['selectedModules']</code>
	Initialisation de la variable de session du choix de l'affichage : <code>\$_SESSION['choix']</code>
	Appel de la méthode <code>refresh</code>