
Documentation technique

Gérer utilisateurs & Gérer mondes

Lecomte Matthias - 15 décembre 2014

Version 1.0.0

Contenu

Vues
Contrôleurs

Vues:

| Nom | Descriptif |
|--------------|--|
| VAdmin | Page principal avec utilisateurs et mondes |
| VAddUser | ajout d'un nouvel utilisateur |
| VAddMonde | ajout d'un nouveau monde |
| VUpdateUser | modification d'un utilisateur existant |
| VUpdateMonde | modification d'un monde existant |

Contrôleurs:

1. CAdmin/index

| Fonctionnalité | Descriptif |
|------------------------------------|------------------------------|
| Gestion des mondes et utilisateurs | Appel de la fonction refresh |

2. CAdmin/refresh

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---------------------------------------|--|
| Lister les utilisateurs et les mondes | Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification |
| | Chargement des utilisateurs \$users |
| | Chargement des mondes \$mondes |
| | Passage de variables (\$users, \$mondes) et affichage de la vue VAdmin |

3. CAdmin/deleteUser

| Fonctionnalité | Descriptif |
|-------------------------|---|
| Suppression utilisateur | Supprimer 1 utilisateur |
| | Récupération de l'id de l'utilisateur à supprimer |
| | Suppression dans la BDD |

4. CAdmin/deleteMonde

| Fonctionnalité | Descriptif |
|------------------------|---|
| Suppression d'un monde | Supprimer 1 monde |
| | Récupération de l'id du monde à supprimer |
| | Suppression dans la BDD |

5.CAdmin/viewAddUser

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---------------------------------|--|
| Affichage vue ajout utilisateur | Affichage vue VAddUser |
| | Chargement du monde \$mondes |
| | Chargement du groupe \$groupes |
| | Passage de variables (\$mondes,\$groupes) et affichage de la vue VAddJouer |

6. CAdmin/addUser

| Fonctionnalité | Descriptif |
|------------------------|---|
| Ajout d'un utilisateur | Ajouter 1 utilisateur |
| | Instanciation d'un nouvelle utilisateur |
| | Affectation des variables du Post à l'utilisateur |
| | Ajout dans la base de données |
| | Affichage du message d'ajout |

7.CAdmin/viewAddMonde

| Fonctionnalité | Descriptif |
|--------------------------|--|
| Affichage vue ajoutmonde | Affichage vue VAddMonde |
| | #btFermerMonde -> ferme la vue VAddMonde |
| | #btMonde -> addMonde() |

8. CAdmin/addMonde

| Fonctionnalité | Descriptif |
|------------------|--|
| Ajout d'un monde | Ajouter 1 monde |
| | Instanciation d'un monde |
| | Affectation des variables du Post au monde |
| | Ajout dans la base de données |
| | Affichage du message d'ajout |

9. CAdmin/viewUpdateUser

| Fonctionnalité | Descriptif |
|--|--|
| Affichage vue modification Utilisateur | Affichage vue VUpdateUser |
| | Récupération de l'id du l'utilisateur |
| | Chargement de l'utilisateur \$user |
| | Chargement du monde \$mondes |
| | Chargement du groupe \$groupes |
| | Passage de variables (\$user, \$mondes,\$groupes) et affichage de la vue VUpdateUser |

10. CAdmin/updateUser

| Fonctionnalité | Descriptif |
|--------------------------|---|
| Modification utilisateur | Modification d'un utilisateur |
| | Récupération de l'id du l'utilisateur |
| | Récupération de l'utilisateur |
| | Affectation des variables du POST à l'utilisateur |
| | Ajout dans la base de données |
| | Affichage du message de mise à jour |

11.CAdmin/viewUpdateMonde

| Fonctionnalité | Descriptif |
|----------------------------------|---|
| Affichage vue modification Monde | Affichage vue VUpdateMonde |
| | Récupération de l'id du monde |
| | Chargement du monde \$monde |
| | Passage de variable (\$monde) et affichage de la vue VUpdateMonde |

Modèles utilisés

The screenshot displays three class models in a code editor:

- Groupe**:
 - id
 - libelle
 - getId()
 - setLibelle(libelle)
 - getLibelle()
- Utilisateur**:
 - id
 - login
 - password
 - nom
 - prenom
 - mail
 - monde
 - groupe
 - getId()
 - setLogin(login)
 - getLogin()
 - setPassword(password)
 - getPassword()
 - setNom(nom)
 - getNom()
 - setPrenom(prenom)
 - getPrenom()
 - setMail(mail)
 - getMail()
 - setMonde(monde)
 - getMonde()
 - setGroupe(groupe)
 - getGroupe()
- Monde**:
 - id
 - libelle
 - getId()
 - setLibelle(libelle)
 - getLibelle()

Powered by yFiles