

Opérations POST-clonage :

L'accès à l'interface Ilo à pour login : MCO et pour MDP : OZIA2013

- 1) Logs de départ :
 - Login : administrateur
 - Entrée
 - Indiquer le nouveau mot de passe : Iroise06

- 2) Vérifier l'appartenance au domaine : (CG14.AD14.INT)

- 3) Configurer le teaming :
 - Panneau de configuration → « HP utility ... »
 - Sélectionner les interfaces ethernet 1 & 2
 - Cliquer sur « Team »
 - « Propriétés » → choisir « network fault tolerance with preference order »

- 4) Configurer l'ip et le dns sur le teaming crée

- 5) (C:\ProgramData\Citrix\SystemMonitoring\Data)
 - Modifier dans le fichier « EdgeSight.ini » la ligne « hostname ».
 - Indiquer le nom de la machine dans cette ligne à la place de celle déjà inscrite.

- 6) Dans « Services », le service « CitrixSystemMonitoring » doit être arrêté.

- 7) Toujours dans « services », le service « FireBirdCSMinstance » doit être arrêté aussi.

- 8) (C:\ProgramData\Citrix\SystemMonitoring\Data)
 - Supprimer le fichier RSDATR.FBD et le fichier RSDatr.log

- 9) Redémarrer les services « CitrixSystemMonitoring » et « FireBirdCSMinstance »

- 10) Mettre le service « Citrix independant Management Architecture » en démarrage automatique.
 - Le démarrer.

- 11) Lancer un invité de commandes en administrateur :
 - Taper « winrm qc »
 - Faire « Yes »

12) Vérifier dans « Gestionnaire de serveur » → « Configuration » → contrôle wmi
→ Si la connexion est réussie, le test est concluant.