

# Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner :

| Champ                       | Valeur exemple  |
|-----------------------------|---|
| Titre                       | Descriptif textuel : Cas d'utilisation Valider une fiche de frais   |
| Contexte                    | Appli web de gestion des frais  |
| Auteur                      | John SMITH  |
| Date                        | 15 avril 2013   |
| Version                     | 1.0.0.5   |
| <b>Cas d'utilisation</b>    | <b>Valider une fiche de frais</b>   |
| <b>Acteur principal</b>     | Comptable   |
| <b>Préconditions</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisateur actuel est comptable,</li><li>• il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée),</li><li>• Le système est en période de validation (fin de mois)</li></ul> |
| <b>Scénario nominal</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le comptable choisit la fiche à valider</li><li>2. Le système affiche la fiche concernée</li></ol>   |
| <b>Scenarii alternatifs</b> |   |

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasesdesc?rev=1384416441>

Last update: **2019/08/31 14:43**

