# Styles css utilisables sur slamwiki

Exemple d'utilisation de style css :

```
<html>
    <div class="cssStyle">Essai de style</div>
</html>
```

| Classe css | Code | Résultat |
|---|---|---|
| btn | `<html><span class="btn">Classe btn</span></html>` | Classe btn |
| method | `<html><span class="method">Classe method</span></html>` | Classe method |
| param | `<html><span class="param">Classe param</span></html>` | Classe param |
| constructor | `<html><span class="constructor">Classe constructor</span></html>` | Classe constructor |
| class | `<html><span class="class">Classe class</span></html>` | Classe class |
| variable | `<html><span class="variable">Classe variable</span></html>` | Classe variable |
| static-method | `<html><span class="static-method">Classe static-method</span></html>` | Classe static-method |
| value | `<html><span class="value">Classe value</span></html>` | Classe value |
| file | `<html><span class="file">Classe file</span></html>` | Classe file |
| folder | `<html><span class="folder">Classe folder</span></html>` | Classe folder |
| xml-element | `<html><span class="xml-element">Classe xml-element</span></html>` | Classe xml-element |
| xml-cType | `<html><span class="xml-cType">Classe xml-cType</span></html>` | Classe xml-cType |
| xml-attribute | `<html><span class="xml-attribute">Classe xml-attribute</span></html>` | Classe xml-attribute |
| xml-content | `<html><span class="xml-content">Classe xml-content</span></html>` | Classe xml-content |
| http-link | `<html><span class="http-link">Classe http-link</span></html>` | Classe http-link |
| jsp | `<html><span class="jsp">Classe jsp</span></html>` | Classe jsp |

| Classe css | Code | Résultat |
|---|---|---|
| tip | `<html><div class="tip">Classe tip</div></html>` | Classe tip |
| info | `<html><div class="info">Classe info</div></html>` | |
| note | `<html><div class="note">Classe note</div></html>` | Classe note |
| other | `<html><div class="other">Classe other</div></html>` | Classe other |
| todo | `<html><div class="todo">Classe todo</div></html>` | Classe todo |
| towrite | `<html><div class="towrite">Classe towrite</div></html>` | Classe towrite |

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
**http://slamwiki2.kobject.net/dokuhlp/styles?rev=1355317464**

Last update: **2019/08/31 14:26**