2 - JPA Avancé et Optimisation

Séance 2 (4h)

Contexte: fil rouge e-commerce

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les associations bidirectionnelles et leurs pièges
- Comprendre et résoudre les problèmes N+1
- Utiliser l'héritage JPA à bon escient
- Optimiser les requêtes avec fetch strategies et projections

Partie 1 : Associations JPA (1h30)

1.1 Implémentation des associations manquantes

À réaliser :

- Compléter Order ↔ OrderItem (bidirectionnel)
- Implémenter Order → User (unidirectionnel)
- Gérer User ↔ Category (preferences, Many-to-Many)
- Ajouter @JsonIgnore / @JsonManagedReference pour éviter les boucles

Points d'attention:

- Choix du côté propriétaire (mappedBy)
- Cascade types appropriés
- Orphan removal
- · Lazy vs Eager loading

1.2 Exercice pratique : Orders & OrderItems

// Contraintes métier à implémenter

- Un Order doit toujours avoir au moins 1 OrderItem
- Suppression d'un Order → suppression des OrderItems
- totalAmount calculé automatiquement
- Gestion du stock produit lors de la création

Tests attendus:

- Création d'une commande avec items
- Calcul automatique du total
- Mise à jour du stock
- Suppression en cascade

Last update: 2025/10/07 23:40

Partie 2 : Problèmes de performance (1h30)

2.1 Diagnostic du problème N+1



Scénario:

GET /users/{id}/orders
// Retourne les commandes avec leurs items et produits

Mission:

- Activer les logs SQL (spring.jpa.show-sql=true)
- 2. Identifier le problème N+1
- 3. Compter le nombre de requêtes générées

2.2 Solutions d'optimisation

À implémenter et comparer :

Solution	Cas d'usage	Avantages	Inconvénients
@EntityGraph	Requêtes standards	Simple	Moins flexible
JOIN FETCH	Requêtes complexes	Contrôle total	Code JPQL
@BatchSize	Lazy loading	Transparent	Moins optimal
DTO Projection	Lecture seule	Performances max	Plus de code

Exercices:

- 1. Optimiser /users/{id}/orders avec JOIN FETCH
- 2. Créer une projection pour / products (liste)
- 3. Comparer les performances avant/après

Partie 3 : Héritage JPA (1h)

3.1 Cas d'usage : Typologie de produits

Nouveau besoin métier :

Différencier 3 types de produits :

PhysicalProduct : poids, dimensions, frais de port
 DigitalProduct : taille fichier, URL download, format

• ServiceProduct : durée, date prestation

Tous partagent: id, name, price, stock, category

3.2 Implémentation avec stratégies d'héritage

À explorer (au choix ou comparaison) :

```
// Option 1 : SINGLE_TABLE (par défaut)
@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)
@DiscriminatorColumn(name = "product_type")

// Option 2 : JOINED
@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)

// Option 3 : TABLE_PER_CLASS
@Inheritance(strategy = InheritanceType.TABLE_PER_CLASS)
```

Exercice comparatif:

- Schéma base de données généré
- Requêtes SQL produites
- Avantages/inconvénients de chaque stratégie

3.3 Requêtes polymorphiques

```
// Repository
List<Product> findAll(); // Tous types confondus
List<PhysicalProduct> findPhysicalProducts();

// Nouveaux endpoints
GET /products?type=PHYSICAL
GET /products?type=DIGITAL
```

Livrables attendus

Priorités (4h)

Must have:



- 🛘 Associations Order/OrderItem/User complètes avec tests
- ☐ Résolution problème N+1 sur au moins 2 endpoints
- | Implémentation héritage produits (1 stratégie au choix)
- 🛘 Tests d'intégration validant les performances

Nice to have:

- Comparaison des 3 stratégies d'héritage
- DTO Projections avec MapStruct
- Benchmark avant/après optimisations
- Documentation des choix architecturaux

Critères d'évaluation

Critère	Points
Associations correctement mappées	25%
Résolution problèmes N+1	30%
Implémentation héritage	25%
Tests et qualité code	20%

Configuration supplémentaire

```
Voici la configuration en application.properties :
# Application properties - Séance 2
# H2 Database
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./data/ecommerce
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=
# H2 Console (optionnel, pour debug)
spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.path=/h2-console
# JPA/Hibernate
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.use sql comments=true
spring.jpa.properties.hibernate.generate_statistics=true
# Logging SQL et statistiques Hibernate
logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE
logging.level.org.hibernate.stat=DEBUG
logging.level.org.hibernate.engine.internal.StatisticalLoggingSessionEventListener=
WARN
# Pour voir les paramètres des requêtes (optionnel mais utile)
logging.level.org.hibernate.orm.jdbc.bind=TRACE
```

Ressources

- Hibernate Performance Best Practices
- Spring Data JPA Query Methods



Conseils:

- Commencer par les associations avant l'optimisation
- Toujours mesurer avant d'optimiser (logs SQL)
- L'héritage n'est pas toujours la meilleure solution (composition > héritage)



• Privilégier @ManyToOne LAZY par défaut

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/eadl/bloc3/dev_av/td2?rev=1759873240

Last update: 2025/10/07 23:40

