TD4 – Déploiement d'un backend Spring Boot avec Ansible et GitHub Actions

Objectifs

- Déployer une application Spring Boot sur une instance EC2
- Utiliser Ansible pour automatiser la configuration
- Connecter l'application à une base RDS PostgreSQL existante
- Récupérer un secret depuis AWS Secrets Manager
- Mettre en place un pipeline CI/CD avec GitHub Actions
- Comprendre les limites de SSH et introduire AWS Systems Manager

Contexte

Vous travaillez dans une startup en cours de croissance.

L'infrastructure AWS a été sécurisée lors des TD précédents :

- VPC avec sous-réseaux publics et privés (TD2)
- Application Load Balancer (TD2)
- RDS PostgreSQL en sous-réseau privé (TD3)
- Secrets Manager pour les mots de passe (TD3)
- CloudTrail actif pour la traçabilité (TD3)

Un backend Spring Boot doit maintenant être déployé automatiquement sur cette infrastructure.

Objectifs métier :

- déploiement fiable et reproductible
- aucun secret exposé dans le code
- traçabilité complète des déploiements

Pré-requis

- Infrastructure TD2 et TD3 opérationnelle
- Instance EC2 accessible via SSH ou Session Manager
- Dépôt GitHub disponible avec les droits d'administration
- Java 17 et Maven installés sur le poste de travail

1. Compréhension de l'application

L'application Spring Boot utilise un fichier de configuration pour se connecter à la base de données.

Fichier : `app/src/main/resources/application.properties`

```
server.port=8080

spring.datasource.url=jdbc:postgresql://DB_HOST:5432/app
```

```
spring.datasource.username=app_user
spring.datasource.password=CHANGE_ME

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=false
```

Questions de compréhension :

- Pourquoi le mot de passe en clair dans ce fichier pose-t-il un problème de sécurité ?
- Que se passe-t-il si ce fichier est commité dans Git ?
- Quel service AWS permet de corriger cette situation ?

2. Build de l'application

Le fichier Maven minimal pour construire le projet :

Fichier : `app/pom.xml`

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
         http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>demo</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.2.0</version>
  </parent>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
```

```
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
```



Compiler l'application depuis le répertoire `app/` :

```
cd app
mvn clean package -DskipTests
```

Vérifier que le fichier `app/target/demo-1.0.jar` est bien généré.

Pourquoi utilise-t-on `-DskipTests` ici ?

Dans quel cas ne faudrait-il pas ignorer les tests ?

3. Déploiement manuel

Avant d'automatiser, on effectue un déploiement manuel pour valider que l'application fonctionne.



Copier le jar sur l'instance EC2 :

```
scp -i ~/.ssh/ma-cle.pem \
  app/target/demo-1.0.jar \
  ec2-user@EC2_IP:/home/ec2-user/demo.jar
```

Se connecter à l'instance et lancer l'application :

```
ssh -i ~/.ssh/ma-cle.pem ec2-user@EC2_IP

# Sur l'instance EC2
java -jar /home/ec2-user/demo.jar \
  --spring.datasource.url=jdbc:postgresql://RDS_HOST:5432/app \
  --spring.datasource.username=app_user \
  --spring.datasource.password=CHANGE_ME
```

Questions d'analyse :

- Quels sont les problèmes concrets de cette méthode de déploiement ?
- Que se passe-t-il si l'instance EC2 redémarre ?
- Pourquoi passer le mot de passe en argument de ligne de commande est-il risqué ?

4. Problème volontaire – L'application ne démarre pas

En lançant l'application avec la configuration par défaut, vous obtenez une erreur de ce type :

```
org.postgresql.util.PSQLException: Connection to DB_HOST:5432 refused.
```

Analysez l'erreur :

- Pourquoi l'application ne peut-elle pas se connecter à `DB_HOST` ?
- Quelle valeur devrait remplacer `DB_HOST` ?
- Comment vérifier que l'instance EC2 peut joindre le RDS ?

Commande utile pour tester la connectivité réseau :

```
# Depuis l'instance EC2
nc -zv RDS_HOST 5432
```

Ne cherchez pas la solution immédiatement. Identifiez d'abord l'origine exacte du problème.

5. Déploiement avec Ansible

On automatise maintenant le déploiement pour qu'il soit reproductible.

Fichier : `ansible/inventory.ini`

```
[web]
EC2_IP ansible_user=ec2-user ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/ma-cle.pem
```

Fichier : `ansible/ansible.cfg`

```
[defaults]
host_key_checking = False
stdout_callback = yaml
```

Fichier : `ansible/deploy.yml`

```
---
- hosts: web
```

```
  become: true

  vars:
    app_dir: /opt/demo
    app_jar: demo.jar
    app_user: appuser

  tasks:
    - name: Créer l'utilisateur applicatif
      user:
        name: "{{ app_user }}"
        system: true
        shell: /sbin/nologin
        create_home: false

    - name: Créer le répertoire de l'application
      file:
        path: "{{ app_dir }}"
        state: directory
        owner: "{{ app_user }}"
        mode: '0755'

    - name: Installer Java 17
      yum:
        name: java-17-amazon-corretto
        state: present

    - name: Copier le jar
      copy:
        src: ../app/target/demo-1.0.jar
        dest: "{{ app_dir }}/{{ app_jar }}"
        owner: "{{ app_user }}"
        mode: '0644'
```



Lancer le playbook :

```
ansible-playbook -i ansible/inventory.ini ansible/deploy.yml
```

Vérifier que le jar est bien présent sur l'instance :

```
ssh -i ~/.ssh/ma-cle.pem ec2-user@EC2_IP ls -lh /opt/demo/
```

6. Problème volontaire – L'application ne se connecte pas à la

base

Le jar est déployé mais l'application ne peut pas démarrer correctement car les variables de connexion à la base de données ne sont pas fournies.

Avant de regarder la section suivante :

- Quel élément manque dans le playbook actuel ?
- Comment Ansible peut-il récupérer un secret depuis AWS Secrets Manager ?
- Pourquoi ne doit-on pas mettre le mot de passe directement dans le playbook ?

7. Correction – Récupération du secret depuis Secrets Manager

On ajoute la récupération du secret et le lancement de l'application via un service systemd.

Fichier : `ansible/deploy.yml` (version complète)

```
---
- hosts: web
  become: true

  vars:
    app_dir: /opt/demo
    app_jar: demo.jar
    app_user: appuser
    rds_host: RDS_HOST
    secret_id: td3-db-password

  tasks:
    - name: Créer l'utilisateur applicatif
      user:
        name: "{{ app_user }}"
        system: true
        shell: /sbin/nologin
        create_home: false

    - name: Créer le répertoire de l'application
      file:
        path: "{{ app_dir }}"
        state: directory
        owner: "{{ app_user }}"
        mode: '0755'

    - name: Installer Java 17
      yum:
        name: java-17-amazon-corretto
        state: present

    - name: Copier le jar
      copy:
        src: ../app/target/demo-1.0.jar
        dest: "{{ app_dir }}/{{ app_jar }}"
```

```
      owner: "{{ app_user }}"
      mode: '0644'

  - name: Récupérer le secret depuis Secrets Manager
    shell: >
      aws secretsmanager get-secret-value
      --secret-id {{ secret_id }}
      --query SecretString
      --output text
    register: db_password
    no_log: true

  - name: Créer le fichier de configuration de l'application
    copy:
      dest: "{{ app_dir }}/application.properties"
      owner: "{{ app_user }}"
      mode: '0600'
      content: |
        server.port=8080
        spring.datasource.url=jdbc:postgresql://{{ rds_host }}:5432/app
        spring.datasource.username=app_user
        spring.datasource.password={{ db_password.stdout }}
        spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
    no_log: true

  - name: Déployer le service systemd
    copy:
      dest: /etc/systemd/system/demo.service
      content: |
        [Unit]
        Description=Demo Spring Boot Application
        After=network.target

        [Service]
        User={{ app_user }}
        WorkingDirectory={{ app_dir }}
        ExecStart=/usr/bin/java -jar {{ app_dir }}/{{ app_jar }} \
          --spring.config.location={{ app_dir }}/application.properties
        SuccessExitStatus=143
        Restart=on-failure
        RestartSec=10

        [Install]
        WantedBy=multi-user.target

  - name: Recharger systemd
    systemd:
      daemon_reload: true

  - name: Activer et démarrer l'application
    systemd:
      name: demo
      state: restarted
      enabled: true
```

Questions de compréhension :

- Pourquoi utilise-t-on `no_log: true` sur la tâche de récupération du secret ?
- Pourquoi le fichier `application.properties` a-t-il les permissions `0600` ?
- Pourquoi ne jamais stocker ce secret dans le dépôt Git, même dans un fichier de variables Ansible ?

8. Pourquoi systemd plutôt que nohup

Comparez les deux approches :

```
# Approche nohup — à ne pas utiliser en production
nohup java -jar demo.jar &
```

- Que se passe-t-il avec `nohup` si l'instance redémarre ?
- Que se passe-t-il avec `nohup` si l'application plante ?
- Comment systemd résout-il ces deux problèmes ?
- Quelle option du service systemd gère le redémarrage automatique ?

9. Mise en place du pipeline CI/CD

On automatise maintenant le build et le déploiement via GitHub Actions.

Fichier : `.github/workflows/deploy.yml`

```
name: Build and Deploy

on:
  push:
    branches: [ "main" ]

jobs:
  build-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Récupérer le code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurer Java 17
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: 17

      - name: Compiler l'application
        run: |
          cd app
          mvn clean package -DskipTests

      - name: Configurer les credentials AWS
```

```
        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }}
          aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }}
          aws-region: eu-west-1

      - name: Préparer la clé SSH
        run: |
          mkdir -p ~/.ssh
          echo "${{ secrets.EC2_SSH_KEY }}" > ~/.ssh/ma-cle.pem
          chmod 600 ~/.ssh/ma-cle.pem

      - name: Installer Ansible
        run: |
          sudo apt-get update -q
          sudo apt-get install -y ansible

      - name: Déployer avec Ansible
        run: |
          ansible-playbook \
            -i ansible/inventory.ini \
            ansible/deploy.yml \
            -e "rds_host=${{ secrets.RDS_HOST }}"
```

10. Problème volontaire – Le pipeline échoue

En l'état, le pipeline GitHub Actions va échouer pour plusieurs raisons.

Identifiez les problèmes avant de passer à la section suivante :

- Quels secrets GitHub doivent être configurés pour que le pipeline fonctionne ?
- Pourquoi le runner GitHub Actions ne peut-il pas se connecter à EC2 par défaut ?
- Quel fichier Ansible permet d'éviter l'erreur de vérification de la clé SSH hôte en CI ?
- Pourquoi la valeur `EC2_IP` dans `inventory.ini` doit-elle être remplacée par une vraie adresse ?

11. Correction – Configuration des secrets GitHub



Dans le dépôt GitHub, aller dans Settings > Secrets and variables > Actions.

Créer les secrets suivants :

- `AWS_ACCESS_KEY_ID` : clé d'accès du compte AWS
- `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` : clé secrète correspondante
- `EC2_SSH_KEY` : contenu complet du fichier `.pem` de la clé SSH
- `RDS_HOST` : endpoint du RDS récupéré depuis la console AWS

Mettre à jour l'inventaire Ansible avec l'IP réelle de l'instance :

Fichier : `ansible/inventory.ini`

```
[web]
EC2_IP_REELLE ansible_user=ec2-user ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/ma-cle.pem
```

Fichier : `ansible/ansible.cfg`

```
[defaults]
host_key_checking = False
stdout_callback = yaml
remote_user = ec2-user
```

Questions sur la sécurité des secrets CI/CD :

- Pourquoi ne faut-il jamais mettre une clé AWS dans un fichier commité dans Git ?
- Quelle est la différence entre un secret GitHub et une variable GitHub Actions ?
- Comment s'assurer que les logs du pipeline n'affichent pas les valeurs des secrets ?

12. Vérification du déploiement



Vérifier que l'application est bien démarrée sur l'instance EC2 :

```
ssh -i ~/.ssh/ma-cle.pem ec2-user@EC2_IP

# Vérifier le statut du service
sudo systemctl status demo

# Consulter les logs de l'application
sudo journalctl -u demo -n 50 --no-pager
```

Vérifier que l'application répond via l'ALB :

```
curl http://ALB_DNS/actuator/health
```

- Que doit retourner la commande `systemctl status demo` si le déploiement est réussi ?
- Quelle différence y a-t-il entre accéder à l'application via l'IP EC2 et via l'ALB ?
- Pourquoi vaut-il mieux exposer uniquement l'ALB et non l'IP de l'instance ?

13. Amélioration sécurité – Remplacer SSH par Session Manager

Objectif de cette section :

- supprimer le port 22 du Security Group
- éviter la gestion des clés SSH

- améliorer la traçabilité des connexions

13.1 Configuration IAM pour Session Manager

Fichier : `terraform/ec2_ssm.tf`

```
resource "aws_iam_role" "ec2_ssm_role" {
  name = "ec2-ssm-role"

  assume_role_policy = jsonencode({
    Version = "2012-10-17"
    Statement = [{
      Effect = "Allow"
      Principal = {
        Service = "ec2.amazonaws.com"
      }
      Action = "sts:AssumeRole"
    }]
  })
}

resource "aws_iam_role_policy_attachment" "ssm_core" {
  role       = aws_iam_role.ec2_ssm_role.name
  policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore"
}

resource "aws_iam_instance_profile" "ec2_ssm_profile" {
  name = "ec2-ssm-profile"
  role = aws_iam_role.ec2_ssm_role.name
}
```



Appliquer la configuration Terraform :

```
terraform apply
```

Associer le profil IAM à l'instance EC2 existante depuis la console AWS : EC2 > Instance > Actions > Security > Modify IAM role

13.2 Test de connexion via Session Manager



Tester la connexion sans clé SSH :

```
aws ssm start-session --target INSTANCE_ID
```



Vérifier que la session s'ouvre correctement, puis taper `exit`.

Comparez les deux méthodes de connexion :

- Quelle différence y a-t-il entre une session SSH et une session SSM du point de vue réseau ?
- Où sont enregistrées les sessions SSM ? Comment cela améliore-t-il la traçabilité ?
- Quel service AWS peut être utilisé pour stocker les logs de sessions SSM ?

13.3 Suppression du port SSH



Modifier le Security Group de l'instance EC2 pour supprimer la règle entrante sur le port 22.

Depuis la console AWS : EC2 > Security Groups > Sélectionner le SG de l'instance > Inbound rules > Supprimer la règle port 22

Vérifier qu'une connexion SSH directe est bien refusée :

```
ssh -i ~/.ssh/ma-cle.pem ec2-user@EC2_IP
# Attendu : Connection refused ou timeout
```

Vérifier que Session Manager fonctionne toujours :

```
aws ssm start-session --target INSTANCE_ID
```

13.4 Limite actuelle – Ansible et SSM

Réflexion sur la limite de l'architecture actuelle :

- Le playbook Ansible utilise encore SSH pour se connecter à l'instance. Pourquoi ?
- Ansible dispose d'un plugin de connexion SSM. Quels seraient les avantages de l'utiliser ?
- Pourquoi le passage complet à SSM pour Ansible est-il plus complexe qu'un simple changement de configuration ?
- Dans une architecture sans SSH, quelle alternative à Ansible pourrait être envisagée pour la configuration des instances ?

Challenge final



L'objectif est d'améliorer l'architecture sur les points suivants.



Point 1 : Rotation automatique du secret

Configurer Secrets Manager pour effectuer une rotation automatique du mot de passe RDS tous les 30 jours.

Point 2 : Inventaire Ansible dynamique

Remplacer le fichier `inventory.ini` statique par un inventaire dynamique qui récupère automatiquement l'IP de l'instance EC2 via les tags AWS.

Point 3 : Notifications de déploiement

Ajouter une étape dans le pipeline GitHub Actions pour envoyer une notification (Slack ou email) en cas de succès ou d'échec du déploiement.

Questions de synthèse :

- Quels sont les points faibles restants dans cette architecture ?
- Si l'instance EC2 est remplacée par un conteneur ECS, quels éléments du pipeline doivent changer ?
- Comment garantir qu'un déploiement raté ne met pas l'application hors service ?

Bonus – Déploiement Blue/Green simplifié



Mettre en place un déploiement sans interruption de service :

Modifier le playbook Ansible pour :

- déployer le nouveau jar dans un répertoire horodaté
- basculer un lien symbolique vers la nouvelle version
- redémarrer le service uniquement si le jar a changé

Fichier : `ansible/deploy_bluegreen.yml`

```
---
- hosts: web
  become: true

  vars:
    app_dir: /opt/demo
    releases_dir: /opt/demo/releases
    app_jar: demo.jar
    app_user: appuser
    timestamp: "{{ ansible_date_time.epoch }}"

  tasks:
    - name: Créer le répertoire de la release
      file:
        path: "{{ releases_dir }}/{{ timestamp }}"
        state: directory
        owner: "{{ app_user }}"
```

```
      mode: '0755'

  - name: Copier le jar dans le répertoire de la release
    copy:
      src: ../app/target/demo-1.0.jar
      dest: "{{ releases_dir }}/{{ timestamp }}/{{ app_jar }}"
      owner: "{{ app_user }}"
      mode: '0644'

  - name: Basculer le lien symbolique vers la nouvelle release
    file:
      src: "{{ releases_dir }}/{{ timestamp }}/{{ app_jar }}"
      dest: "{{ app_dir }}/current.jar"
      state: link
      owner: "{{ app_user }}"

  - name: Redémarrer le service
    systemd:
      name: demo
      state: restarted
```

- Pourquoi utiliser un lien symbolique facilite-t-il un retour arrière (rollback) ?
- Comment modifier ce playbook pour conserver uniquement les 3 dernières releases ?
- Quelle est la différence entre ce déploiement et un vrai Blue/Green sur AWS ?

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/eadl/bloc4/fm4/td4?rev=1782346923

Last update: **2026/06/25 02:22**