
En Construction...


# BugReport : plateforme de remontée d'incidents

## Soumettre un rapport

### 1- Fonctionnalités




### 2- Classes métiers





## 3- Variables sessions ($_SESSION)

| Nom | Type | Descriptif |
|---|---|---|
| $_SESSION["user"] | String | login de l'utilisateur connecté |

## 4- Vues

### 4.1 vReport



```
<form method="POST" action="" id="formReport" name="formReport">
<fieldset class="cadre">
<legend>Soumettre un report</legend>
    <table>
    <tr>
                <td>Application : </td>
                <td>
                    <select id='application' name='application'>
                        <?php echo $data['appli'];?>
                    </select>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Cas d'utilisation : </td>
                <td>
                    <select id='selectUseCase' name='selectUseCase'>
                    </select>
                    <div id=autreUseCase>
                    </div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Message système : </td>
                <td>
                    <input type="text" name="systemMessage" required/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Action utilisateur : </td>
                <td>
                    <input type="text" name="userAction" required/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Description : </td>
                <td>
                    <textarea rows="5" cols="50" name="description"
style="resize:none;" required></textarea>
                </td>
            </tr>
        </table>
                        <div class="buttons">
                    <div id="btSubmitReport" class="btn">Soumettre le report</div>
                </div>
    </form>
<?php echo $data['js'];?>
</fieldset>
```

## 5- Contrôleurs

### 5.1 cReport/index

| **Fonctionnalité** | **Descriptif** |
|---|---|
| Soumettre un report | **Contrôleur de soumission de report** |
| | Appel du contrôleur refresh |

```
public function index(){
        $this->refresh();
    }
```

### 5.2 cReport/refresh

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---|---|
| Liste des applications | **Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification** |
| | Chargement des applications<br>Mise en place logique client |
| | Passage de variables($js) et affichage de la vue vReport |

```
public function refresh(){
        $appli="<option selected='selected' value='null'
disabled='disabled'>Veuillez selectionner une application</option>";
        $applications=DAO::getAll("application");
        foreach($applications AS $apps){
            $appli.="<option id='".$apps->getId()."'
value='".$apps->getId()."'>".$apps->getLibelle()."</option>";
        }
        $js=JsUtils::postAndBindTo("#application", "click", "cReport/useCase",
'{}', "#selectUseCase",NULL,"value");
        $js.=JsUtils::postFormAndBindTo("#btSubmitReport", "click",
"cReport/submitReport","formReport","#module",true);
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",400);
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation2", "hide",400);
        echo JsUtils::doSomethingOn("#operation3", "hide",400);
        $this->loadView("vReport",array("js"=>$js,"appli"=>$appli));
    }
    public function useCase($params){
        $use='';
        foreach ($params AS $idApplication)
        {
            $condition="idApplication=".$idApplication;
            $useCase=DAO::getAll("usecase", $condition)    ;
            foreach ($useCase AS $usecase){
                $use.="<option
value='".$usecase->getCode()."'>".$usecase->getLibelle()."</option>";
            }
        }
        echo $use;

    }
```

### 5.3 cReport/useCase

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---|---|
| Liste des cas d'utiisations | **Utilisé pour l'affichage de la liste des cas d'utilisations dans la liste déroulante** |
| | Pour chaque cas d'utilisations :<br>chargement des cas d'utilisations correspondant a l'application sélectionné<br>affichage des cas dans la liste déroulante |
| | Passage de variables($js) et affichage de la vue vReport |

```
public function useCase($params){
        $use='';
        foreach ($params AS $idApplication)
        {
            $condition="idApplication=".$idApplication;
            $useCase=DAO::getAll("usecase", $condition)    ;
            foreach ($useCase AS $usecase){
                $use.="<option
value='".$usecase->getCode()."'>".$usecase->getLibelle()."</option>";
            }
        }
        echo $use;

    }
```

### 5.4 cReport/submitReport

**Documentation technique - Sommaire :**


1. Gestion des utilisateurs
2. Gestion des applications
3. Gestion des groupes
4. Soumettre un report
5. Gestion des Droits


From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
**http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/bertrand/bugreport4?rev=1387297803**

Last update: **2019/08/31 14:32**