

# Présentation

L'application Docu-Mission permet pour une entreprise de créer un gestionnaire de documentation, qui permettra aux salariés de gérer/créer puis consulter/rechercher dans une documentation partagée.

## Source

...

## Contraintes techniques

- PHP/Mysql
- Doctrine pour le mappage relationnel/Objet
- CodeIgniter pour la mise en place MVC
- BootStrap pour le fonctionnement côté client

## Documents

### Script de la base de données

[docu.sql](#)

### Diagramme de cas d'utilisation



# Listages thèmes / documents par domaine

## Modèle

Travail sur 3 classes métiers:

1. Domaine
  2. Thème
  3. Document
- Un thème appartient à un domaine
  - Un thème peut contenir zéro, un, ou plusieurs documents
  - Un document appartient à un thème

## Vue

Pour le listage des thèmes / documents par domaine, 1 seule vue est utilisée:

- v\_listages (Vue d'ensemble)



# DocuMission

Vous etes ici: Accueil->Domaine

Connexion

## Listages Themes/Documents par domaine

**Domaines:**

- [Développement](#)
- [Analyse](#)
- [Réseau](#)
- [Cinéma](#)
- [Sculpture / Architecture](#)
- [Dessin / Arabesque](#)
- [Peinture](#)
- [Musique](#)
- [Danse](#)
- [Littérature / Poésie](#)

Retour

Copyright © | Tous droits reserves | 2014

- Exemple (Cinéma)

## Listages Themes/Documents par domaine

**Themes:**

- [Comédie](#)
- [Tragédie](#)

Retour

- Exemple (Comédie)

## Listages Themes/Documents par domaine

**Documents:**

Les films comiques

Retour

## Contrôleur

Le listage des thèmes et des documents par domaine est effectué dans "Listages.php". Le contrôleur possède plusieurs méthodes pour optimiser la mise en place des fonctionnalités. (Voir ci-dessous)

- index : Méthode appelée par défaut, appel les vue supplémentaire tel que le header, footer...
- refresh : Méthode appelée par l'index et utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification (Paramètre de la BDD/fonction JS...)
- selectDomaine : Méthode qui permet d'afficher les thèmes correspondant au domaine qui lui est associé.
- selectTheme : Méthode qui permet d'afficher les documents correspondant au thème qui lui est associé. (Si pas de documents dans le thème, affichage vide).

## jsUtils

- jsUtils : Les fonctions jsUtils sont appelées pour rendre le contenu dynamique.

```
public function __construct()
{
    parent::__construct();
    $this->load->library('jsUtils');
}
```

1. **\$library\_src** doit-être ajouté la vue pour charger à la librairie jQuery
2. **\$script\_foot** script compilé pour effectuer les actions.

```
<?php echo $library_src;?>
<?php echo $script_foot;?>
```

Liste des méthodes utilisées :

1. *getAndBindTo* : Effectue une action suite à un événement (les paramètres de l'id Html sont envoyés automatiquement)
  2. *compile* : Ajoute la portion de code écrite vers la vue
  3. *doSomethingOn* : Peut servir à ajouter ou supprimer des éléments dans un contenu existant
- Les méthode jsUtils sont appelées de la façon suivante : `$this->jsUtils->`

```
$this->jsutils->getAndBindTo(".listDomaine", "click", "/dokuMission/Listages/selectDomaine", ".space");
echo $this->jsutils->compile();
$this->jsutils->doSomethingOn(".space", "append", "<a href=\"#\" class=\"doc\" id=\"$do\">\".$dom->getLibelle().</a><br>");
```

## Requête doctrine

Les méthode doctrine sont appelées de la manière suivante : `$this->doctrine->em->`

1. *getResult* : Récupération multiple
  2. *createQuery* : Création de la requête
- Exemple 1:

```
$query = $this->doctrine->em->createQuery("SELECT doc FROM Document doc JOIN doc.theme t WHERE t.id=".$param);
$theme = $query->getResult();
```

- Exemple 2:

```
$query = $this->doctrine->em->createQuery("SELECT doc FROM Document doc JOIN doc.theme t WHERE t.id=".$param);  
$theme = $query->getResult();
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/croullier/docuwiki?rev=1418842590>

Last update: **2019/08/31 14:32**

