

# Relations JPA

## Les Types de Relations

### @OneToMany / @ManyToOne

Cas d'usage : Un auteur a plusieurs livres, un livre a un seul auteur.

#### Configuration Unidirectionnelle (☐ Rarement recommandée)

```
@Entity
public class Author {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @OneToMany
    @JoinColumn(name = "author_id") // Crée une FK dans Book
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
}

@Entity
public class Book {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    // Pas de référence à Author
}
```



**Problème** : Génère des UPDATE supplémentaires !

Lancés automatiquement par Hibernate pour mettre à jour la clé étrangère.

#### Configuration Bidirectionnelle (☑ Recommandée)

```
@Entity
public class Author {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @OneToMany(
        mappedBy = "author", // Référence au champ dans Book
        cascade = CascadeType.ALL,
        orphanRemoval = true,
```

```
        fetch = FetchType.LAZY           // Par défaut
    )
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
    // Méthodes helper pour synchroniser les deux côtés
    public void addBook(Book book) {
        books.add(book);
        book.setAuthor(this);
    }
    public void removeBook(Book book) {
        books.remove(book);
        book.setAuthor(null);
    }
}

@Entity
public class Book {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @ManyToOne(
        fetch = FetchType.LAZY,           // Recommandé
        optional = false                  // NOT NULL en base
    )
    @JoinColumn(name = "author_id")      // Nom de la FK
    private Author author;
}
```



Le côté **@ManyToOne** est TOUJOURS le propriétaire (owner) de la relation.

Toutes les modifications portant sur cette relation devront se faire côté **owner**.

## @ManyToMany

Cas d'usage : Un étudiant suit plusieurs cours, un cours a plusieurs étudiants.

### Configuration Unidirectionnelle

```
@Entity
public class Student {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @ManyToMany
    @JoinTable(
        name = "student_course",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "student_id"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "course_id")
    )
}
```

```
    private Set<Course> courses = new HashSet<>();
}

@Entity
public class Course {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    // Pas de référence à Student
}
```

### Configuration Bidirectionnelle (☐ Recommandée)

```
@Entity
public class Student {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @ManyToMany(
        cascade = {CascadeType.PERSIST, CascadeType.MERGE},
        fetch = FetchType.LAZY
    )
    @JoinTable(
        name = "student_course",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "student_id"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "course_id")
    )
    private Set<Course> courses = new HashSet<>();
    public void enrollCourse(Course course) {
        courses.add(course);
        course.getStudents().add(this);
    }
    public void unenrollCourse(Course course) {
        courses.remove(course);
        course.getStudents().remove(this);
    }
}

@Entity
public class Course {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @ManyToMany(mappedBy = "courses")
    private Set<Student> students = new HashSet<>();
}
```

### ManyToMany avec attributs

Ce n'est pas vraiment une ManyToMany...

## Avec @EmbeddedId

```
@Entity
public class Enrollment {
    @EmbeddedId
    private EnrollmentId id;
    @ManyToOne
    @MapsId("studentId")
    private Student student;
    @ManyToOne
    @MapsId("courseId")
    private Course course;
    private LocalDate enrollmentDate;
    private Integer grade;
}

@Embeddable
public class EnrollmentId implements Serializable {
    private Long studentId;
    private Long courseId;
    // equals() et hashCode()
}

@Entity
public class Student {
    @OneToMany(mappedBy = "student", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private Set<Enrollment> enrollments = new HashSet<>();
}

@Entity
public class Course {
    @OneToMany(mappedBy = "course", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private Set<Enrollment> enrollments = new HashSet<>();
}
```

## Sans @EmbeddedId, mais avec Id supplémentaire (☐ Recommandée)

```
@Entity
@Table(
    name = "enrollment",
    indexes = {
        @Index(
            name = "idx_enrollment_pk",
            columnList = "student_id, course_id",
            unique = true
        )
    }
)
```

```
public class Enrollment {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id; // ← Clé primaire auto-générée simple
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "student_id", nullable = false)
    private Student student;
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "course_id", nullable = false)
    private Course course;
    private Integer grade;
    private LocalDate enrollmentDate;
    // Constructeurs
    // Getters/Setters
    // equals et hashCode
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (!(o instanceof Enrollment)) return false;
        Enrollment that = (Enrollment) o;
        return id != null && id.equals(that.getId());
    }
    @Override
    public int hashCode() {
        return getClass().hashCode();
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Enrollment{" +
            "id=" + id +
            ", student=" + (student != null ? student.getName() : "null") +
            ", course=" + (course != null ? course.getName() : "null") +
            ", grade=" + grade +
            ", enrollmentDate=" + enrollmentDate +
            '}';
    }
}
```

#### Avantages de cette approche :



- Code simple et lisible
- Pas de classe @Embeddable à gérer
- Fonctionne parfaitement avec Spring Data
- L'index unique garantit l'unicité (student\_id, course\_id)
- Performance identique à une PK composite

## FetchType : LAZY vs EAGER

### LAZY (☐ Recommandé par défaut)

```
@Entity
public class Book {
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    private Author author;
}
```

### Comportement :

- Les données ne sont chargées **que si on y accède**
- Évite les requêtes inutiles
- Peut lancer une `LazyInitializationException` si la session Hibernate est fermée

### Exemple :

```
Book book = bookRepository.findById(1L).get();
// Pas de requête vers Author ici

String authorName = book.getAuthor().getName();
// ← Requête SQL lancée ici (si session ouverte)
```

**LazyInitializationException** : Se produit quand on accède à une relation LAZY en dehors d'une transaction.



#### Solutions :

- Utiliser `@Transactional` sur la méthode
- Utiliser un `@EntityGraph`
- Utiliser une query avec `JOIN FETCH`

### EAGER (⚠ À utiliser avec précaution)

```
@Entity
public class Book {
    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    private Author author;
}
```

### Comportement :

- Les données sont chargées **immédiatement** avec l'entité principale
- Peut créer des problèmes de performance (N+1)
- Utile seulement si on a **toujours** besoin de la relation

### FetchType par défaut

| Annotation | FetchType par défaut                                 |
|------------|--|
| @ManyToOne | LAZY (depuis Hibernate 5.1+) ou EAGER (JPA standard) |
| @OneToOne  | EAGER  |

| Annotation  | FetchType par défaut |
|-------------|----------------------|
| @OneToMany  | LAZY                 |
| @ManyToMany | LAZY                 |



**Bonne pratique** : Toujours spécifier explicitement le FetchType pour éviter les surprises.

## Optimiser avec JOIN FETCH

```
public interface BookRepository extends JpaRepository<Book, Long> {
    // [] Charge Book + Author en une seule requête
    @Query("SELECT b FROM Book b JOIN FETCH b.author WHERE b.id = :id")
    Optional<Book> findByIdWithAuthor(@Param("id") Long id);
    // [] Charge tous les Books + leurs Authors
    @Query("SELECT DISTINCT b FROM Book b JOIN FETCH b.author")
    List<Book> findAllWithAuthors();
}
```

## Optimiser avec @EntityGraph

```
public interface BookRepository extends JpaRepository<Book, Long> {
    @EntityGraph(attributePaths = {"author"})
    Optional<Book> findById(Long id);
    @EntityGraph(attributePaths = {"author", "publisher"})
    List<Book> findAll();
}
```

## Cascade

Les CascadeType définissent quelles opérations sont propagées aux entités liées.

## Les différents types

```
public enum CascadeType {
    PERSIST, // entityManager.persist()
    MERGE, // entityManager.merge()
    REMOVE, // entityManager.remove()
    REFRESH, // entityManager.refresh()
    DETACH, // entityManager.detach()
    ALL // Tous les types ci-dessus
}
```

## Exemples

### PERSIST : Propager la création

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany(
        mappedBy = "author",
        cascade = CascadeType.PERSIST
    )
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
}

// Utilisation
Author author = new Author("John Doe");
Book book1 = new Book("Book 1");
Book book2 = new Book("Book 2");

author.addBook(book1);
author.addBook(book2);

entityManager.persist(author);
// ☐ author, book1 et book2 sont tous persistés automatiquement
```

### REMOVE : Propager la suppression (⚠ Dangereux)

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany(
        mappedBy = "author",
        cascade = CascadeType.REMOVE // ⚠ Attention !
    )
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
}

// Utilisation
Author author = authorRepository.findById(1L).get();
authorRepository.delete(author);
// ⚠ Tous les livres de cet auteur sont aussi supprimés !
```

#### CascadeType.REMOVE vs orphanRemoval :



- REMOVE : Supprime les entités liées quand on supprime le parent
- orphanRemoval : Supprime les entités liées quand on les retire de la collection

#### Exemple :



```
// Avec CascadeType.REMOVE uniquement
author.getBooks().remove(book); // ☐ book reste en base avec author_id =
NULL

// Avec orphanRemoval = true
author.getBooks().remove(book); // ☐ book est supprimé de la base
```

## ALL : Propager toutes les opérations

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany(
        mappedBy = "author",
        cascade = CascadeType.ALL,
        orphanRemoval = true
    )
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
}
```

## Bonnes pratiques Cascade

### Recommandations :



- **@OneToMany** : Utiliser `CascadeType.ALL + orphanRemoval = true` pour les relations de composition (ex: Order → OrderItems)
- **@ManyToOne** : NE PAS utiliser de cascade (sauf cas très particuliers)
- **@ManyToMany** : Utiliser `CascadeType.PERSIST` et `CascadeType.MERGE` uniquement
- **CascadeType.REMOVE** : Attention aux suppressions en cascade non voulues !

## orphanRemoval

`orphanRemoval = true` supprime automatiquement les entités "orphelines" (qui ne sont plus dans la collection parente).

### Exemple

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany(
        mappedBy = "author",
        cascade = CascadeType.ALL,
        orphanRemoval = true // ← Suppression automatique des orphelins
    )
}
```

```

    )
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
    public void removeBook(Book book) {
        books.remove(book);
        book.setAuthor(null);
    }
}

// Utilisation
Author author = authorRepository.findById(1L).get();
Book book = author.getBooks().get(0);

author.removeBook(book);
authorRepository.save(author);
// ☐ book est automatiquement supprimé de la base

```

### Différence avec CascadeType.REMOVE

| Opération                          | orphanRemoval          | CascadeType.REMOVE           |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Supprimer le parent                | ☐ Supprime les enfants | ☐ Supprime les enfants       |
| Retirer un enfant de la collection | ☐ Supprime l'enfant    | ☐ L'enfant reste (FK = NULL) |



**orphanRemoval = true** est idéal pour les relations de **composition** (parent-enfant fort) où l'enfant n'a pas de sens sans le parent.

**Exemples** : Order → OrderItem, Invoice → InvoiceLine, Blog → Comment

## Incidence du Owner (propriétaire) de la Relation

### Définition

Le **owner** (propriétaire) de la relation est le côté qui :

- Possède la colonne de clé étrangère (FK) en base de données
- Est responsable de la synchronisation avec la base de données
- **N'a PAS** l'attribut mappedBy



**Règle absolue** : Pour qu'une modification de relation soit persistée, elle DOIT être faite côté owner.

### Schéma de base de données

```

@Entity
public class Author {

```

```

    @OneToMany(mappedBy = "author") // ☐ N'est PAS le owner
    private List<Book> books;
}

@Entity
public class Book {
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "author_id") // ☐ EST le owner
    private Author author;
}

```

### En base de données :

```

CREATE TABLE author (
    id BIGINT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE book (
    id BIGINT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255),
    author_id BIGINT, -- ← LA CLÉ ÉTRANGÈRE EST ICI !
    CONSTRAINT fk_author FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES author(id)
);

```

### Conséquence : Seul le Owner peut persister la relation

#### ☐ Ce qui NE fonctionne PAS

```

Author author = new Author("John Doe");
Book book = new Book("My Book");

// ☐ Modifier uniquement le côté inverse (non-owner)
author.getBooks().add(book);
entityManager.persist(author);
entityManager.flush();

// Résultat en base :
// book.author_id = NULL ☐
// La FK n'est PAS remplie !

```

**Pourquoi ?** Hibernate ignore le côté @OneToMany sans mappedBy pour la persistance.

#### ☐ La bonne méthode

```

Author author = new Author("John Doe");
Book book = new Book("My Book");

```

```
// □ Modifier le côté owner (@ManyToOne)
book.setAuthor(author);

entityManager.persist(author);
entityManager.persist(book);
entityManager.flush();

// Résultat en base :
// book.author_id = 1 □
```

## □ La méthode recommandée : Méthodes helper

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany(mappedBy = "author", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval =
true)
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
    // □ Méthode qui synchronise les deux côtés
    public void addBook(Book book) {
        books.add(book); // Côté inverse (pour cohérence en mémoire)
        book.setAuthor(this); // Côté owner (pour persistance)
    }
    public void removeBook(Book book) {
        books.remove(book);
        book.setAuthor(null);
    }
}

// Utilisation
Author author = new Author("John Doe");
Book book = new Book("My Book");

author.addBook(book); // □ Les deux côtés sont synchronisés

authorRepository.save(author); // □ Tout est persisté correctement
```

## Performance : Unidirectionnel vs Bidirectionnel

### Configuration Unidirectionnelle @OneToMany (□ Mauvaise perf)

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany
    @JoinColumn(name = "author_id")
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
}
```

**Problème** : Génère des requêtes supplémentaires !

```

INSERT INTO author (name) VALUES ('John Doe');
INSERT INTO book (title) VALUES ('Book 1');
INSERT INTO book (title) VALUES ('Book 2');

-- [] UPDATE supplémentaires pour chaque livre !
UPDATE book SET author_id = 1 WHERE id = 1;
UPDATE book SET author_id = 1 WHERE id = 2;

```

### Configuration Bidirectionnelle ( [] Meilleure perf)

```

@Entity
public class Author {
    @OneToMany(mappedBy = "author", cascade = CascadeType.ALL)
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
}

@Entity
public class Book {
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "author_id")
    private Author author;
}

```

### Requêtes optimisées :

```

INSERT INTO author (name) VALUES ('John Doe');
INSERT INTO book (title, author_id) VALUES ('Book 1', 1); -- [] FK directement
INSERT INTO book (title, author_id) VALUES ('Book 2', 1); -- [] Pas d'UPDATE

```

### ManyToMany : Qui est le owner ?

```

@Entity
public class Student {
    @ManyToMany // [] Le côté SANS mappedBy est le owner
    @JoinTable(
        name = "student_course",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "student_id"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "course_id")
    )
    private Set<Course> courses = new HashSet<>();
}

@Entity
public class Course {
    @ManyToMany(mappedBy = "courses") // [] Côté inverse
    private Set<Student> students = new HashSet<>();
}

```

**Conséquence** : Pour ajouter une relation, il faut modifier `Student . courses` (le owner) :

```
// □ Modifier le owner
student.getCourses().add(course);
studentRepository.save(student);

// □ Modifier l'inverse (ignoré par Hibernate)
course.getStudents().add(student);
courseRepository.save(course); // Ne persiste PAS la relation !
```

**Toujours synchroniser les deux côtés** avec des méthodes helper :



```
public void enrollCourse(Course course) {
    courses.add(course);           // Owner
    course.getStudents().add(this); // Inverse
}
```

## Queries et Problèmes Courants

### Problème N+1

Le problème N+1 se produit quand on charge une collection d'entités, puis qu'on accède à une relation, déclenchant **une requête SQL par entité**.

#### Exemple du problème

```
// 1 requête pour charger tous les livres
List<Book> books = bookRepository.findAll();

// N requêtes supplémentaires (une par livre) pour charger les auteurs !
for (Book book : books) {
    System.out.println(book.getAuthor().getName()); // ▲ □ 1 requête SQL
}

// Total : 1 + N requêtes !
```

```
SELECT * FROM book;           -- Requête 1
SELECT * FROM author WHERE id = 1; -- Requête 2
SELECT * FROM author WHERE id = 2; -- Requête 3
SELECT * FROM author WHERE id = 3; -- Requête 4
...
```

**Solution 1 : JOIN FETCH**

```
public interface BookRepository extends JpaRepository<Book, Long> {
    @Query("SELECT b FROM Book b JOIN FETCH b.author")
    List<Book> findAllWithAuthors();
}

// Utilisation
List<Book> books = bookRepository.findAllWithAuthors();
// ☐ 1 seule requête SQL avec JOIN !

for (Book book : books) {
    System.out.println(book.getAuthor().getName()); // ☐ Pas de requête
}
```

```
-- ☐ Une seule requête !
SELECT b.*, a.*
FROM book b
INNER JOIN author a ON b.author_id = a.id;
```

**Solution 2 : @EntityGraph**

```
public interface BookRepository extends JpaRepository<Book, Long> {
    @EntityGraph(attributePaths = {"author"})
    List<Book> findAll();
    @EntityGraph(attributePaths = {"author", "publisher"})
    Optional<Book> findById(Long id);
}
```

**Solution 3 : @Fetch(FetchMode.SUBSELECT)**

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany(mappedBy = "author")
    @Fetch(FetchMode.SUBSELECT) // ☐ 2 requêtes au lieu de N+1
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
}
```

```
SELECT * FROM author; -- Requête 1

-- Requête 2 : charge tous les livres en une fois
SELECT * FROM book WHERE author_id IN (
    SELECT id FROM author
);
```

## LazyInitializationException

**Erreur :** org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no Session

**Cause :** Accès à une relation LAZY en dehors d'une transaction/session Hibernate.

### Exemple du problème

```
@Service
public class BookService {
    public Book getBook(Long id) {
        return bookRepository.findById(id).get();
    } // ← La transaction se termine ici
}

// Controller
Book book = bookService.getBook(1L);
String authorName = book.getAuthor().getName();
// ❌ LazyInitializationException !
```

### Solution 1 : @Transactional

```
@Service
public class BookService {
    @Transactional(readOnly = true)
    public Book getBook(Long id) {
        Book book = bookRepository.findById(id).get();
        // Accéder aux relations LAZY ici
        book.getAuthor().getName(); // ✅ OK, on est dans la transaction
        return book;
    }
}
```

### Solution 2 : JOIN FETCH

```
@Query("SELECT b FROM Book b JOIN FETCH b.author WHERE b.id = :id")
Optional<Book> findByIdWithAuthor(@Param("id") Long id);
```

### Solution 3 : @EntityGraph

```
@EntityGraph(attributePaths = {"author"})
```

```
Optional<Book> findById(Long id);
```

## Solution 4 : DTO Projection

```
public interface BookDTO {
    Long getId();
    String getTitle();
    String getAuthorName(); // author.name
}

@Query("SELECT b.id as id, b.title as title, b.author.name as authorName FROM Book
b WHERE b.id = :id")
Optional<BookDTO> findBookDTOById(@Param("id") Long id);
```

## Bonnes Pratiques

### 1. Toujours initialiser les collections

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany(mappedBy = "author")
    private List<Book> books = new ArrayList<>(); // ☐ Initialiser directement
}
```

Évite : NullPointerException et facilite l'ajout d'éléments.

### 2. Utiliser des méthodes helper

```
@Entity
public class Author {
    @OneToMany(mappedBy = "author", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval =
true)
    private List<Book> books = new ArrayList<>();
    // ☐ Encapsule la logique de synchronisation
    public void addBook(Book book) {
        books.add(book);
        book.setAuthor(this);
    }
    public void removeBook(Book book) {
        books.remove(book);
        book.setAuthor(null);
    }
}
```

### 3. Implémenter equals() et hashCode() correctement

```
@Entity
public class Book {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (!(o instanceof Book)) return false;
        Book book = (Book) o;
        return id != null && id.equals(book.getId());
    }
    @Override
    public int hashCode() {
        return getClass().hashCode(); // ☐ Stable, ne change pas
    }
}
```



**NE PAS utiliser tous les champs dans hashCode()** : Le hash doit rester constant, même si l'entité change.

**NE PAS utiliser l'ID dans hashCode()** : L'ID peut être null avant persistance.

### 4. Utiliser Set au lieu de List pour @ManyToMany

```
// ☐ Recommandé
@ManyToMany
private Set<Course> courses = new HashSet<>();

// ☐ Éviter (problèmes avec equals/hashCode et doublons)
@ManyToMany
private List<Course> courses = new ArrayList<>();
```

### 5. Spécifier fetch = FetchType.LAZY partout

```
@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) // ☐ Toujours explicite
private Author author;
```

### 6. Éviter CascadeType.REMOVE sur @ManyToOne

```
@Entity
public class Book {
    @ManyToOne(cascade = CascadeType.REMOVE) // ☐ DANGEREUX !
    private Author author;
}

// Si on supprime un livre, l'auteur est aussi supprimé !
bookRepository.delete(book); // ▲☐ Supprime aussi l'auteur
```

## 7. Utiliser orphanRemoval pour les compositions

```
@Entity
public class Order {
    @OneToMany(
        mappedBy = "order",
        cascade = CascadeType.ALL,
        orphanRemoval = true // ☐ Supprimer les items orphelins
    )
    private List<OrderItem> items = new ArrayList<>();
}
```

## 8. Éviter les relations bidirectionnelles inutiles

Si vous n'avez **jamais** besoin de naviguer de Course vers Student, restez unidirectionnel :

```
@Entity
public class Student {
    @ManyToMany
    private Set<Course> courses = new HashSet<>();
}

@Entity
public class Course {
    // Pas de référence à Student
}
```

## 9. Utiliser @Transactional(readOnly = true) pour les lectures

```
@Service
@Transactional(readOnly = true) // ☐ Optimisation
public class BookService {
    public List<Book> getAllBooks() {
        return bookRepository.findAll();
    }
}
```

## 10. Logger les requêtes SQL en développement

application.properties :

```
# Afficher les requêtes SQL
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true

# Logger les paramètres
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE

# Détecter le problème N+1
spring.jpa.properties.hibernate.session.events.log.LOG_QUERIES_SLOWER_THAN_MS=10
```

## Mémo Final

### Template de relation bidirectionnelle OneToMany/ManyToOne :

```
@Entity
public class Parent {
    @OneToMany(
        mappedBy = "parent",
        cascade = CascadeType.ALL,
        orphanRemoval = true,
        fetch = FetchType.LAZY
    )
    private List<Child> children = new ArrayList<>();
    public void addChild(Child child) {
        children.add(child);
        child.setParent(this);
    }
    public void removeChild(Child child) {
        children.remove(child);
        child.setParent(null);
    }
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (!(o instanceof Parent)) return false;
        Parent parent = (Parent) o;
        return id != null && id.equals(parent.getId());
    }
    @Override
    public int hashCode() {
        return getClass().hashCode();
    }
}

@Entity
public class Child {
```





```
@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY, optional = false)
@JoinColumn(name = "parent_id")
private Parent parent;
@Override
public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (!(o instanceof Child)) return false;
    Child child = (Child) o;
    return id != null && id.equals(child.getId());
}
@Override
public int hashCode() {
    return getClass().hashCode();
}
}
```

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/framework-web/spring/relations?rev=1759843688>

Last update: **2025/10/07 15:28**

