

TD n°6



- Projet **boards**
- Application gestion de projets SCRUM

Objectifs

1. Factorisation du code
2. Réutilisation

Prise en main

Vous pouvez au choix :

- Partir de votre propre projet et y inclure les éléments du projet Github
- Partir du projet GitHub pour y intégrer vos propres fonctionnalités (recommandé)

A partir du dossier du projet, exécuter :

```
composer update
```

Dans le fichier **.env**, ajuster la valeur de la variable **DATABASE_URL**.


Démarrer le serveur (Mysql) et le serveur http de développement :

```
php bin/console server:run
```

Factorisation du code

Doctrine repositories

Les repositories de chacun des models héritent de **MainRepository**, définissant les opérations de base CRUD sur les objets.



CREATED WITH YUML

Chaque Repository héritant de MainRepository a juste à définir dans son constructeur la classe métier auquel il correspond :


```
<?php
namespace App\Repository;

use Symfony\Bridge\Doctrine\RegistryInterface;
use App\Entity\Developer;

class DeveloperRepository extends MainRepository{
    public function __construct(RegistryInterface $registry){
        parent::__construct($registry, Developer::class);
    }
}
```

Services Semantic

Les services Semantic de chacun des models héritent de **SemanticGui**, classe définissant les opérations utilisables dans tous les contrôleurs.




CREATED WITH YUML

Chaque Classe Gui dérivée de **SemanticGui** doit logiquement redéfinir les méthodes **dataTable** et **dataForm**.

CRUD contrôleurs

Chaque contrôleur pilotant une classe métier hérite de **CrudController**, qui définit l'ensemble des opérations CRUD.



- Chaque Repository héritant de MainRepository utilise les méthodes protégées de **CrudController**.
- Le constructeur doit initialiser par injection de dépendances une instance de **MainRepository** et de **SemanticGui** dérivées dans son constructeur.

```

<?php
class DevelopersController extends CrudController{
    public function __construct(DevelopersGui $gui,DeveloperRepository $repo){
        $this->gui=$gui;
        $this->repository=$repo;
        $this->type="developers";
        $this->subHeader="Developer list";
        $this->icon="users";
    }
    /**
     * @Route("/developers", name="developers")
     */
    public function index(){
        return $this->_index();
    }
    /**
     * @Route("/developers/refresh", name="developers_refresh")
     */
    public function refresh(){
        return $this->_refresh();
    }
}
  
```

```
/**
 * @Route("/developers/edit/{id}", name="developers_edit")
 */
public function edit($id){
    return $this->_edit($id);
}
/**
 * @Route("/developers/new", name="developers_new")
 */
public function add(){
    return $this->_add("\App\Entity\Developer");
}

/**
 * @Route("/developers/update", name="developers_update")
 */
public function update(Request $request){
    return $this->_update($request, "\App\Entity\Developer");
}
/**
 * @Route("/developers/confirmDelete/{id}", name="developers_confirm_delete")
 */
public function deleteConfirm($id){
    return $this->_deleteConfirm($id);
}
/**
 * @Route("/developers/delete/{id}", name="developers_delete")
 */
public function delete($id,Request $request){
    return $this->_delete($id, $request);
}
}
```

Fonctionnalités à implémenter

CRUD

//TODO 1.1

Pour les models **tag**, **step**, **task**, ajouter les fonctionnalités de base CRUD :

- Listage des instances dans une table
- Suppression
- Modification
- Ajout

Consignes :

- Respecter la logique fonctionnelle et structurelle (implémentation) mise en place dans le projet
- Factoriser au mieux le code

Route index

//TODO 1.2

Modifier la route **index**, pour qu'elle affiche les éléments suivants, et qu'elle permette d'accéder à chacune des parties :

The screenshot displays a grid of six category cards. Each card features an icon, a count of items, a title, and two buttons: 'See all' and 'Add new...'. The categories are:

- Developer**: 5 items, icon of a person.
- Task**: 1 item, icon of a checklist.
- Project**: 10 items, icon of a grid.
- Step**: 6 items, icon of a play button.
- Story**: no items, icon of a person with a list.
- Tag**: 5 items, icon of a tag.

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/framework-web/symfony/td6?rev=1521580281>

Last update: **2019/08/31 14:43**

