

Templates

Le moteur de templates est responsable de l'affichage des vues. Il est conseillé d'utiliser Twig, plutôt que PHP, comme moteur de templates.

Installation

```
composer require twig
```

Éléments syntaxiques

Twig utilise 3 types de tags :

{{ ... }}	“affiche quelque chose” équivalent du echo de php : affiche une variable ou le résultat d'une expression.
{% ... %}	“Fait quelque chose” : tag agissant sur la logique du template ; il est utilisé par exemple pour faire des itérations, ou des contrôles.
{# ... #}	“Commente quelque chose” : équivalent du PHP /* comment */. Il est utilisé pour ajouter des commentaires sur 1 ou plusieurs lignes. Le commentaire ne sera pas présent dans la page réponse.

Twig contient aussi des filtres (filters), qui permettent de modifier le contenu affiché.

L'appel suivant affiche la variable **title** en majuscules :

```
{{ title|upper }}
```

Tags

La liste complète des tags est fournie dans la [documentation twig](#)

Afficher {{...}}

Afficher une variable	Nom : <code>{{nom}}</code>
Afficher un élément de tableau	Utilisateur en position 0 : <code>{{users[0]}}</code>
Accès aux membres (utilisation implicite du getter getNom())	Nom d'utilisateur : <code>{{user.nom}}</code>
Application d'un filtre	Pseudo en majuscules : <code>{{ pseudo upper }}</code>
Utilisation d'une combinaison de filtres	Message : <code>{{ news.texte striptags title }}</code>
Affichage d'une date de type DateTime	Date : <code>{{ date date('d/m/Y') }}</code>
Concaténation	Identité : <code>{{ nom ~ ' ' ~ prenom }}</code>

Filtres

upper	Met toutes les lettres en majuscules.	<code>{{ var upper }}</code>
--------------	---------------------------------------	------------------------------

striptags	Supprime toutes les balises XML.	<code>{{var striptags}}</code>
date	Formate la date selon le format donné en argument. La variable en entrée doit être une instance de DateTime.	<code>{{ date date('d/m/Y') }}</code>
format	Insère des variables dans un texte, équivalent à printf.	<code>{{ "Il y a %s pommes et %s poires" format(153, nb_paires) }}</code>
length	Retourne le nombre d'éléments du tableau, ou le nombre de caractères d'une chaîne.	Longueur de la variable : <code>{{ texte length }}</code>
raw	Désactive l'auto-escape sur l'affichage de la variable.	Élément HTML : <code>{{ element raw }}</code>

Faire `{{#...}}`

if

voir [Doc twig if](#)

Permet de poser une condition, comme en php

```
{% if online == false %}
    <p>Our website is in maintenance mode. Please, come back later.</p>
{% endif %}
```

for

voir [Doc twig for](#)

Equivalent du foreach php :

```
<h1>Members</h1>
<ul>
    {% for user in users %}
        <li>{{ user.username|e }}</li>
    {% endfor %}
</ul>
```

Fonctions utiles

attribute

Permet d'accéder au membre d'un objet :

```
{{ attribute(object, method) }}
{{ attribute(object, method, arguments) }}
{{ attribute(array, item) }}
```

isDefined

Test l'affectation d'une variable (isset de php)

```
{% if var is defined %} ... {% endif %}
```

Structuration de template

Principe de l'héritage et des blocs dans les templates :

Soit un template père définissant le style, ainsi que quelques bloc nommés affichant ou non du contenu. Il est possible de créer des templates fils héritant du père et remplaçant ou ajoutant leur propre contenu dans les blocs définis.

C'est ainsi que Twig permet de structurer un ensemble de pages, en uniformisant la présentation et en évitant les répétitions de code.

Héritage

Blocks

Parent

Inclusion

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/framework-web/symfony/templates?rev=1517269520>

Last update: **2019/08/31 14:43**

