

Déploiement avec Spring-boot

Déploiement d'un War Spring-boot sur serveur Tomcat

Installation de Tomcat

- Télécharger et installer Tomcat 8 sur votre serveur : <https://tomcat.apache.org/download-80.cgi>
- Démarrer le serveur à partir du script **bin/startup** (.bat ou .sh)

Configuration du manager

- Editer le fichier conf/tomcat-users.xml :
- Ajouter le rôle **manager-gui** et 1 utilisateur le possédant

```
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="admin" password="0000" roles="manager-gui"/>
```

- Redémarrer le serveur
- Accéder au Manager App à partir de l'adresse <http://127.0.0.1:8080> en cliquant sur le bouton Manage app

Configuration de l'application Spring-boot

Dans le fichier **pom.xml**, modifier :

Pour déployer un fichier **war** et non un classique **jar**

```
<packaging>war</packaging>
```

Pour que le nom du war reste le même, sans intégrer le numéro de version

```
<build>
  <finalName>${project.artifactId}</finalName>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

Ajout de la dépendance Tomcat dans dependencies

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
```

```
<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
<scope>provided</scope>
</dependency>
```

Modifier la classe de l'application Spring-boot pour qu'elle hérite de **SpringBootServletInitializer** :

```
@SpringBootApplication
public class ParisH2Application extends SpringBootServletInitializer {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ParisH2Application.class, args);
    }
    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder builder)
    {
        return builder.sources(ParisH2Application.class);
    }
}
```

Context-path

Le **context-path** correspond à la partie de l'url située après l'adresse du serveur et correspondant à une application.

Dans l'url **http://127.0.0.1:8080/paris-h2/joueurs**, le context-path est **/paris-h2**

Prise en compte pour les requêtes statiques en HTML

Dans le fichier template principal **header.html**, définir la base des urls :


```
<head>
    ...
    <base href="http://127.0.0.1:8080/paris-h2/">
    ...
</head>
```

Il est ensuite possible d'intégrer les ressources en spécifiant un chemin ne tenant pas compte de ce contexte :

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<script src="vueJS/button.js"></script>
```

Prise en compte pour les requêtes dynamiques en java

Il est possible de récupérer le context-path dans les contrôleurs :



```
@Controller
public class TestController {
    @Value("#{servletContext.contextPath}")
    private String servletContextPath;
}
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/java/springmvc/deploy?rev=1542553256>

Last update: **2019/08/31 14:37**

