

TD n°3 Java EE

- Sujet TD n°3
- Archive Web à importer dans Eclipse
- Librairie Jar du projet en mode console
- Zip du projet en mode console
- Documentation des classes Web
- Documentation des classes du mode console

Classes

Servlet Controller

- Créer la servlet **MainController** dans le package **web.controller**

```
/**  
 * Servlet implementation class MainController  
 */  
@WebServlet("*.do")  
public class MainController extends HttpServlet {  
    private static final long serialVersionUID = 1L;  
  
    /**  
     * Retourne le flux de sortie (de quoi écrire sur la page)  
     * @param response réponse HTTP  
     * @return le flux de sortie out  
     * @throws IOException  
     */  
    private PrintWriter getOut(HttpServletRequest response) throws IOException{  
        response.setCharacterEncoding("UTF-8");  
        PrintWriter out=response.getWriter();  
        return out;  
    }  
    /**  
     * Test la méthode de la requête  
     * @param request  
     * @return vrai si la méthode est POST  
     */  
    private boolean isPost(HttpServletRequest request){  
        return request.getMethod().equalsIgnoreCase("post");  
    }  
    /**  
     * Retourne la session active  
     * @param request requête HTTP  
     * @return la session en cours  
     */  
    private HttpSession getSession(HttpServletRequest request){  
        return request.getSession();  
    }  
    /**  
     * Retourne l'action sollicitée par la requête  
     */
```

```
* @param request Requête Http
* @return action demandée
*/
private String getAction(HttpServletRequest request){
    String result="";
    String[] parts=request.getRequestURI().split("/");
    if(parts.length>0)
        result=parts[parts.length-1];
    if(request.getContextPath().contains(result))
        result="index";
    result=result.replace(".do","");
    return result;
}
/**
 * Charge une vue (jsp située dans le dossier protégé WEB-INF)
 * @param viewName nom de la vue
 * @param request Requête Http
 * @param response Réponse HTTP
 * @throws ServletException
 * @throws IOException
 */
private void loadView(String viewName,HttpServletRequest
request,HttpServletResponse response){
    try {
        request.getRequestDispatcher("WEB-INF/"+viewName).include(request,
response);
    } catch (ServletException | IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("redirection vers WEB-INF/"+viewName);
}
/**
 * Exécute l'action actionPerformed en appelant la méthode du même nom de la servlet
 * @param actionPerformed nom de l'action à exécuter
 * @param request requête HTTP
 * @param response réponse HTTP
 * @return Vrai si l'action a été trouvée
 */
private boolean executeAction(String actionPerformed,HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response){
    Method method=null;
    boolean result=true;
    try {
        method=this.getClass().getMethod(actionName,
HttpServletRequest.class,HttpServletResponse.class);
    } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
        System.out.println("Action "+actionName+" inexistante");
        result=false;
    }
    if(method!=null){
        try {
            method.invoke(this, request,response);
        } catch (IllegalAccessException | IllegalArgumentException |
InvocationTargetException e) {
            System.out.println("Erreur d'exécution de l'action "+actionName +" : "+e.getMessage());
        }
    }
}
```

```

        }
    }
    return result;
}
/***
 * @see HttpServlet#HttpServlet()
 */
public MainController() {
    super();
    // TODO Auto-generated constructor stub
}

/**
 * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response)
 */
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
    String action=getAction(request);
    if(action!=null && !"".equals(action)){
        if(!executeAction(action, request, response)){
            //TODO Implémenter si action inexistante
        }
    }
}

/**
 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response)
 */
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
    doGet(request, response);
}
public void index(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response){
    loadView("index.jsp", request, response);
}
//TODO Autres actions à implémenter
}

```

Exemple d'implémentation

Gestion de la suppression d'un utilisateur

Vue frmDeleteUser

```

<form name="frmDelete" id="frmDelete">
<%
    SessionApp sessionApp=Utils.getSessionApp(session);
out.print(ConvertToHtml.mapToSelect(sessionApp.getApplication().getLesUtilisateurs(
), "txtLogin",10));
%>

```

```
</form>
<input type="button" id="btDeleteUser" class="btn" value="Supprimer">
```

Méthode du contrôleur deleteUser

```
/*
 * Gestion de la suppression d'un utilisateur
 * @param request
 * @param response
 * @throws IOException
 */
public void deleteUser(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException{
    PrintWriter out=getOut(response);
    if(isPost(request)){
        SessionApp sessionApp=Utils.getSessionApp(request);
        sessionApp.getApplication().setView(new HtmlView(out));
        Commande cmd=new CmdDeleteUser(sessionApp);
        cmd.addArg(request.getParameter("txtLogin"));
        cmd.run();
        out.print(JSFormsUtils.get("/deleteUser.do", "", "divFrmCommande"));
    }else{
        loadView("forms/frmDeleteUser.jsp", request, response);
        out.print(JSFormsUtils.postFormAndBindTo("#btDeleteUser", "click",
"/deleteUser.do", "frmDelete", "divResultCommande"));
    }
}
```

Eléments de correction

Script.js

Associer les items du menu aux actions en *.do (méthodes de la classe **MainController**) en modifiant le fichier script.js :

```
run=function(obj){
    cmd=obj.id;
    new Forms.Ajax('divFrmCommande',cmd+'.do').get();
    $("divResultCommande").innerHTML=obj.title;
};
```

main.jsp

Modifier les ids des éléments du menu, pour les faire correspondre aux actions (méthodes du contrôleur) :

```
<div id="grp-utilisateurs" class="categorie">Utilisateurs</div>
```

```

<ul id="grp-child-utilisateurs">
    <li id="addUser" class="item" title="Entrer le login de l'utilisateur à créer">Ajouter</li>
        <li id="updateUser" class="item" title="Sélectionner l'utilisateur à modifier">Modifier</li>
            <li id="deleteUser" title="Sélectionner l'utilisateur à supprimer" class="item">Supprimer</li>
                <li class="item">Affecter à ...</li>
                <li class="item">Liste</li>

```

L'item addUser pour ajouter un utilisateur correspond à la méthode du contrôleur :

```

public void addUser(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
}

```

Ajout d'un utilisateur

contrôleur **addUser**, en remplacement de **action/doAddUser.jsp**

```

/**
 * Ajout d'un utilisateur
 * @param request
 * @param response
 * @throws IOException
 */
public void addUser(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException{
    PrintWriter out=getOut(response);
    if(isPost(request)){
        SessionApp
sessionApp=(SessionApp)request.getSession().getAttribute("sessionApp");
        sessionApp.getApplication().setView(new HtmlView(out));
        Commande cmd=new CmdAddUser(sessionApp);
        cmd.addArg(request.getParameter("txtLogin"));
        cmd.run();
    }else{
        loadView("forms/frmAddUser", request, response);
        out.print(JSFormsUtils.postFormAndBindTo("#btAddUser", "click",
"addUser.do", "frm", "divResultCommande"));
    }
}

```

Connexion de l'utilisateur

Contrôleur **login**, en remplacement de **action/doLogin.jsp**

```

/**
 * Connexion à l'application après soumission du formulaire frmLogin
 * @param request

```

```

    * @param response
    * @throws IOException
    */
    public void login(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException {
    PrintWriter out=getOut(response);
    HttpSession session=getSession(request);
    SessionApp sessionApp=Utils.getSessionApp(session);
    Utils.setOut(sessionApp, out);
    Commande cmd=new CmdLogin(sessionApp);
    cmd.addArg(request.getParameter("txtLogin"));
    cmd.addArg(request.getParameter("txtPassword"));
    cmd.run();
    out.print("<br>");
    out.flush();
    if(!sessionApp.isUserLogIn())
        request.setAttribute("bad", true);
    else
        out.print(JSFormsUtils.get("ajaxMain.do", "", "divMain"));
    printMe(request, response);
}

```

Affichage user en cours

Contrôleur **printMe**, en remplacement de **action/doPrintMe.jsp**

```

/**
 * Affichage de l'utilisateur connecté ou du formulaire de connexion
 * si aucun utilisateur n'est connecté
 * @param request
 * @param response
 * @throws IOException
 */
public void printMe(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException{
    PrintWriter out=getOut(response);
    HttpSession session=getSession(request);
    SessionApp sessionApp=Utils.getSessionApp(session);

    if(sessionApp.isUserLogIn()){
        Utils.setOut(sessionApp, out);
        Commande cmd=new CmdMe(sessionApp);
        cmd.setSessionApp(sessionApp);
        cmd.run();
        out.print("<input class='btn' id='btDisconnect' type='button'
value='Déconnexion'>");
        out.print(JSFormsUtils.getAndBindTo("#btDisconnect", "click",
"disconnect.do","","divMain"));
    }else
        if(isPost(request) && request.getAttribute("bad")==null){
            login(request,response);
        }
    else{

```

```

        loadView("forms/frmLogin.jsp", request, response);
        out.print(JSFormsUtils.postFormAndBindTo("#btnSubmit", "click",
"login.do", "frmLogin", "divLogin")));
    }
}

```

Restructuration de l'index

La page index est coupée en 3 et les 3 fichiers seront placés dans **WEB-INF/mainPages/**:

- un header : header.jsp
- la partie centrale : main.jsp
- la fin : footer.jsp

header.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<script type="text/javascript" src="js/forms.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/sizzle.js"></script>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css">
<title>Gestion des utilisateurs et des groupes</title>
</head>
<body onkeyup="Forms.Utils.onKeyUpFireEvent(event,13,'click',($('btnSubmit'));">
<div id="top"></div>
<div id="master">
    <div id="divMain">
        <!-- Fichier main.jsp -->

```

main.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<div id="divContent">
    <div id="divMenu">
        <div id="navigation">
            <div id="grp-utilisateurs" class="categorie">Utilisateurs</div>
            <ul id="grp-child-utilisateurs">
                <li id="addUser" class="item" title="Entrer le login de
l'utilisateur à créer">Ajouter</li>
                <li id="updateUser" class="item" title="Sélectionner
l'utilisateur à modifier">Modifier</li>
                <li id="deleteUser" class="item" title="Sélectionner
l'utilisateur à supprimer">Supprimer</li>

```

```

                <li id="moveTo" class="item" title="Affecter un utilisateur à
un groupe">Affecter à ...</li>
                <li id="listUsers" class="item" title="Afficher la liste des
utilisateurs">Liste</li>
            </ul>
            <div id="grp-groupes" class="categorie">Groupes</div>
            <ul id="grp-child-groupes">
                <li id="addGroup" class="item" title="Entrer le libellé du
groupe à créer">Ajouter</li>
                <li id="updateGroup" class="item" title="Sélectionner le groupe
à modifier">Modifier</li>
                <li id="deleteGroup" class="item" title="Sélectionner le groupe
à supprimer">Supprimer</li>
                <li id="listGroups" class="item" title="Afficher la liste des
groupes">Liste</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div id="divCommande">
        <div id="divFrmCommande"></div>
        <div id="divBorderResultCommande">
            <div id="divResultCommande">Sélectionner un élément...</div>
        </div>
    </div>
</div>

```

footer.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<!-- Fermeture de la divMain --&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

Contrôleur index

Le contrôleur index correspond à la page d'accueil est fait les traitements qui se faisaient avant dans la page main.jsp : Il utilise le contrôleur ajaxMain, dont le rôle est d'assurer l'affichage du menu si l'utilisateur est connecté, dans la div divMain :

```

/**
 * Affichage du menu et des fonctionnalités si l'utilisateur est connecté<br>
 * appel possible via ajax
 * @param request
 * @param response
 * @throws IOException
 */
public void ajaxMain(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

```

```

throws IOException{
    PrintWriter out=getOut(response);
    out.print("<div id='divActiveUser'>");
    printMe(request, response);
    out.print("</div>");
    if(isLogIn(request)){
        loadView("mainPages/main.jsp", request, response);
        out.print(JSFormsUtils.onDOMReady("(new Forms.Accordion($('grp-child-utilisateurs'),5,24)).attach($('grp-utilisateurs'));" +
            "(new Forms.Accordion($('grp-child-groupes'),5,24)).attach($('grp-groupes'));" +
            "(new $selector('#navigation
.item','click',false,0,run,{backgroundColor:\'#E8CA7A\',fontWeight:\'bold\'})));"));
    }
}

```

```

/**
 * Page index de l'application Web
 * @param request
 * @param response
 * @throws IOException
 */
public void index(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException{
    PrintWriter out=getOut(response);
    loadView("mainPages/header.jsp", request, response);
    out.print("<div id='divActiveUser'>");
    printMe(request, response);
    if(isLogIn(request)){
        loadView("mainPages/main.jsp", request, response);
        out.print(JSFormsUtils.onDOMReady("(new Forms.Accordion($('grp-child-utilisateurs'),5,24)).attach($('grp-utilisateurs'));" +
            "(new Forms.Accordion($('grp-child-groupes'),5,24)).attach($('grp-groupes'));" +
            "(new $selector('#navigation
.item','click',false,0,run,{backgroundColor:\'#E8CA7A\',fontWeight:\'bold\'})));"));
    }
    out.print("</div>");
    loadView("mainPages/footer.jsp", request, response);
}

```

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/javaee/td3?rev=1384902703>

Last update: **2019/08/31 14:42**

