

EmberJs : Rich client framework



EmberJs est un framework côté client créé en déc 2011 par [Yehuda Katz](#).

- [Site web](#)
- [Ember Guides](#)
- [Ember-cli ref](#)

Principales spécificités d'EmberJs :

- Développement en couche par extension du HTML
- architecture MVC → MRC (Model Route Component)
- data-binding bidirectionnel
- data down action up (DDAU)
- injection de dépendance
- routage
- tests

Contenu

1. [Bases javascript](#)
2. [Bases emberJS](#)
3. [Model objet](#)
 1. [Computed properties](#)
4. [Routing](#)
 1. [Route Models](#)
 2. [router Méthodes](#)
5. [Templates](#)
 1. [Actions](#)
 2. [build-in helpers](#)
 3. [Helpers personnalisés](#)
6. [Components](#)
7. [Services](#)
8. [Models](#)
 1. [Opérations CRUD](#)
 2. [Relations](#)
9. [Tests](#)

Travaux dirigés

- [TD n°0](#)
- [TD n°1](#)
- [TD n°2](#)
- [TD n°3](#)
- [TD n°4](#)

- [TD n°5 \(suite\)](#)
- [TD n°6](#)
- [TD n°7](#)

Evaluation

- [Modalités d'évaluation des modules S4](#)

Outils

- IDE : [WebStorm](#)
- Nav. tool [Ember inspector](#)

Pluggins

| Nom | Description |
|----------------------------|--|
| ember-bootstrap | Intégration de Bootstrap 3 et 4 |
| semantic-ui-ember | Intégration de Semantic UI |
| ember-cli-uuid | Génération d'uid pour models côté client |
| ember-localstorage-adapter | Adapter pour local storage |
| ember-truth-helpers | Helpers booléens pour Hb |
| ember-power-select | Composant Select (Liste HTML) |
| ember-font-awesome | Fonts package |
| ember-simple-auth-token | auth token |
| ember-buffered-proxy | Copie d'objets |
| ember-moment | moment (dates, calendriers) pour ember |

voir [plus...](#)

Articles

- [Concepts](#)
- [Ember/React/Angular](#)
- [EmberJS SPA challenger](#)
- [Ember route hooks](#)
- [CRUD Component sample](#)
- [Ember events](#)
- [Performant array computed properties](#)

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/accueil?rev=1522253012>

Last update: **2019/08/31 14:38**

