

# Bases emberJS

## Installation

### Installation node et npm

En invite de commande :

Vérifier si node est installé :

```
node -v
```

Installer au besoin [nodejs](#)

Tester la version de npm :

```
npm -v
```

Pour mettre à jour npm :

```
npm install npm@latest -g
```

### Installation d'ember-cli

```
npm install -g ember-cli@2.18
```

## Commandes ember-cli

### Création d'une application

Création de l'application myApp

```
ember new myApp
```

### Lancement du serveur

```
cd myApp  
ember serve
```

Le serveur doit afficher les informations suivantes :

```
Livereload server on http://localhost:7020  
Serving on http://localhost:4200/
```

L'application ember est consultable à l'adresse <http://127.0.0.1:4200>

Le serveur peut être arrêté par la frappe des touches CTRL+C

La structure de l'application créée est la suivante :

```
| --app  
| --bower_components  
| --config  
| --dist  
| --node_modules  
| --public  
| --tests  
| --tmp  
| --vendor  
  
bower.json  
ember-cli-build.js  
package.json  
README.md  
testem.js
```

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/bases?rev=1516193108>

Last update: **2019/08/31 14:38**

