

Components

Création

Avec ember-cli :

```
ember generate component my-component-name
```

Les composants doivent avoir au moins un tiret - dans leur nom. **blog-post** est un nom acceptable, **audio-player-controls** également, mais **post** ne l'est pas. Cette règle permet d'éviter les collisions de nom avec les éléments html existants ou futurs.

Exemple de Template de composant :

```
<article class="blog-post">
  <h1>{{title}}</h1>
  <p>{{yield}}</p>
  <p>Edit title: {{input type="text" value=title}}</p>
</article>
```

- **title** est une propriété du composant (qui sera initialisée à sa création)
- **yield** est un helper permettant d'afficher le contenu du composant (ce qui se trouvera entre ses balises de fermeture et d'ouverture)

Utilisation du composant blog-post dans un template :

```
{{#each model as |post|}}
  {{blog-post title=post.title}}
  {{post.body}}
{{/blog-post}}
{{/each}}
```

Le template index.hbs est alimenté par le model chargé dans la route correspondante :

```
import Route from '@ember/routing/route';

export default Route.extend({
  model() {
    return this.get('store').findAll('post');
  }
});
```

Appel dynamique de component

Le helper `{{component}}` peut être utilisé pour définir le composant à solliciter à l'exécution, tandis que la

syntaxe `{{my-component}}` vue précédemment fera toujours appel au même composant `my-component`.

Le premier paramètre du helper est le nom du composant à solliciter. La référence à `{{component 'blog-post'}}` revient à `{{blog-post}}`.

Exemple d'utilisation :

Soient les 2 composants suivantes :

```
<h3>Hello from foo!</h3>
<p>{{post.body}}</p>
```

```
<h3>Hello from bar!</h3>
<div>{{post.author}}</div>
```

La route correspondante chargeant le model :

```
import Route from '@ember/routing/route';

export default Route.extend({
  model() {
    return this.get('store').findAll('post');
  }
});
```

Le template sollicite **foo-component** ou **bar-component** en fonction de chaque post affiché :

```
{{#each model as |post|}}
  {{!-- either foo-component or bar-component --}}
  {{component post.componentName post=post}}
{{/each}}
```

Passage de paramètres à un composant

Un composant peut disposer de propriétés, initialisées à l'appel du composant dans le template appelant.

Le template du composant utilise les propriétés :

```
<article class="blog-post">
  <h1>{{title}}</h1>
  <p>{{body}}</p>
</article>
```

La route charge les données...

```
import Route from '@ember/routing/route';

export default Route.extend({
  model() {
    return this.get('store').findAll('post');
  }
});
```

Le template index sollicite le composant et lui passe **title** et **body**.

```
{{#each model as |post|}}
  {{blog-post title=post.title body=post.body}}
{{/each}}
```

Contenu

Un composant peut disposer d'un contenu passé entre ses balises ouvrante et fermante :

L'appel du composant `blog-post` dans `index.hbs` est défini en utilisant ses balises ouvrante `{{#blog-post}}` et fermante `{{/blog-post}}`

```
{{#blog-post title=title}}
  <p class="author">by {{author}}</p>
  {{body}}
{{/blog-post}}
```

Le template correspondant insère le contenu passé entre les balise grâce au helper **yield**

```
<h1>{{title}}</h1>
<div class="body">{{yield}}</div>
```

Personnalisation des éléments HTML

Balise principale

Par défaut le code HTML généré par un composant l'est dans une **div**.

```
<div id="ember180" class="ember-view">
  <h1>My Component</h1>
</div>
```

Il suffit de modifier la propriété **tagName** du composant dans la classe dérivée associée pour modifier cette balise par défaut :

```
import Component from '@ember/component';
```

```
export default Component.extend({  
  tagName: 'nav'  
});
```

```
<ul>  
  <li>{{#link-to "home"}}Home{{/link-to}}</li>  
  <li>{{#link-to "about"}}About{{/link-to}}</li>  
</ul>
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/components?rev=1516932261>

Last update: **2019/08/31 14:38**

