

router Méthodes

model

```
model (params, transition)
```

hook retournant le model à utiliser pour la route.

render

```
render (name, options)
```

Affiche le contenu d'un template dans une zone outlet nommée, en passant éventuellement des paramètres (model, controller...)

```
// ...  
  
Router.map(function() {  
  this.route('photos');  
});  
  
export default Router;
```

```
<!-- application.hbs -->  
<div class='something-in-the-app-hbs'>  
  {{outlet "anOutletName"}}  
</div>
```

Il est possible d'afficher **photos.hbs** dans l'outlet "**anOutletName**" du template **application.hbs** en appelant la méthode **render** :

```
import Ember from 'ember';  
  
export default Ember.Route.extend({  
  renderTemplate() {  
    this.render('photos', {  
      into: 'application',  
      outlet: 'anOutletName'  
    })  
  }  
});
```

```
}  
});
```

La méthode **render** peut permettre également de préciser le controller et le model à utiliser :

```
import Ember from 'ember';  
  
export default Ember.Route.extend({  
  renderTemplate(controller, model){  
    this.render('posts', { // the template to render, referenced by name  
      into: 'application', // the template to render into, referenced by name  
      outlet: 'anOutletName', // the outlet inside `options.into` to render into.  
      controller: 'someControllerName', // the controller to use for this template,  
referenced by name  
      model: model // the model to set on `options.controller`.  
    })  
  }  
});
```

renderTemplate

```
renderTemplate (controller, model)
```

hook à utiliser pour afficher le template de la route courante.

send

```
send (name, args)
```

Déclenche (trigger) une action.

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/router/methods?rev=1516873969>

Last update: **2019/08/31 14:38**

