

Route Models

Chargement : model hook

Une route est responsable du chargement du ou des models qui seront affichés dans le template associé.

Soit le fichier de routage suivant :

```
Router.map(function() {
  this.route('users');
});
```

Le chargement de models est réalisé dans la fonction `model()` (model hook) du router handler associé :

```
import Route from '@ember/routing/route';

export default Route.extend({
  model() {
    return this.get('store').findAll('user');
  }
});
```

Généralement, le **model hook** retourne une instance **Ember Data**, mais il peut également retourner un objet **promise** (requête asynchrone par exemple), un objet javascript ou un tableau.

```
import Route from '@ember/routing/route';

export default Route.extend({
  model() {
    return [
      {name: 'Higgins', age: 40},
      {name: 'Rosario', age: 20},
      {name: 'Travis', age: 30}
    ];
  }
});
```

La valeur retournée par le model hook de la route est ensuite affectée à la propriété `model` du controller (implicite ou explicite). Il est ensuite possible d'utiliser le model dans le template associé.

```
<h1>Utilisateurs</h1>
{{#each model as |user|}}
  <p>{{user.name}}</p>
{{/each}}
```

Models dynamiques

Le ou les models chargés dépendent parfois des interactions avec l'utilisateur.

Avec Ember, cette fonctionnalité est mise en place avec les [routes dynamiques](#).

```
Router.map(function() {  
  this.route('user', { path: '/users/:user_id' });  
});
```

```
import Route from '@ember/routing/route';  
  
export default Route.extend({  
  model(params) {  
    return this.get('store').findRecord('user', params.user_id);  
  }  
});
```

Contexte parent

Il arrive qu'une route ne possède pas les paramètres d'url dont elle aurait besoin, en particulier s'il s'agit d'une route enfant.

Il est possible dans ce cas d'utiliser la méthode **paramsFor** pour récupérer les paramètres adéquats d'une des routes parent.

```
import Route from '@ember/routing/route';  
  
export default Route.extend({  
  model() {  
    let { album_id } = this.paramsFor('album');  
  
    return this.store.query('song', { album: album_id });  
  }  
});
```

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/router/models?rev=1516287454>

Last update: **2019/08/31 14:38**

