

# TD n°0

Exemple de démonstration : projet **first-app**

## Objectifs

1. Créer des routes, des models, utiliser les templates
2. Montrer la cohérence et la simplicité du framework

## Pré-requis

### Installations

- Node + npm
- ember-cli
- WebStorm + ember.js plugin
- plugin **Ember inspector**

### Création du projet

Créer le projet **first-app** dans votre dossier local **ember-tds**

```
cd ember-tds
ember new first-app
```

Démarrer le serveur ember :

```
cd first-app
ember serve
```

### Création d'une route

Création d'une route (se placer dans le dossier du projet) :

```
ember generate route user
```

ou en version plus courte :

```
ember g route user
```

L'url **<http://127.0.0.1:4200/user>** est maintenant accessible.

## Data-binding

Dans app/templates/user.hbs

```
{{input value=this.nom}}  
<div>{{nom}}</div>
```

## Routage

Créer une route **client**

Définir le model hook dans app/routes/client.js

```
export default Route.extend({  
  model(){  
    return {nom:'Smith',  
           details:'Des détails sur Smith...'}  
  }  
});
```

Dans app/templates/client.hbs

```
<h1>{{model.nom}}</h1>  
{{#link-to "client.details"}}  
  Détails  
{{/link-to}}  
{{outlet}}
```

Créer une route **client/details**

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/td0?rev=1548207809>

Last update: **2019/08/31 14:38**

