


TD n°1



- [ECMAScript6 \(2015\)](#)

-- Création du repository git

1. Créer un dossier **ember-tds** ;
2. Publier **ember-tds** sur github en tant que nouveau repository ;
3. Ajouter **jcheron** à la liste des **colaborators** de ce projet ;
4. Publier (commit and push) régulièrement sur github.

-- Exercice : application Note

-- Objectifs

1. Créer un projet
2. Créer des routes
3. Créer/manipuler les templates
4. Mettre en oeuvre le Data-binding avec [computed properties](#)

-- Fonctionnalités

1. Saisir une note (message textuel) et afficher le nombre de caractères restants (le message est limité à 100 caractères saisis)
2. Enregistrer (côté client en JS)
3. Effacer le contenu
4. Afficher les messages d'info (sauvegarde, modification...)
5. Gérer les changements de classe CSS sur l'affichage d'info

-- Application

Contrôleur	ex1 (app/controllers/ex1.js)
	MAX nombre maximum de caractères dans la note (100)
	noteContent contenu de la note
	info message temporaire affiché
	noteEmpty vrai si le message est vide, faux sinon (*)
	noteCount nombre de caractères dans la note (*), doit mettre à jour l'affichage et le style de info
	save() Pseudo enregistrement (Affiche enregistrement + contenu de la note)
	clear() vide noteContent
	closeAlert() ferme l'alerte affichant le message d'info

(*) computed property

-- Vue

-- helpers handlebars utilisés

- {{expression}} voir [expressions](#)
- {{textarea ...}} voir [textarea](#)
- {{action...}} voir [actions](#)

-- Interface



-- Logique applicative / comportement de l'interface

- sur saisie dans la zone **messageNote** (textarea), le nombre de caractères restants est indiqué dans la zone **status**
 - la zone **info** apparaît et indique “note modifiée” dès que **messageNote** est modifié
 - Le style de la zone **status** passe à **<fc orange>alert-warning</fc>** si le nombre de caractères restant est inférieur à 50, et à **<fc red>alert-danger</fc>** s'il est inférieur à 20

- Sur enregistrement (à condition que le message ne soit pas vide) :
 - la zone **info** affiche “note sauvegardée” et sont style passe à **<fc #008000>alert-success</fc>**
- Sur effacement (à condition que le message ne soit pas vide) :
 - la zone **info** disparaît

-- Test en ligne

Tester l'appli **Note**

-- Exercice : Choix de services

-- Objectifs

1. Créer des routes avec model
2. Utiliser des helpers handlebar
3. Mettre en oeuvre le Data-binding
4. Utiliser les tableaux

-- Fonctionnalités

1. Sélectionner/désélectionner des services
2. Calculer le montant dû
3. Afficher le nombre de services sélectionnés

-- Application

Route	ex2 (app/routes/ex2.js)
	model
	Retourne le tableau des services
	toggleActive(service) change le statut actif du service
Contrôleur	ServicesController (app/servicesController.js)
	total()
	Calcul le total des services actifs (*) voir computed properties and aggregate data
	countActive() Retourne le nombre de services actifs (*)

(*) computed properties

A utiliser

- [filterBy](#) pour filtrer les services en fonction de leur propriété **active**
- [forEach](#) pour le parcours des services

Services : à intégrer dans le hook model()

```
[
  {
```

```
[
  {
    "name": "Web Development",
    "price": 300,
    "active": true
  }, {
    "name": "Design",
    "price": 400,
    "active": false
  }, {
    "name": "Integration",
    "price": 250,
    "active": false
  }, {
    "name": "Formation",
    "price": 220,
    "active": false
  }
]
```

-- Vue

-- helpers utilisées

- Expressions {{expression}}

-- Interface

Services

Choisissez les éléments à inclure
2 services sélectionnés

Web Development	300,00 €
Design	400,00 €
Integration	250,00 €
Formation	220,00 €
Total:	700,00 €

-- Logique applicative / comportement de l'interface

- Le service **Web development** est sélectionné par défaut
- La classe css d'un service sélectionné est égale à **active**
- La sélection/dé-sélection met à jour l'affichage du nombre de services sélectionnés, ainsi que le **total**

-- Ajout code promo

- La saisie d'un code promo permet d'appliquer un taux de réduction au montant total (si la case est cochée et le code valide)
- La liste des codes est fournie en JS, elle sera à ajouter au model hook

```
{  
  "B22": 0.05,  
  "AZ": 0.01,  
  "UBOAT": 0.02  
}
```

The screenshot shows a web application titled "Services" with a blue background. At the top, there is a light blue box with the text "Choisissez les éléments à inclure" and "3 services sélectionnés". Below this, there is a list of services, each in a colored box with its name and price:

Service	Prix
Web Development	300,00 €
Design	400,00 €
Integration	250,00 €
Formation	220,00 €

Below the list, there is a section for the total calculation:

Total:	920,00 €
--------	----------

Below the total, there is a checkbox labeled "UBOAT" which is checked. Below this, there is a section for the discount calculation:

Remise :	18,40 €
Total avec remise :	901,60 €

-- Test en ligne

Tester l'appli **Services**

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/td1?rev=1516321594>

Last update: **2019/08/31 14:38**

