


TD n°1



- [ECMAScript6 \(2015\)](#)
- [Bases emberJS](#)

-- Création du repository git

1. Créer un dossier **ember-tds** ;
2. Publier **ember-tds** sur github en tant que nouveau repository ;
3. Ajouter **jcheron** à la liste des **colaborators** de ce projet ;
4. Publier (commit and push) régulièrement sur github.

-- Création du projet ember

Créer le projet ember **td1**

-- Exercice : application Note

-- Objectifs

1. Créer un projet
2. Créer des routes
3. Créer/manipuler les templates
4. Créer des classes et instancier des objets
5. Mettre en oeuvre le Data-binding avec [computed properties](#)

-- Fonctionnalités

1. Saisir une note (message textuel) et afficher le nombre de caractères restants (le message est limité à 100 caractères saisis)
2. Enregistrer (pseudo enregistrement)
3. Effacer le contenu
4. Afficher les messages d'info (sauvegarde, modification...)
5. Gérer les changements de classe CSS sur l'affichage d'info

-- Application

Fichier **app/routes/ex1.js**

Classe	Note (EmberObject.extend({}))
	content
	contenu de la note (par défaut : 'Entrez votre texte')
	MAX
	nombre maximum de caractères dans la note (par défaut: 100)
	info
	message temporaire affiché dans la zone info (par défaut: "")
	size
	retourne le nombre de caractères dispo dans la note (* sur content)
Route	style
	retourne le style css à appliquer sur la zone de message (* sur size)
Actions	alertVisible
	Détermine si l'alert info est visible (* sur info)
Route	ex1
	model()model hook, doit retourner une instance de Note
Actions	save()
	Pseudo enregistrement (Affiche enregistrement + contenu de la note)
	clear()
	vide noteContent

(*) computed property

-- Vue

-- helpers handlebars utilisés

- {{expression}} voir [expressions](#)
- {{textarea ...}} voir [textarea](#)
- {{action...}} voir [actions](#)

-- Interface

Ex 1 : Note Application

Note :

The ngOptions attribute can be used to dynamically generate a list of <option> elements for the

messageNote

Enregistrer **Effacer**

Nombre de caractères restant : 4

Note sauvegardée **info** **X**

-- Logique applicative / comportement de l'interface

- sur saisie dans la zone **messageNote** (textarea), le nombre de caractères restants est indiqué dans la zone **status**
 - la zone **info** apparaît et indique “note modifiée” dès que **messageNote** est modifié
 - Le style de la zone **status** passe à **<fc orange>alert-warning</fc>** si le nombre de caractères restant est inférieur à 50, et à **<fc red>alert-danger</fc>** s'il est inférieur à 20
- Sur enregistrement (à condition que le message ne soit pas vide) :
 - la zone **info** affiche “note sauvegardée” et son style passe à **<fc #008000>alert-success</fc>**
- Sur effacement (à condition que le message ne soit pas vide) :
 - la zone **info** disparaît

-- Test en ligne

[Tester l'appli Note](#)

-- Exercice : Choix de services

-- Objectifs

1. Créer des routes avec model
2. Utiliser/créer des helpers handlebar
3. Mettre en oeuvre le Data-binding
4. Utiliser les tableaux

-- Fonctionnalités

1. Sélectionner/désélectionner des services
2. Calculer le montant dû
3. Afficher le nombre de services sélectionnés

-- Application

Classe	Services (EmberObject.extend({}))
	services
	tableau des services (par défaut: [])
	countActive Retourne le nombre de services actifs (* sur services.@each.active)
Route	ex2
Actions	toggleActive(service) Change le statut du service

(*) computed properties

A utiliser

- [filterBy](#) pour filtrer les services en fonction de leur propriété **active**
- [forEach](#) pour le parcours des services

Services : à passer en paramètre de l'instance de la classe Services

```
Services.create({services: ...});
```

```
[  
  {  
    "name": "Web Development",  
    "price": 300,  
    "active":true  
  },{  
    "name": "Design",  
    "price": 400,  
    "active":false  
  },{  
    "name": "Integration",  
    "price": 250,  
    "active":false  
  },{  
    "name": "Formation",  
    "price": 220,  
    "active":false  
  }  
]
```

-- Vue

-- helpers utilisés

- Expressions `{{expression}}`
- `{{#each}}{{/each}}`
- `{{#if}}{{/if}}`
- `{{input}}`

helpers à créer

Nom	Paramètres	Rôle
plural	count, zero, one, other	Formatte une expression correctement en fonction de count
format-currency	value	Formatte value en monétaire (2 déc + symbole €)
format-percent	value	Formatte value en pourcentage (x100 + symbole %)

-- Interface

Services

Choisissez les éléments à inclure
2 services sélectionnés

Web Development	300,00 €
Design	400,00 €
Integration	250,00 €
Formation	220,00 €
Total:	700,00 €

-- Logique applicative / comportement de l'interface

- Le service **Web development** est sélectionné par défaut
- La classe css d'un service sélectionné est égale à **active**
- La sélection/dé-sélection met à jour l'affichage du nombre de services sélectionnés, ainsi que le **total**

-- Ajout code promo

- La saisie d'un code promo permet d'appliquer un taux de réduction au montant total (si la case est cochée et le code valide)
- La liste des codes est fournie en JS, elle sera ajoutée au model hook

```
{  
  "B22":0.05,  
  "AZ":0.01,  
  "UBOAT":0.02  
}
```

Services

Choisissez les éléments à inclure
3 services sélectionnés

Web Development	300,00 €
Design	400,00 €
Integration	250,00 €
Formation	220,00 €
Total:	920,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> UBOAT	
Remise :	18,40 €
Total avec remise :	901,60 €

-- Test en ligne

Tester l'appli **Services**

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/td1?rev=1517940475>

Last update: **2019/08/31 14:38**

