

Actions

L'ajout du helper {{action}} déclenche, sur intervention de l'utilisateur, l'action déclarée dans le composant associé au template (component, controller ou route).

Appel d'action

Appel d'une action dans le template d'un component :

```
<h3><button {{action "toggleBody"}}>{{title}}</button></h3>
{{#if isShowingBody}}
  <p>{{body}}</p>
{{/if}}
```

Définition d'action

Implémentation de l'action correspondante dans la partie js du component :

```
import Component from '@ember/component';

export default Component.extend({
  actions: {
    toggleBody() {
      this.toggleProperty('isShowingBody');
    }
  }
});
```

Paramètre d'action

Il est possible de passer des arguments à une action. Tous les arguments situés après le nom de l'action dans l'appel du helper {{action}} seront passés à la fonction correspondant à l'action (action handler).

Exemple :

L'argument **post** est passé à l'action **select**

```
<p><button {{action "select" post}}></button> {{post.title}}
```

La méthode **select** utilise l'argument **post** :

```
import Component from '@ember/component';
```

```
export default Component.extend({
  actions: {
    select(post) {
      console.log(post.get('title'));
    }
  }
});
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/templates/actions?rev=1516670797>

Last update: **2019/08/31 14:38**

