

# Templates

Ember utilise [Handlebars](#) pour la partie templates.

Handlebars utilise comme beaucoup d'autres moteurs de templates les doubles accolades `{{}}` pour faire appel aux expressions.

## Affichage de variables

```
Hello, <strong>{{firstName}} {{lastName}}</strong>!
```

Cette utilisation suppose que les propriétés **firstName** et **lastName** aient été définies dans le contrôleur associé :

```
import Controller from '@ember/controller';

export default Controller.extend({
  firstName: 'Trek',
  lastName: 'Glowacki'
});
```

## Block expressions

Les blocks expressions commencent par `{#` et se terminent par `/}`

### Itération sur une liste d'éléments `{#each}`

```
<ul>
  {{#each people as |person|}}
    <li>Hello, {{person.name}}!</li>
  {{/each}}
</ul>
```

### Itération avec utilisation de l'index

```
<ul>
  {{#each people as |person index|}}
    <li>Hello, {{person.name}}! You're number {{index}} in line</li>
  {{/each}}
</ul>
```

## Itération avec une éventuelle liste vide

```
{{#each people as |person|}}
  Hello, {{person.name}}!
{{else}}
  Sorry, nobody is here.
{{/each}}
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - Broken SlamWiki 2.0

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/templates?rev=1516325459>

Last update: **2019/08/31 14:38**

