

Templates

Ember utilise [handlebars](#) pour la partie templates.

Handlebars utilise comme beaucoup d'autres moteurs de templates les doubles accolades `{{}}` pour faire appel aux expressions.

Affichage de variables

```
Hello, <strong>{{firstName}} {{lastName}}</strong>!
```

Cette utilisation suppose que les propriétés **firstName** et **lastName** aient été définies dans le contrôleur associé :

```
import Controller from '@ember/controller';

export default Controller.extend({
  firstName: 'Trek',
  lastName: 'Glowacki'
});
```

Block expressions

Les blocks expressions commencent par `{#` et se terminent par `/}`

Itération sur une liste d'éléments `{#each}`

```
<ul>
  {{#each people as |person|}}
    <li>Hello, {{person.name}}!</li>
  {{/each}}
</ul>
```

Itération avec utilisation de l'index

```
<ul>
  {{#each people as |person index|}}
    <li>Hello, {{person.name}}! You're number {{index}} in line</li>
  {{/each}}
</ul>
```

Itération avec une éventuelle liste vide

```
{{#each people as |person|}}  
  Hello, {{person.name}}!  
{{else}}  
  Sorry, nobody is here.  
{{/each}}
```

Conditions `{#if}`

Condition sur une seule ligne

```
<div>  
  {{if isFast "zooom" "putt-putt-putt"}}  
</div>
```

Condition multi-lignes

```
{{#if person}}  
  Welcome back, <b>{{person.firstName}} {{person.lastName}}</b>!  
{{/if}}
```

else

```
{{#if person}}  
  Welcome back, <b>{{person.firstName}} {{person.lastName}}</b>!  
{{else}}  
  Please log in.  
{{/if}}
```

elseif

```
{{#if isAtWork}}  
  Ship that code!  
{{else if isReading}}  
  You can finish War and Peace eventually...  
{{/if}}
```

unless

unless est la négation du if (if not)

```
{{#unless hasPaid}}  
  You owe: ${{total}}  
{{/unless}}
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/templates?rev=1516325794>

Last update: **2019/08/31 14:38**

