2025/11/14 00:25 1/3 DAO V 1.0.0.3

DAO V 1.0.0.3

Attention, les accesseurs (getters and setters) doivent être implémentés pour le bon fonctionnement des associations.

ManyToOne

Exemple: Chaque utilisateur a un groupe.

Ajout des annotations dans la classe Utilisateur :

```
class Utilisateur extends BaseObject{
    private $login;
    private $password=null;
    private $mail;
    /**
    * @ManyToOne
    * @JoinColumn(name="idGroupe",className="Groupe",nullable=true)
    */
    private $groupe;
```

JoinColumn

- name : nom de la clé étrangère correspondant au groupe dans l'utilisateur ⇒idGroupe
- className : Classe du membre associé

Chargement

Les membres **manyToOne** sont chargées automatiquement avec les objets qui les contiennent. Si un utilisateur est chargé, le groupe de l'utilisateur l'est également.

```
$aUser=DAO::getOne("Utilisateur",1);
echo $aUser->getGroupe();
```

OneToMany

Exemple: Dans chaque groupe, on a plusieurs utilisateurs.

Ajout des annotations dans la classe Groupe :

```
class Groupe extends BaseObject{
   private $libelle;
```

```
/**
 * @OneToMany(mappedBy="groupe",className="Utilisateur")
 */
private $utilisateurs;
```

- mappedBy : fait référence au membre groupe de la classe utilisateur
- className : Classe du membre associé

Chargement

Les membres **oneToMany** ne sont chargés automatiquement avec les objets qui les contiennent. Il est nécessaire de le faire explicitement dans le code pour qu'ils le soient :

```
$aGroupe=DAO::getOne("Groupe",1);
DAO::getOneToMany($aGroupe,"utilisateurs");
var_dump($aGroupe->getUtilisateurs());
```

Déclaration des ManyToMany

Exemple : Les groupes disposent de droits sur les modules. Un groupe aura donc une collection de modules représentant ses droits.

```
class Groupe extends BaseObject{
    ...
    /**
    * @ManyToMany(targetEntity="Module", inversedBy="groupes")
    * @JoinTable(name="droit")
    */
    private $modules;
}
```

- targetEntity : Classe métier des objets de la collection cible
- inversedBy: nom du membre collection dans la classe targetEntity

JoinTable

• name : nom de la table association correspondant à la CIM.

Chargement

Les membres **ManyToMany** ne sont pas chargés automatiquement avec les objets qui les contiennent. Il est nécessaire de le faire explicitement dans le code pour qu'ils le soient :

```
$aGroupe=DAO::getOne("Groupe",1);
DAO::getManyToMany($aGroupe, "modules");
```

var_dump(\$aGroupe->getModules());

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/slam4/bugreport/revisions

Last update: 2019/08/31 14:21

