

DAO V 1.0.0.3

ManyToOne

Exemple : Chaque utilisateur a un groupe.

Ajout des annotations dans la classe Utilisateur :

```
class Utilisateur extends BaseObject{

    private $login;
    private $password=null;
    private $mail;
    /**
     * @ManyToOne
     * @JoinColumn(name="idGroupe",className="Groupe",nullable=true)
     */
    private $groupe;
```

JoinColumn

- **name** : nom de la clé étrangère correspondant au groupe dans l'utilisateur =>idGroupe
- **className** : Classe du membre associé

Chargement

Les membres manyToOne sont chargées automatiquement avec les objets qui les contiennent. Si un utilisateur est chargé, le groupe de l'utilisateur l'est également.

```
$unUser=DAO::getOne("Utilisateur",1);
echo $unUser->getGroupe();
```

Déclaration des ManyToMany et OneToMany

```
class Groupe extends BaseObject{
    private $libelle;

    /**
     * @OneToMany(mappedBy="groupe",className="Utilisateur")
     */
    private $utilisateurs;
    /**
     * @ManyToMany(targetEntity="Module", inversedBy="groupes")
     * @JoinTable(name="droit")
     */
    private $modules;
```

```
 */  
 private $modules;  
}
```

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/bugreport/revisions?rev=1385636536>

Last update: **2019/08/31 14:39**

