

Contraintes d'intégrité bla	
Catégorie → Produit 1,n	Catégorie(<u>id</u> , libelle)
Produit → Catégorie 1,1	Produit(<u>id</u> , #idCategorie, #Ligne)
Produit → Ligne 1,n	Ligne(numero, <u>idCommande</u> , <u>idProduit</u> , #quantite)
Ligne → Produit 1,1	Commande(<u>id</u>)
Ligne → Commande 1,n	
Commande → Ligne 1,1	

1. Comment est déclarée la table assurant la persistance d'un objet ? Grâce à "@Entity"
2. Comment est déclaré le mapping entre un membre de la classe et un champ de la table relationnelle ? Grâce à "@Table(name="className")"
3. Comment est déclarée la clé primaire de la table ? Grâce à "@id"
4. Quelles sont les possibilités de déclaration des clés primaires ?
"@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)" est l'auto-incrément de la clé primaire.
5. Réaliser un tableau montrant la correspondance de type (entier, chaîne, etc.) entre les propriétés d'une classe et les champs d'une table.

	Java	SQL
Entier	int	int
Chaîne de caractère	String	varchar
Flottant	Float	Float

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/orm/etudiants/guillaume?rev=1354186792>

Last update: **2019/08/31 14:39**

