Création des classes métier

Produits et catégories

1.Comment est déclarée la table assurant la persistance d'un objet ?

```
S'il hérite de KObject
public class KCategorie extends KObject
```

2.Liste numérotéeComment est déclaré le mapping entre un membre de la classe et un champ de la table relationnelle ?

```
hasMany(KLigne.class); un produit correspond à une ligne, il y a un produit par
ligne
belongsTo(KCategorie.class); les produits correspondent à une catégorie, il y a des
produits dans une catégorie
```


3.Comment est déclarée la clé primaire de la table ?

```
keyFields="id"; , la clé primaire est déclaré en keyFields
```

4.Réaliser un tableau montrant la correspondance de type (entier, chaine, etc.) entre les propriétés d'une classe et les champs d'une table

	Java	**SQL**
Entier	int	int
Chaîne de caractère	string	varchar
Flottant	float	float

5.Montrez à l'aide d'un schéma (par ex. deux classes liées au dessus de deux tables liées) comment se paramètre le lien bidirectionnel entre deux classes (en spécifiant les éléments à fournir dans le constructeur)





Programme de test

1.À quoi correspond la méthode kstart() ?

code Java

```
public static void main(String[] args){
    try{
```

```
        Ko.kstart();

        KCategorie aCategorie=new KCategorie("Presse");
        aCategorie.add(Ko.kdatabase());

        KProduit aProduit= new KProduit("Programmez!", 10, aCategorie);
        aProduit.add(Ko.kdatabase());

        Ko.kstop();
}
```

```
La méthode kstart() correspond au démarrage de l'application java qui permet
d'ajouter un produit dans la base de données et d'ajouter une catégorie
```

2.Comment ont été traduits les liens objet entre le membre categorie et produits entre ces classes dans les tables de la base ?

```
Cela a étais traduit par le fait que l'id de la table “catégorie” s'est mis en clé
étrangère dans la table “produits”.
```

3.Quelles requêtes SQL ont été créées par KObject pour réaliser la persistance ?

```
Insertion de la valeur dans la catégorie
INSERT INTO Categorie(libelle) VALUES('Presse')
```

```
Insertion de la valeur dans la table produit
INSERT INTO produit(idCategorie,prix,nom) VALUES('-1','3.0','Programmez!')
```

4.Que se passe t-il si l'insertion de la catégorie échoue ?

```
Si l'insertion de la catégorie échoue et que l'on devait inserer un produit alors
le produit ne sera pas inserer
```

Chargement d'un objet

1.Précisez ce que charge exactement KObject lors du chargement d'un Objet

```
Lors du chargement d'un Objet, KObject va charger tous les objets en relation.
Par exemple en chargeant une catégorie, tous les produits de cette catégorie seront
chargés.
SQL : KDataBase.sendQuery → SELECT * FROM categorie WHERE categorie.id='13'
KOBJECT : KCategorie.loadFromDb → {id=13}
KOBJECT : KConstraintHasMany.load → class metier.KProduit
SQL : KDataBase.sendQuery → SELECT * FROM produit WHERE idCategorie='13'
```

2.Précisez comment sont chargées les instances liées à un objet chargé pour les liens belongsTo et hasMany

```
Les instances liées  à un object pour le lien __belongsTo__ est chargées dans un
premier temps en récupérant par exemple le produit à l'aide d'un select puis il va
récupérer la catégorie qui correspond à ce produit.
```

```
Les instances liées  à un object pour le lien __hasMany__ est chargées dans un
premier temps la catégorie va être ainsi chargée puis ensuite les produits de cette
catégories seront chargés
```

3.En quoi consiste le chargement paresseux de KObject ?

```
Le chargement paresseux de KObject consiste a charge par défaut tous les objets en
rapport avec un autre.
Par exemple, quand il affiche tous les produits de cette catégorie, il les charges
tous.
```

Chargement de listes d'objets

Projection

1.Interprétez et expliquez le résultat obtenu

Sélection

1.Combien de requêtes SQL sont exécutées par KObject ?
2.Comment l'interprétez vous ?
3.Combien de requêtes SQL sont maintenant exécutées par KObject ?
4.Comment l'interprétez vous ?
5.Interprétez les requêtes SQL exécutées par KObject

Sélection avec distinct et projection

1.Expliquer ce que fait le programme

Gestion des commandes

1.Justifiez l'appel des méthodes permettant de mettre en oeuvre la contrainte d'intégrité multiple

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/slam4/orm/etudiants/pierrick

Last update: **2019/08/31 14:21**