2025/09/06 14:51 1/4 ORM IgnitedRecord

# **ORM IgnitedRecord**

<

#### ORM Doctrine >>

IgnitedRecord est un ORM qui peut être associé à Codelgniter.

Lien de téléchargement : IgnitedRecord download

L'aide est disponible à l'intérieur du zip téléchargé.

# Installation

Dézipper l'archive. Copier les fichiers du dossier **application/libraries/** dans le dossier du même nom de votre application web.

#### ignitedrecord doit être chargé :

• soit automatiquement avec autoload.php:

```
$autoload['libraries'] = array('database','ignitedrecord/ignitedrecord');
```

Le chargement de la bibliothèque database est indispensable

• Soit dans le code d'un contrôleur par exemple :

```
$this->load->library('ignitedrecord/ignitedrecord');
```

ou

```
$this->load->orm();
```

# Création des classes métier

Une classe métier correspond à la notion de **model** dans codelgniter.

Considérons la base de données suivante :



La base de données sera composée de 2 models : utilisateur et categorie. La relation de type CIF entre utilisateurs et categories peut s'exprimer de la façon suivante :

- Chaque utilisateur appartient à 1 catégorie (belongs to)
- Dans chaque categorie, on peut compter de 0 à n utilisateurs (has\_many)

#### Le model utilisateur

Dans le dossier application/models, créer le fichier utilisateur.php :

|h application/models/utilisateur.php

```
<?php
class Utilisateur extends IgnitedRecord {
    public $table='utilisateurs';
    public $belongs_to ='categorie';
}
</pre>
```

- Un **model** est un fichier contenant une classe dont le nom commence par une majuscule.
- Le nom du fichier doit être le même que celui de la classe, mais en minuscule.
- Le fichier doit être enregistré dans le dossier application/models/
- La table de la base de données associée au model est nommée modelNames

## Le model categorie

Dans le dossier application/models, créer le fichier categorie.php :

|h application/models/categorie.php

```
<?php
class Categorie extends IgnitedRecord{
    public $table='categories';
    public $has_many='utilisateurs';
}
</pre>
```

#### Gestion des utilisateurs

### Contrôleur utilisateurs

Ajouter un contrôleur utilisateurs dans controllers :

- la méthode **all** charge tous les utilisateurs, et leur catégorie correspondante.
- Elle appelle ensuite la vue v\_utilisateurs et lui passe les utilisateurs chargés (users)

|h application/controllers/utilisateurs.php

```
<?php
class Utilisateurs extends CI_Controller{
   public function all() {
        $users=$this->utilisateur->find_all();
        foreach ($users as $user) {
            $user->cat=$user->related('categorie')->get();
        }
}
```

2025/09/06 14:51 3/4 ORM IgnitedRecord

```
}
$this->load->view('v_utilisateurs',array('utilisateurs'=>$users));
}
}
```

#### **Vues**

#### Liste des utilisateurs

Créer la vue v\_utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs : La variable \$utilisateurs est récupérée par la méthode all du contrôleur utilisateurs

|h application/views/v\_utilisateurs.php

```
<?php
foreach ($utilisateurs as $user){
    echo($user->nom." (".$user->cat->nom.")<br>}
}
```

Tester en allant à l'adresse http://localhost/testPhp/utilisateurs/all/

#### Ajout d'utilisateur

Modifier le contrôleur utilisateurs :

- La méthode **add** permet d'afficher un formulaire **v\_utilisateur\_add** permettant d'ajouter un utilisateur en saisissant son nom.
- La méthode **submit\_add** effectue la validation du formulaire en cas de succès de la validation puis appelle la vue **v\_success\_add**

|h application/controllers/utilisateurs.php

```
<?php
class Utilisateurs extends CI_Controller{</pre>
```

```
public function add(){
        $this->load->helper(array('form', 'url'));
        $this->load->library('form validation');
        $this->form_validation->set_rules('username', 'Username',
'trim|required|min length[5]|max length[12]|xss clean');
        if ($this->form validation->run() == FALSE)
            $this->load->view('v_utilisateur_add');
        else
        {
            $this->submit add($ POST["username"]);
    }
    public function submit add($name){
        $new user = $this->utilisateur->new record();
        $new user->nom=$name;
        $new user->save();
        $this->load->view('v_success_add',array('user'=>$new_user));
    public function all(){
        $users=$this->utilisateur->find all();
        foreach ($users as $user){
            $user->cat=$user->related('categorie')->get();
        $this->load->view('v_utilisateurs',array('utilisateurs'=>$users));
?>
```

#### Ajout des vues

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/codeigniter/orm?rev=1355066631

Last update: 2019/08/31 14:41

