

Projet Increase - fonctionnalités à implémenter

Espaces de noms :

Pour éviter les conflits de nommage de classe, on utilisera les espaces de noms php sur les contrôleurs et les modèles :

Type de classe	Espace de nom
Contrôleur	increase\controllers
Modèle	increase\models


Voir [Phalcon et espaces de noms](#)

-- Models

- Générer les modèles
- Vous ajouterez les relations qui seront nécessaires par la suite au fur et à mesure de vos besoins

-- Liste des projets d'un client

A l'adresse **user/projects/:idUser**, on souhaite afficher la liste des projets d'un client tel que celui-ci pourra la consulter (ce sera ensuite le client connecté).



-- Avancement

L'avancement est calculé de la façon suivante :

Soit le projet composé des uses cases suivants :

use case	poids	Avancement
UC-1	20	50%
UC-2	10	100%
UC-1	20	0%

On exprime le poids de chaque UC en % du total

use case	poids en %	Avancement
UC-1	40%	50%
UC-2	20%	100%
UC-1	40%	0%

- UC-1, qui représente 40% du projet ayant un avancement de 50% ⇒ il a contribué à l'avancement du projet de $40 \times 50\% = 20\%$
- UC-2, qui représente 20% du projet ayant un avancement de 100% ⇒ il a contribué à l'avancement du projet de $20 \times 100\% = 20\%$
- UC-1, qui représente 40% du projet ayant un avancement de 0% ⇒ il a contribué à l'avancement du projet de $40 \times 0\% = 0\%$

L'avancement du projet est de 40%,

Avancement projet = somme sur les uc des (poids relatif*avancement)

-- Visualisation des retards

On considère qu'il y a retard dans l'avancement d'un projet si le pourcentage d'avancement est inférieur au pourcentage de temps écoulé.

Pour apprécier les éventuels retards ou avances dans l'avancement, on utilise les codes couleur suivants sur la progressBar d'avancement :

Couleur /classe	Signification
<fc #5CB85C>Vert/success</fc>	% d'avancement \geq % Temps écoulé
<fc #F0AD4E>Orange/warning</fc>	% d'avancement $<$ % Temps écoulé
<fc #D9534F>Rouge/danger</fc>	dateFinPrevue dépassée

-- Ouverture de projet

L'ouverture d'un projet par le click sur l'un des boutons **Ouvrir** doit se faire en Ajax.

-- Projet d'un client

A l'adresse **user/project/:id**, on souhaite afficher le projet dont l'id est passé en paramètre, conséquence de l'ouverture mentionnée précédemment. Toutes les informations affichées sont en lecture.

The screenshot shows the 'Increase' project management application. At the top, there's a header with navigation icons (back, forward, search) and the word 'Increase'. Below the header is a yellow banner with a bar chart icon and the text 'INCREASE MANAGE THE PROGRESS OF YOUR PROJECTS, IMPROVE COMMUNICATION WITH CUSTOMERS.' A 'Home' link is visible in the top left of the main content area.

project.name [user.identite]

Détails du projet

Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

dateLancement **dateFinPrevue**

Equipe

- nomDev1 [poids]
- nomDev2 [poids]
- nomDev3 [poids]

a #btnMessages **2 Messages...**

div #divMessages

A callout box points from the '2 Messages...' button to a tooltip: "sur click : affichage des messages (ajax) dans la zone #divMessages".

-- Equipe

La zone **Equipe** sera chargée en Ajax au chargement de la page dans une div **#detailProject**, à partir de l'adresse **project/equipe/:id** ou **id** est l'identifiant du projet.

Elle contient la liste des développeurs affectés au projet (par des cas d'utilisation). Le renseignement **poids** désigne le poids en % que représente l'intervention du développeur dans le cadre du projet, compte tenu des uses cases dans lesquels il intervient, et du poids de ceux-ci.

Exemple sur un projet :

use case	poids	Développeur
UC-1	20	John DOE
UC-2	10	John DOE
UC-1	20	Martin SMITH

John DOE intervient sur UC-1 et UC-2 qui pèsent $(20+10)/(20+10+20) = 30/50 = 60\%$

Son poids dans le projet est de 60%, 40% pour SMITH.

-- Message

La zone message devient visible sur click du bouton **#btnMessages**, et affiche les messages liés au projet : **project/messages/:id**

The wireframes illustrate the message interface. The top diagram shows a list of messages with a 'Répondre' button. The bottom diagram shows the expanded message view with a 'Répondre' button.

-- Retour

Un bouton doit permettre de fermer le projet, et de retourner à la liste des projets du client (en ajax/jquery)

The wireframe illustrates a 'Fermer le projet' button with a tooltip indicating it returns to user/projects/:idUser.

-- Liste des projets d'un "Author"

On désigne par "Author" les membres d'une équipe de développement.


A l'adresse **author/projects/:idUser**, on souhaite afficher la liste des projets auxquels participe un "author", et tel qu'il pourra la consulter (ce sera ensuite l'author connecté).

Cette liste est identique à celle visualisée par le client, à deux exceptions près :

1. Les données sont différentes, il s'agit des projets où l'author intervient, par le biais des cas d'utilisation

du projet

2. Les liens Ouvrir (avec ajax) doivent pointer sur une adresse author/project/:id



-- Projet client vu par un author

A l'adresse **author/project/:id**, on souhaite afficher le projet dont l'id est passé en paramètre. Toutes les informations affichées sont en lecture.

La seule partie modifiée par rapport à ce que voit le client est la zone **Equipe**, remplacée par la zone **Mes uses cases** :

La zone **Mes uses cases** sera chargée en Ajax au chargement de la page dans la div **#detailProject**, à partir de l'adresse **project/author/:idProject/:idAutor**.

The screenshot shows the INCREASE project management application interface. At the top, there's a header with a search bar and a logo featuring a bar chart. Below the header, the title "INCREASE" and the subtitle "MANAGE THE PROGRESS OF YOUR PROJECTS, IMPROVE COMMUNICATION WITH CUSTOMERS." are displayed. A navigation bar includes a "Home" link. The main content area has a yellow header "project.name [user.identite]". On the left, there's a placeholder for an "image". The central part shows "Détails du projet" with a "Description" section containing placeholder text about Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Below it are two buttons: "dateLancement" and "dateFinPrevue". Underneath is a section titled "Mes Uses cases" listing three items: "nomUsecase1 [poids]" (progress 50%, 3 tâches), "nomUseCase2 [poids]" (progress 50%, 1 tâche), and "nomCase3 [poids]" (progress 50%, -). A button "2 Messages..." is located below this list. A callout box points to the "tâche" column of the use case list, stating "sur click : affichage des tâches du cas n (ajax) dans la zone #divUseCase-n". A dashed box highlights the task list area.

-- Liste des tâches

Les tâches apparaissent dans la zone **#divUseCase-n** (n étant l'id du use case) à partir de l'adresse **usecase/taches**

This screenshot shows a detailed view of the task list for a specific use case. It features a table with columns for task name, advancement (progress bar), and due date. The first row, "nomUseCase1 [poids]", is highlighted in yellow and shows 50% progress and 3 tasks. The second row, "nomTâche1 [avancement]", is green and shows 100% progress and "tache1.date". The third row, "nomTâche2 [avancement]", is green and shows 100% progress and "tache2.date". The fourth row, "nomTâche3 [avancement]", is green and shows 100% progress and "tache3.date". Below the table are buttons for "Ajouter une tâche", "Modifier...", and "Supprimer". A callout box points to the "Supprimer" button, stating "Les 2 boutons ne sont visibles que si 1 tâche est active". A button "Sur click =>tâche active" is visible on the left.

-- Modification/ajout de tâche

La modification est obtenue sur click du bouton **Modifier...** lorsqu'une tâche est active, par appel de l'url **tache/update:id**, id étant l'id de la tâche à modifier,
l'ajout par un click sur le bouton **Ajouter une tâche**, par appel de l'url **tache/insert**.

The screenshot shows a user interface for managing tasks. At the top, there is a header bar with the title "nomUseCase1 [poids]" and a progress bar indicating "50%". To the right, it says "3 tâches". Below this, there is a list of three tasks with their respective due dates:

- nomTâche1 [avancement] tache1.date
- nomTâche2 [avancement] tache2.date
- nomTâche3 [avancement] tache3.date

Below the list are three buttons: "+ Ajouter une tâche", "Modifier...", and "Supprimer".

Below the main list, a modal dialog is open for modifying task "nomTâche2". The dialog has fields for "Libellé:" (label) and "Poids (en %)" (weight). The weight field contains "50%" and includes a date input field with "mm / dd / yyyy" separators and a calendar icon. To the right of the input fields are two buttons: "Valider" (Validate) and "Annuler" (Cancel).

At the bottom of the dialog, there is another header bar with the title "nomUseCase2 [poids]" and a progress bar indicating "50%". To the right, it says "2 tâches".

Sur validation, la zone correspondant au use case doit être mise à jour :

- Calcul du nouvel avancement du projet
- Affichage de la liste des tâches modifiée
- Affichage du nombre de tâches dans le cas (éventuellement mis à jour)

-- Connexion/droits

On pourra utiliser dans cette partie le projet **Invo** pour sa partie connexion (Contrôleur **SessionController**), et la gestion des ACL (**SecurityPlugin**).

-- Access list

Ajouter les ACL nécessaires dans le plugin **SecurityPlugin** :

Un user (client) doit pouvoir accéder aux Urls **user/project** ... et aux Urls associées (à vous de voir en fonction des contrôleurs et actions que vous avez créés)..\\ Il ne peut accéder aux Urls **author/project** et aux Urls associées.

L'author peut pour l'instant accéder à toutes les urls.

-- Pseudo connexion

Ajouter sur la page d'accueil 3 boutons, pour simuler :

- La connexion en tant qu'user
- La connexion en tant qu'author

- La déconnexion

Les mots de passe de la base de données sont hashés en Sha256.

Rôle	mail	Password
user	johndoe@kobject.net	0000
author	misko.hevery@gmail.com	123456789

La connexion doit permettre de stocker dans la session une instance de **User**

-- Post connexion

Après connexion :

- Un **user** doit accéder directement à **user/projects**, affichant les projets de l'utilisateur
- un **author** doit accéder directement à **author/projects**, affichant les projets de l'author
- La page d'accueil doit afficher dans une zone **#divActiveUser** l'identité de l'utilisateur et le bouton déconnexion :



La déconnexion affiche un message précisant que la déconnexion est effective et remet la zone **#activeUser** à :



-- Vérification des droits

Vérifiez :

1. Qu'un utilisateur **non authentifié** ne peut accéder à aucune des pages relatives aux projets
Afficher un message "non autorisé" si c'est le cas, et proposer la connexion
2. Qu'un utilisateur authentifié n'ayant que le rôle "**user**" ne peut pas accéder aux pages relatives au rôle "**author**"
Afficher un message "non autorisé" si c'est le cas
3. Qu'un utilisateur authentifié n'ayant que le rôle "user" ne peut accéder qu'aux informations relatives à ses propres projets
rediriger vers les pages de l'utilisateur dans ce cas
4. Qu'un utilisateur authentifié ayant le rôle "author" :
 1. peut accéder à toutes les pages relatives aux users, à condition qu'il appartienne au projet de cet utilisateur
 2. peut accéder en tant qu'author à ses projets, et puisse les modifier
 3. peut accéder en tant qu'author aux autres projets, mais sans pouvoir les modifier

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/project/increase/todo?rev=1426426145>

Last update: **2019/08/31 14:42**

