

Phalcon routage

Le composant de routage [Phalcon Phalcon\Mvc\Router](#) permet de définir des routes mappées vers les contrôleurs ou vers des handlers qui reçoivent la requête. Le routage peut fonctionner en mode MVC ou en mode match-only.

-- Définition de routes

En mode MVC, il est possible de définir des routes et de les mapper vers les actions des contrôleurs.

-- Routes simples

Quelques exemples :

```
<?php

// Instanciation du routeur
$router = new \Phalcon\Mvc\Router();

//Création d'une route
$router->add(
    "/admin/users/my-profile",
    array(
        "controller" => "users",
        "action"      => "profile",
    )
);

//Ajout d'une autre route
$router->add(
    "/admin/users/change-password",
    array(
        "controller" => "users",
        "action"      => "changePassword",
    )
);

$router->handle();
```

Utilisation de la syntaxe courte pour définir les routes :

```
<?php

//Création d'une route
$router->add("/admin/users/my-profile","users::profile");

//Ajout d'une autre route
```

```
$router->add("/admin/users/change-password", "users::changePassword");
```

-- Routes génériques

Il est possible de définir des routes plus génériques en utilisant les expressions régulières (syntaxe PRCE)

Exemple :

```
<?php

// Create the router
$router = new \Phalcon\Mvc\Router();

//Define a route
$router->add(
    "/admin/:controller/a/:action/:params",
    array(
        "controller" => 1,
        "action"      => 2,
        "params"      => 3,
    )
);
```

Les alias :**controller**, :**action** et :**params** simplifient l'expression et évitent l'usage direct d'expressions régulières.

- Le premier paramètre de add définit le pattern de l'url interceptée
- Le second définit comment les parties de l'url se répartissent en controller, action et parameters

Si l'url frappée est /**admin/users/a/delete/dave/301**, elle sera interprétée en :

- contrôleur : users
- action : delete
- param : dave
- param : 301

Alias disponibles :

Alias	Expression régulière associée	Usage
/:module	/([a-zA-Z0-9_-]+)	Correspond à un nom de module valide avec caractères alphabétiques et numériques seulement
/:controller	/([a-zA-Z0-9_-]+)	Correspond à un nom de contrôleur valide avec caractères alphabétiques et numériques seulement
/:action	/([a-zA-Z0-9_-]+)	Correspond à un nom d'action valide avec caractères alphabétiques et numériques seulement
/:params	(/.)*	Liste de paramètres optionnels séparés par des /. A utiliser uniquement à la fin de l'URL
/:namespace	/([a-zA-Z0-9_-]+)	Correspond à un namespace
/:int	/([0-9]+)	Correspond à un paramètre de type entier

-- Nommage des paramètres

```
<?php

$router->add(
    "/news/([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})/:params",
    array(
        "controller" => "posts",
        "action"      => "show",
        "year"        => 1, // ([0-9]{4})
        "month"       => 2, // ([0-9]{2})
        "day"         => 3, // ([0-9]{2})
        "params"      => 4, // :params
    )
);
```

Une URL de la forme /news/2015/1/11/last/desc sera interprétée de la façon suivante :

- controller : posts
- action : show
- year : 2015
- month : 1
- day : 11
- params : last et desc

Récupération des paramètres dans l'action cible :

```
<?php

class PostsController extends \Phalcon\Mvc\Controller{

    public function indexAction(){

    }

    public function showAction(){

        // Return "year" parameter
        $year = $this->dispatcher->getParam("year");

        // Return "month" parameter
        $month = $this->dispatcher->getParam("month");

        // Return "day" parameter
        $day = $this->dispatcher->getParam("day");

    }

}
```

-- Initialisation du service routage

L'initialisation du service routage se fait par injection de dépendance dans le fichier index.php ou services.php (si le projet a été créé avec webtools).

```
<?php

/**
 * Ajout de la fonctionnalité routage
 */
$di->set('router', function(){
    $router = new \Phalcon\Mvc\Router();
    require __DIR__.'../../../app/config/routes.php';
    return $router;
});
```

Le fichier **app/config/routes.php** peut ensuite définir les différentes routes :

```
<?php
$router->add("/admin/users/my-profile", "users::profile";

//Ajout d'une autre route
$router->add("/admin/users/change-password", "users::changePassword");
```

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/routes?rev=1421028013>

Last update: **2019/08/31 14:41**

