TD n°3 - Vues et contrôleurs

Institut Universitaire de Technologie
Département Informatique - Campus III Ifs
Janvier-Février 2017

-- Pré-requis

TD n°1-2
Installation devtools

-- Cours/lecture

1. Lire la section relative aux contrôleurs
2. Lire la section relative aux vues
3. Lire l'aide Phalcon relative au Dispatcher

-- Fonctionnalités

Retour à l'application permettant de gérer les utilisateurs :

Implémentez les éléments ci-dessous, en créant dans un premier temps les contrôleurs, les actions, et les vues (sans implémenter leur contenu).

Connexion à l'application

Contrôleur/actions	LoginController
	asAdminAction() Établit une connexion d'utilisateur (instance de User mise en session) à partir du premier utilisateur de type **admin** trouvé dans la base de données
	asUserAction() Établit une connexion d'utilisateur (instance de User mise en session) à partir du premier utilisateur de type **user** trouvé dans la base de données
	indexAction() Appelle le formulaire de connexion(GET) Soumet le formulaire de connexion et effectue la connexion à la base(POST)

Ajouter sur la page d'accueil (/Index/index) des boutons permettant d'accéder à ces trois fonctionnalités.

Librairie	Auth
	isAuth($session) Retourne vrai si un utilisateur est connecté
	hasRole($session,string $role) Retourne vrai si l'utilisateur connecté possède le rôle passé en paramètre
	infoUser($session) Retourne la présentation de l'utilisateur connecté (login & email) ou l'info “non connecté” si aucun utilisateur n'est connecté

Gestion des URLs

Le model **Url** permet le contrôle d'accès aux pages (controller/action).

Un utilisateur connecté dispose d'un rôle (user, admin ou superadmin) et pourra accéder à une page à condition que la page soit accessible pour son rôle.

Mettre en place le contrôle d'accès :

Contrôleur/actions	ErrorController
	show404Action() Affiche une erreur 404 (page non trouvée)
	show401Action() Affiche une erreur 401 (non autorisé), et propose la connexion
	show403Action() Affiche une erreur 403 (Accès interdit), le rôle actuel ne permet pas d'accéder à la ressource
	show500Action() Affiche une erreur 500 (Erreur interne du serveur)
Vues	views/Error/message.voltVue unique affichant les messages d'erreur dans un Message Semantic

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/td3b?rev=1487032047

Last update: **2019/08/31 14:41**