



Projects

Remise Zippée du projet sur <http://foad2.unicaen.fr/moodle/course/view.php?id=20911>


Attention au nommage **prenom.nom** !

-- Contexte

Vous travaillez sur un outil permettant de gérer des projets.

Voici les principales caractéristiques du système d'information :

- Chaque projet [**project**] possède un nom, un descriptif, une date de début et de fin, et un propriétaire (owner)
- L'équipe est constituée d'un ensemble de développeurs [**developer**].
- Chaque User story [**story**] a un code et un descriptif, et appartient à un projet.
- Il est possible de lui apposer des tags [**tags**], composés d'une couleur et d'un label.
- Elle peut être affectée à un développeur [**dev**] (qui a juste une identité).
- Elle peut contenir une liste de tâches [**tasks**], à réaliser ou réalisées.



-- Eléments à implémenter

- **Strict respect des normes, nommages et consignes** données ⇒ **1 point**
- Usage de **Browserify** pour créer un unique bundle ⇒ **1 point**

-- Squelette de l'application, routage (4 points)

//TODO 2.1.1

Le dossier root de votre application devra être de la forme : **prenom.nom**

Créer la structure suivante :

Emplacement	Fichier	Rôle
/	index.html	Fichier principal
/app		Fichiers js
	app.js	Fichier principal de l'application (module)
	config.js	Fichier de routage et configuration
/app/controllers		contrôleurs
	myProjects.js	Définit le contrôleur myProjectsController
	project.js	Définit le contrôleur projectController

Emplacement	Fichier	Rôle
/app/services		services
/app/views		templates et vues HTML
/public/		Feuille(s) de styles + fichiers js externes

//TODO 2.1.2

Implémenter le routage suivant :

URL	Composante	Valeur
/home	Description	Affiche la liste des projets de l'utilisateur, et les projets auxquels il participe
	template	app/views/myProjects.html
	contrôleur	myProjectsController
	alias	myProjectsCtrl
/project/:_id	Description	Affiche le projet correspondant à _id
	template	templates/project.html
	contrôleur	projectController
	alias	projectCtrl
/home	Route par défaut	

-- Service (3 points)

//TODO 2.2

Le service **daoService** simule la connexion à un web service ; il est défini de la façon suivante :

stories, **tags** et **devs** seront définis "en dur" à l'intérieur du service dans l'équivalent de variables privées :

```
var _projects={"_embedded":[
  {"_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764da"},"name":"Open-beer","descriptif":"A
free, public database and API for beer information.","startDate":"March 20, 2017
21:16:55"},
  {"_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764d9"},"name":"Boards
analysis","descriptif":"AngularJS application + REST API","startDate":"March 20,
2017 21:16:55",
    "owner":{"identity":"Rod
Johnson","_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764d5"}}},
  {"_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764d8"},"name":"Boards
admin","descriptif":"Administration interface for Boards app with
javaFX","startDate":"March 20, 2017 21:16:55",
    "owner":{"identity":"Linus
Torvalds","_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764d7"}}}
],"_id":"Project","_returned":3};
var _stories={"_embedded":[
{"_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764df"},"code":"Beer1","descriptif":"affichage
de la liste des bières /beers (L'affichage de la bière n'affiche pas le brasseur
associé)",
  "project":{"name":"Open-beer","descriptif":"A free, public database and API
for beer information.","startDate":"March 20, 2017
21:16:55","_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764da"}}},
  "developer":{"identity":"Linus
Torvalds","_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764d7"}}},
"tags":[{"title":"bug","color":"#EE0701","_id":{"$oid":"58d038b705d0b0b35f9764e0"}}
```

```
],
  "tasks": [],
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764de"}, "code": "Dev1", "descriptif": "En tant que développeur, je peux consulter mes projets",
  "project": {"name": "Boards analysis", "descriptif": "AngularJS application + REST API", "startDate": "March 20, 2017 21:16:55", "owner": {"identity": "Rod Johnson", "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d5"}}, "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d9"}},
  "developer": {"identity": "Linus Torvalds", "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d7"}},
  "tags": [{"title": "duplicate", "color": "#CCCCC", "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764e1"}}],
  "tasks": [{"content": "Rien", "closed": true}, {"content": "Rien non plus", "closed": true}],
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764dd"}, "code": "E140", "descriptif": "En tant que créateur, je souhaite gérer les utilisateurs [methods]",
  "project": {"name": "Boards admin", "descriptif": "Administration interface for Boards app with javaFX", "startDate": "March 20, 2017 21:16:55",
  "owner": {"identity": "Linus Torvalds", "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d7"}}, "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d8"}},
  "tags": [], "tasks": [],
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764dc"}, "code": "E120", "descriptif": "En tant que créateur, je veux créer / Modifier des quiz [methods]",
  "project": {"name": "Boards admin", "descriptif": "Administration interface for Boards app with javaFX", "startDate": "March 20, 2017 21:16:55",
  "owner": {"identity": "Linus Torvalds", "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d7"}}, "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d8"}},
  "tags": [],
  "tasks": [],
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764db"}, "code": "B22", "descriptif": "En tant que créateur, je veux ajouter et gérer les réponses d'une question [methods]",
  "project": {"name": "Boards admin", "descriptif": "Administration interface for Boards app with javaFX", "startDate": "March 20, 2017 21:16:55",
  "owner": {"identity": "Linus Torvalds", "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d7"}}, "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d8"}},
  "developer": {"identity": "Rod Johnson", "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d5"}},
  "tags": [],
  "tasks": []
], "_id": "Story", "_returned": 5};

var _devs={"_embedded": [
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d7"}, "identity": "Linus Torvalds"},
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d6"}, "identity": "James Gosling"},
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764d5"}, "identity": "Rod Johnson"}
], "_id": "Developer", "_returned": 3};
var _tags={"_embedded": [
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764e6"}, "title": "wont fix", "color": "#FFFFFF"},
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764e5"}, "title": "question", "color": "#CC317C"},
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764e4"}, "title": "invalid", "color": "#E6E6E6"},
  {"_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764e3"}, "title": "help wanted", "color": "#128A0C"},
```

```
{ "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764e2"}, "title": "enhancement", "color": "#84B6EB" }
,
{ "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764e1"}, "title": "duplicate", "color": "#CCCCCC" },
  { "_id": {"$oid": "58d038b705d0b0b35f9764e0"}, "title": "bug", "color": "#EE0701" }
], "_id": "Tag", "_returned": 7};
```

Service	daoService.js (daoService)
Variables privées	_projects Tableau des Projets
	_stories Tableau des user stories disponibles
	_devs Tableau des développeurs
	_tags Tableau des tags disponibles
Méthodes publiques	getProjects() retourne le tableau des projets
	getStories() retourne les user stories
	getTags() retourne les tags
	getDevs() Retourne les devs
	getMyProject(_idDev) Retourne les projets dont un développeur est propriétaire
	getMyParticipations(_idDev) Retourne les projets auxquels un développeur participe (au travers des stories)
	getProjectStories(_idProject) Retourne les user stories d'un projet


Créez **daoService**, implémentez les méthodes publiques.

Il faudra ensuite injecter **daoService** aux 2 contrôleurs **myProjectsController** et **projectController**

--Url /home (3 points)

//TODO 2.3

Affiche la liste des projets de l'utilisateur (owner du project) + les projets auquel l'utilisateur participe .



Créer le template **app/views/myProjects.html**, associé au contrôleur **/app/controllers/myProjectsController.js**

Controller	myProjectsController.js (myProjectsController)
Variables publiques	projectsOwner Tableau des projets possédés
	projectsWorker Tableau des projets auxquels le développeur participe
Méthode privée	initUser() Initialise l'utilisateur connecté à partir du premier développeur trouvé dans les devs

--Url /project/_id (3 points)

//TODO 2.4

Affiche le projet dont l'identifiant (\$oid) est passé en paramètre.

Boards admin
Administration interface for Boards app with javaFX

Stories		Tasks	Done ?	Developer
E140	En tant que créateur, je souhaite gérer les utilisateurs [methods]	1		Select dev... ▾
E120	En tant que créateur, je veux créer / Modifier des quiz [methods]	2	☑	Select dev... ▾
B22	En tant que créateur, je veux ajouter et gérer les réponses d'une question [methods]	0	☑	Rod Johnson ▾

Annotations:

- A green box labeled "Lien vers story/_id" points to the edit icon in the first row.
- A green box labeled "Nombre de tâches" points to the '0' in the 'Tasks' column of the third row.
- A green box labeled "User story terminée" points to the '☑' in the 'Done ?' column of the third row.


Créer le template **app/views/project.html**, associé au contrôleur **/app/controllers/projectController.js**

Controller	projectController.js (projectController)
Variables publiques	project Projet actif
Méthodes publiques	getDevelopers() Retourne la liste des développeurs setDev(dev,story) Affecte le développeur dev à la user story

-- Url **/story/:code** (5 points)

//TODO 2.5

Affiche la **story** correspondant au **code** passé dans l'url.



Comportement de l'interface :


- Une task **done** est barrée
- Les cases à cocher permettent de faire passer une tâche de non réalisée (done=false) à réalisée (done=true) et inversement

Menu Dev :



- Le dev actif est sélectionné (classe bs **active**)
- Le clic sur un autre dev change l'affectation
- L'élément **Retirer l'affectation** passe le dev de la story à **null**

Menu Tags :



- Les tags présents dans la story sont sélectionnés (classe **bs active**)
- Le clic sur un tag l'ajoute ou le retire à la liste des tags de la story

Créer le template **/templates/story.html**, associé au contrôleur **/js/controllers/story.js**

Controller	story.js (storyController)
Variables privées	story user story à afficher
	devs Tableau de tous les développeurs
	tags Tableau de tous les tags
Méthodes publiques	toggleDone(task) Bascule de vrai à faux et inversement le membre done de la tâche task passée en paramètre
	assignDev(dev) Assigne le développeur dev à la story
	indexOfTag(tag) Retourne l'index du tag passé en paramètre dans la liste des tags de la story (-1 s'il n'est pas trouvé)
	toggleTag(tag) Ajoute ou retire le tag passé en paramètre de la liste des tags de la story

-- A poursuivre...

//TODO 2.6

Fonctionnalités supplémentaires à implémenter :

Dans la page **story/**:code :

- Permettre l'ajout/modification/suppression de tasks (2 points)
- Permettre l'ajout/modification/suppression de nouveaux tags (2 points)

Dans la page **/stories** ou **/** :

- Filtrer les stories à afficher par sélection de devs et/ou par la présence de tags et/ou par la mention **done** (2 points)

-- Ressources

HTML/CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <base href="http://127.0.0.1/yoursite/">
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">

  <script type="text/javascript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.2/jquery.min.js"></script>
  <script async type="text/javascript"
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>

  <script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.9/angular.min.js"></script>
  <script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.9/angular-route.min.js"></s
cript>

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="panel panel default">
    <div class="panel-body">

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  Options +FollowSymlinks
  RewriteEngine On
  RewriteBase /yoursite/
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !.*\.(css|js|html|png|jpg|jpeg|gif|txt|ttf|woff)
  RewriteRule (.*?) index.html [L]
</IfModule>
```

```
body{
  font-family: 'Segoe UI', Frutiger, 'Frutiger Linotype', 'Dejavu Sans',
```

```
'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
}
.story-panel{
  float: left;
  width: 300px;
}
.story{
  padding: 10px;
  cursor: pointer;
}
.story-code{
  font-weight: bold;
  color: crimson;
}

.story-panel span{
  vertical-align: inherit;
}
.assign-to{
  font-weight: bold;
}
```

Bootstrap



```
<span class="glyphicon glyphicon-align-left" aria-hidden="true"></span>&nbsp;Done
```

3 tâches

```
<span class="badge">3 tâches </span>
```

Admin

```
<span class="label" style="color: orange">Admin</span>
```

Texte du bouton

```
<button type="button" class="btn btn-default" aria-label="Left Align">
  <span class="glyphicon glyphicon-align-left" aria-
hidden="true"></span>&nbsp;Texte du bouton
</button>
```

Texte du bouton... ▼

Item 1

Item 2

```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
    Texte du bouton... <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li>
      <a href="#">
        Item 1
      </a>
    </li>
    <li>
      <a href="#">
        Item 2
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

En-tête

Body

Item 1

Item 2

```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    En-tête
  </div>
  <div class="panel-body">Body</div>
  <ul class="list-group">
    <li class="list-group-item">
      Item 1
    </li>
    <li class="list-group-item">
      Item 2
    </li>
  </ul>
</div>
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/richclient/angularjs/projects?rev=1490055967>

Last update: **2019/08/31 14:40**

