

TD n°1

 ANGULARJS	Tous les exercices utilisent Bootstrap pour la partie CSS. URL : https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css
--	---

- [Réalisation du TD n°0](#)
- [Bases javascript](#)
- [Concepts de base AngularJS](#)

Créer un dossier différent pour chaque exercice, dans le même projet

-- Exercice : application Note

-- Objectifs

1. Créer un module et un contrôleur
2. Utiliser des directives Angular
3. Mettre en oeuvre le Data-binding

-- Fonctionnalités

1. Saisir une note (message textuel) et afficher le nombre de caractères restants (le message est limité à 100 caractères saisis)
2. Enregistrer (côté client en JS)
3. Effacer le contenu
4. Afficher les messages d'info (sauvegarde, modification...)
5. Gérer les changements de classe CSS sur l'affichage d'info

-- Application/Contrôleurs

Application	NoteApp (app/noteApp.js)
Contrôleur	NoteController (app/noteController.js)
	messageNote variable stockant le contenu de la note
	info message affiché (modifié, sauvegardé...)
	save() Met à jour le modèle (messageNote)
	clear() vide messageNote
	count() Calcule le nombre de caractères restants (sur 100)

-- Vue

-- Directives utilisées

- [ng-app](#)
- [ng-change](#)
- [ng-controller](#)
- [ng-click](#)
- [ng-model](#)
- [ng-bind](#)
- [ng-class](#)

-- Interface



-- Logique applicative / comportement de l'interface

- sur saisie dans la zone **messageNote** (textarea), le nombre de caractères restants est indiqué
 - la zone **info** apparaît et indique “note modifiée” dès que **messageNote** est modifié
 - Le style de la zone **info** passe à **<fc orange>alert-warning</fc>** si le nombre de caractères restant est inférieur à 50, et à **<fc red>alert-danger</fc>** s'il est inférieur à 20
- Sur enregistrement (à condition que le message ne soit pas vide) :
 - la zone **info** affiche “note sauvegardée” et son style passe à **<fc #008000>alert-success</fc>**
- Sur effacement (à condition que le message ne soit pas vide) :
 - la zone **info** disparaît

-- Test en ligne

-- Exercice : Choix de services

-- Objectifs

1. Créer un module et un contrôleur
2. Utiliser des directives Angular

3. Mettre en oeuvre le Data-binding

-- Fonctionnalités

1. Sélectionner/désélectionner des services
2. Calculer le montant dû
3. Afficher le nombre de services sélectionnés

-- Application/Contrôleurs

Application	ServicesApp (app/servicesApp.js)
Contrôleur	ServicesController (app/servicesController.js)
	services
	Tableau des services disponibles défini en JSON
	total()
	Calcul le total des services actifs
	toggleActive()
	Change le statut d'un service

Services : à intégrer dans le contrôleur

```
[
  {
    name: 'Web Development',
    price: 300,
    active:true
  },{
    name: 'Design',
    price: 400,
    active:false
  },{
    name: 'Integration',
    price: 250,
    active:false
  },{
    name: 'Formation',
    price: 220,
    active:false
  }
]
```

Ressources :

- [Fichier de zone Fr pour angular](#)

-- Vue


-- Directives utilisées

- ng-app
- ng-controller

- [ng-repeat](#)
- [ng-class](#)
- [ng-pluralize](#)
- Expressions {{expression}}

Filtres : currency

-- Interface



The screenshot shows a web interface titled 'Services' on a blue background. Below the title is a light blue box containing the text 'Choisissez les éléments à inclure' and '2 services sélectionnés'. Below this are four service items, each in a colored box with the service name and price:

Service	Prix
Web Development	300,00 €
Design	400,00 €
Integration	250,00 €
Formation	220,00 €

At the bottom, there is a 'Total:' label and the amount '700,00 €'.

-- Logique applicative / comportement de l'interface

- Le service **Web development** est sélectionné par défaut
- La classe css d'un service sélectionné est égale à **active**
- La sélection/dé-sélection met à jour l'affichage du nombre de services sélectionnés, ainsi que le **total**

-- Ajout code promo

- La saisie d'un code promo permet d'appliquer un taux de réduction au montant total (si la case est cochée et le code valide)
- La liste des codes est fournie au format JSON, dans un fichier, qu'il faudra charger via le service [\\$http](#) (à injecter dans le contrôleur)

```
{
  "B22":0.05,
  "AZ":0.01,
  "UBOAT":0.02
}
```

}

Services

Choisissez les éléments à inclure
3 services sélectionnés

Web Development	300,00 €
Design	400,00 €
Integration	250,00 €
Formation	220,00 €

Total: 920,00 €

☒ UBOAT

Remise : 18,40 €
Total avec remise : 901,60 €

-- Test en ligne

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - SlamWiki 2.1

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/richclient/angularjs/td1?rev=1453771027>

Last update: 2019/08/31 14:39

