

# TD n°4 : Directives

- Réalisation du TD n°3
- Directives



Tous les exercices utilisent Bootstrap :

- CSS URL : <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css>
- JS URL : <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js>

## -- Exercice : Buttons

Il s'agit de reproduire les [Buttons Bootstrap](#) à partir d'AngularJS.



## -- Objectifs

- Créer une directive avec template
- Définir le scope d'une directive

## -- Fonctionnalité

Créer une directive permettant de créer un bouton Bootstrap. La directive pourra être utilisée de la manière suivante :

```
<bs-button data-ng-click="console.log('click')" style="{{style}}>Bouton cliquable</bs-button>
```

```
<bs-button style="primary" size="sm" disabled>Small Bouton disabled</bs-button>
```

## -- Tests

Créer une interface de test de la directive, permettant de modifier ses attributs à l'exécution.

Ex 1 : Button

Valeur: Button Style: default Glyph:glyphicon-user Active:  Disabled:  Crée: 1 bouton(s)

Bouton témoin:  Button

Collection de boutons

Button         

10 éléments

## -- Exercice : Alert

Il s'agit de reproduire les [Alerts Bootstrap](#)

**Well done!** You successfully read this important alert message.

**Warning!** Better check yourself, you're not looking too good. 

## -- Objectifs

- Créer une directive avec template
- Définir le scope d'une directive
- Utiliser la méthode link

## -- Fonctionnalité

Créer une directive **bsAlert** permettant de créer une zone **Alert Bootstrap**. La directive pourra être utilisée de la manière suivante :

```
<div bs-alert data-bs-style="warning"><strong>Well done!</strong> You successfully  
read this important alert message.</div>
```


```
<bs-alert data-bs-style="danger" data-close="true"><strong>Warning!</strong> Better  
check yourself, you're not looking too good.</bs-alert>
```

## -- Tests

Créer une interface de test de la directive, permettant de modifier ses attributs à l'exécution.

## -- Exercice : Progressbar

Il s'agit de reproduire la [Progressbar Bootstrap](#)



### -- Objectifs

- Créer une directive avec template
- Définir le scope d'une directive
- Utiliser la méthode link

### -- Fonctionnalité

Créer une directive **bsProgressBar** permettant de créer une zone **Progressbar Bootstrap**. La directive pourra être utilisée de la manière suivante :

```
<bs-progress-bar data-ng-model="value" max="{{max}}" min="{{min}}"
style="{{style}}" striped="{{striped}}" active="{{active}}"
on-terminated="onTerminated()" on-progress="onProgress()" on-start="onStart()">
</bs-progress-bar>
```

### -- Tests

Créer une interface de test de la directive, permettant de modifier ses attributs à l'exécution.

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/slamp4/richclient/angularjs/td4?rev=1424515277>

Last update: **2019/08/31 14:40**

