Tests fonctionnels automatisés

L'automatisation des tests fonctionnels consiste à créer des scénarii de tests qui pourront ensuite être reproduits à la demande (exécutés) au cours du développement.

- La réalisation d'un scénario permet de mieux identifier le besoin exprimé
- La mise en place du test relatif à une fonctionnalité permet de tester cette fonctionnalité (en cours et en fin d'implémentation)
- L'exécution d'une suite de tests permet de vérifier la non-régression d'un projet suite à une modification ou l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité.

-- Mise en place des outils pour PHP

-- Composer

Composer est un gestionnaire de paquets compatible GIT permettant d'installer ou de mettre à jour les librairies incluses dans un projet à partir d'un fichier de configuration **composer.json**, déclarant les dépendances du projet.

Installation

Sous Windows:

- télécharger et installer Composer-Setup.exe
- Ajouter le dossier d'installation de composer dans la variable PATH de windows pour pouvoir exécuter composer directement en ligne de commande.

Vérifier l'installation :

Dans un terminal : Frapper **composer -v** puis Entrée ←



-- PHPUnit et WebDriver

PHPUnit va permettre de réaliser des tests unitaires (différents des tests fonctionnels). Pour la partie fonctionnelle, nous utiliserons **Selenium Server** + **Facebook WebDriver**, pour émuler les interactions utilisateur dans un navigateur.

Créer le fichier **composer.json** à la racine de votre projet :

```
{
    "require-dev": {
        "facebook/webdriver": "dev-master",
        "phpunit/phpunit": "~4.8"
    }
}
```

Dans le terminal :

A partir du dossier de votre projet, Frapper composer install puis Entrée ←

Vérifiez l'installation correcte des packages dans le dossier **vendor** du projet.

-- PhpUnit

PhpUnit permet de réaliser des tests unitaires, relatifs à la bonne exécution de parties de code (fonction ou méthode).

-- Configuration

Créer un dossier **tests**/ à la racine du projet à tester.

Créer le fichier TestHelper.php adapté qui permettra de faire les inclusions nécessaires avant le lancement de PhpUnit.

Créer le fichier **PHPunit.xml** dans le même dossier, faisant référence au fichier TestHelper.php, et permettant de lancer tous les tests inclus dans le dossier courant (./) et ses sous-dossiers :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<phpunit bootstrap="TestHelper.php"</pre>
         backupGlobals="false"
         backupStaticAttributes="false"
         verbose="true"
         colors="true"
         convertErrorsToExceptions="true"
         convertNoticesToExceptions="true"
         convertWarningsToExceptions="true"
         processIsolation="false"
         stopOnFailure="false"
         syntaxCheck="true">
    <testsuite name="Testsuite">
        <directory>./</directory>
    </testsuite>
</phpunit>
```

-- Premier test

Créer un premier test (juste pour vérifier le bon fonctionnement de PHPunit):

```
<?php
class PHPUnitTest extends \PHPUnit_Framework_TestCase {
    private $variable;
    /* (non-PHPdoc)
     * @see PHPUnit Framework TestCase::setUp()
    protected function setUp() {
        $this->variable=1;
    public function testIncVariable(){
        $this->assertEquals($this->variable, 1);
        for($i=0;$i<10;$i++){
            $this->variable+=1;
        $this->assertEquals(11, $this->variable);
    }
    public function testVariable(){
        $this->assertEquals($this->variable, 1);
    }
    /* (non-PHPdoc)
     * @see PHPUnit_Framework_TestCase::tearDown()
    protected function tearDown() {
        $this->variable=0;
}
```

Aller en invite de commandes dans le dossier tests du projet et exécuter :

phpunit puis Entrée ←

```
C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests>phpunit
PHPUnit 4.8.9 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime: PHP 5.6.3 with Xdebug 2.2.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests\PHPunit.xml

..

Time: 15.47 seconds, Memory: 4.50Mb

OK (2 tests, 26 assertions)

C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests>
```

-- Caractéristiques d'une classe de test PHPunit

- 1. Une classe PHPunit dérive de PHPUnit_Framework_TestCase. Son nom doit commencer par Test...
- 2. Les méthodes de test contenues dans la classe sont publiques et se terminent par ...test
- 3. Les méthodes qu'il est possible de surdéfinir :
 - setUpBeforeClass ⇒ exécutée une seule fois avant l'appel du constructeur de la classe
 - setUp ⇒ exécutée avant chaque test (méthode se terminant par ...test)
 - 3. **tearDownAfterClass** ⇒ exécutée une seule fois après le dernier tearDown
 - 4. **tearDown** ⇒ exécutée après chaque test (méthode se terminant par ...test)

-- Selenium

Selenium permet de réaliser des tests fonctionnels. Il permet de réaliser ce que l'utilisateur pourrait entreprendre, pour mettre en oeuvre une fonctionnalité, puis de tester les résultats obtenus.

-- Configuration

-- Selenium Server

Le serveur Selenium permet de contrôler les navigateurs, pour simuler les interactions entre l'utilisateur et l'application Web.

Selenium peut fonctionner avec les navigateurs disposant du webDriver adéquat associé.

- 1. Télécharger Selenium Server Standalone sur http://docs.seleniumhq.org/download/
- 2. Télécharger en même temps et au même emplacement le webDriver pour Chrome (chromeDriver.exe)

Création d'un fichier de démarrage du serveur :

Créer un dossier **server** dans le projet Web :

- 1. Copier le fichier **selenium-server-standalone-xxxx.jar** dans ce dossier
- 2. copier **chromeDriver.exe** dans un sous dossier driver
- 3. créer dans le dossier server le fichier start-server.bat :

```
java -jar selenium-server-standalone-2.47.1.jar -
Dwebdriver.chrome.driver=driver/chromedriver.exe
```

En invite de commande, Tester le lancement du serveur Selenium :

Frapper **start-server.bat** puis Entrée ←

```
system property webdriver.chrome.driver to driver/chromedriver.exe
47.119 INFO - Java: Oracle Corporation 25.60-b23
13:59:47.120 INFO - OS: Windows 10 10.0 amd64
:47.127 INFO - v2.47.1, with Core v2.47.1. Built from revision 411b314
13:59:47.176 INFO - Driver class not found: com.opera.core.systems.OperaDriver
:47.177 INFO - Driver provider com.opera.core.systems.OperaDriver is not registered
                                                                      13:59:47.271 IN
FO - RemoteWebDriver instances should connect to: http://127.0.0.1:4444/wd/hub
                                                            13:59:47.271 INFO - Selen
ium Server is up and running
```

Frapper CTRL+C pour l'arrêter

-- PHP webServer

Pour les tests, nous utiliserons PHP en tant que serveur Web (plutôt que Apache) :

Démarrage de PHP en tant que serveur Web :

```
php -S 127.0.0.1:8090
```

Création d'un fichier de routage

PHP ne supportant pas les .htaccess comme apache et n'ayant pas de module de réécriture d'url, il est nécessaire d'émuler un pseudo-routage :

Pour le cas : micro-framework :

Créer le fichier **.htrouter.php** dans le dossier app de votre application web :

```
<?php
if (preg_match('/\.(?:png|jpg|jpeg|gif|ttf|eot|svg|woff|woff2|js|css)$/',
$_SERVER["REQUEST_URI"])) {
    return false;
} else {
    $_GET["c"]=substr($_SERVER["REQUEST_URI"],1);
    include __DIR__ . '/startup.php';
}</pre>
```

Création d'un fichier de lancement du server php

Créer le fichier startPhpServer.bat dans le dossier racine de votre application :

```
php -S 127.0.0.1:8090 app/.htrouter.php
```

Aller à l'adresse 127.0.0.1:8090 de votre navigateur pour tester la réponse.

-- Préparation Selenium

Créer la classe AjaxUnitTest dans le dossier tests pour faciliter la manipulation de l'objet webDriver :

```
<?php

/**
  * Class AjaxUnitTest
  */
abstract class AjaxUnitTest extends UnitTestCase {
    use \WebDriverAssertions;
    use \WebDriverDevelop;
    protected static $url = 'http://127.0.0.1:8090/';
    /**
    * @var \RemoteWebDriver
</pre>
```

```
protected static $webDriver;
   /* (non-PHPdoc)
    * @see PHPUnit_Framework_TestCase::setUpBeforeClass()
   public static function setUpBeforeClass() {
        $capabilities = array(\WebDriverCapabilityType::BROWSER NAME =>
'firefox',\WebDriverCapabilityType::VERSION=>'41.0');
        self::$webDriver = \RemoteWebDriver::create('http://localhost:4444/wd/hub',
$capabilities);
   }
   public function setUp() {
        parent::setup();
   }
   /* (non-PHPdoc)
    * @see PHPUnit Framework TestCase::tearDownAfterClass()
   public static function tearDownAfterClass() {
        if(self::$webDriver!=null)
            self::$webDriver->close();
   }
    /**
    * Loads the relative url $url in web browser
    * @param string $url
    */
    public static function get($url=""){
        $url=self::$url.$url;
        self::$webDriver->get($url);
   }
    * Returns a given element by id
    * @param string $id HTML id attribute of the element to return
    * @return RemoteWebElement
    */
   public function getElementById($id){
        return self::$webDriver->findElement(\WebDriverBy::id($id));
   }
    /**
    * Tests if an element exist
    * @param string $css_selector
    * @return boolean
   public function elementExists($css selector){
        return sizeof($this->getElementsBySelector($css_selector))!==0;
   }
     * Returns a given element by css selector
```

```
* @param string $css selector
     * @return RemoteWebElement
    public function getElementBySelector($css selector){
self::$webDriver->findElement(\WebDriverBy::cssSelector($css selector));
    }
     * Returns the given elements by css selector
     * @param string $css selector
     * @return RemoteWebElement
     */
    public function getElementsBySelector($css selector){
self::$webDriver->findElements(\WebDriverBy::cssSelector($css selector));
    }
    /**
     * Return true if the actual page contains $text
     * @param string $text The text to search for
    public function assertPageContainsText($text){
        $this->assertContains($text, self::$webDriver->getPageSource());
    }
}
```

-- Tests Selenium

-- Création des pages à tester (pour l'exemple)

Cas avec utilisation Micro-framework (à adapter pour d'autres utilisations) :

Créer une page affichant "Hello Selenium", et un formulaire **frm** disposant d'une zone de texte **text**. Sur le POST du formulaire, l'action est renvoyée vers une page affichant le résultat du post.

```
<?php
use micro\controllers\BaseController;
use micro\utils\RequestUtils;
class Selenium extends BaseController {

   public function __construct() {
      parent::__construct();
   }

   public function index() {
      $this->initialize();
      echo "<h1>Hello Selenium</h1>";
      echo "<form method='POST' action='Selenium/post' name='frm' id='frm'>";
      echo "<input type='text' name='text' id='text'>";
   }

   public function post(){
```

```
if(RequestUtils::isPost()){
    echo "<div id='result'>".$_POST['text']."</div>";
}
}
```

-- Création des tests

Nous allons tester que la page intiale selenium/ affiche bien "Hello Selenium" Puis qu'une saisie et une validation permettent bien d'afficher la réponse dans la page suivante.

```
<?php
class SeleniumTest extends \AjaxUnitTest{
    public static function setUpBeforeClass() {
        parent::setUpBeforeClass();
        self::get("Selenium/index");
    public function testDefault(){
        $this->assertPageContainsText('Hello Selenium');
        $this->assertTrue($this->elementExists("#text"));
        $this->assertTrue($this->elementExists("#frm"));
    public function testValidation(){
        $this->getElementById("text")->sendKeys("okay");
        $this->getElementById("text")->sendKeys("\xEE\x80\x87");
        SeleniumTest::$webDriver->manage()->timeouts()->implicitlyWait(5);
        $this->assertEquals("okay",$this->getElementById("result")->getText());
    }
}
```

Aller en invite de commandes dans le dossier tests du projet et exécuter :

phpunit puis Entrée ←

```
C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests>phpunit
PHPUnit 4.8.9 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime: PHP 5.6.3 with Xdebug 2.2.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests\PHPunit.xml

...

Time: 15.47 seconds, Memory: 4.50Mb

OK (2 tests, 26 assertions)

C:\xampp\htdocs\helpdesk\tests>
```

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/slam5/testsfonctionnels/automatises?rev=1443636646

Last update: 2019/08/31 14:37

