

CSS

Les CSS (Cascading Style Sheets, feuilles de style en cascade) ont pour rôle de présenter le contenu HTML. Elles permettent de séparer le contenu (HTML), de la présentation (CSS).

Intégration

Intégration d'une feuille de style dans une page web, avec la balise **link**, dans la partie **head** :

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Page HTML avec Css associé</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
...
</html>
```

Principe

Définir un style consiste à associer une présentation à des cibles HTML identifiées grâce à un sélecteur.

Association d'un texte de couleur rouge aux balises **h1** :

```
h1 {
  color: red;
}
```

Héritage

Chaque élément enfant reçoit le style de son parent :

La font **sans-serif** va également s'appliquer à l'élément **h1** qui appartient au **body**

```
body {
  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
}

h1 {
  color: red;
}
```

Pour approfondir, voir [Cascade et héritage](#)

Imbrication

Il est possible de définir explicitement le style d'éléments imbriqués :

Ce style s'applique a tous les **input** appartenant à une **div** :

```
div input {
  color: green;
}
```

Sélecteurs

Le sélecteur CSS permet de définir le ou les éléments auxquels un ensemble de styles va s'appliquer.

Types de sélecteurs

Eléments

Application d'un style a un type d'élément (titres de niveau 1 en bleu):

```
h1 {
  color: blue;
}
```

Ids

Application d'un style a un élément défini par son id :

```
#elmId {
  color: blue;
}
```

Classe

Application d'un style a des éléments définis par une classe CSS :

```
.elmsClass {
  color: blue;
}
```

Attribut

Application d'un style a des éléments définis par leur type et la valeur d'un attribut :

```
a[href=index.html] {  
  color: blue;  
}
```

Pseudo élément

Permet de mettre en forme une partie d'un élément :

```
p::first-line {  
  color: blue;  
  text-transform: uppercase;  
}
```

voir [Pseudo éléments sur MDN](#)

Pseudo classe

Permet de mettre en forme un élément en fonction de son état, par exemple le passage de la souris au dessus d'une div :

```
div:hover {  
  background-color: #F89B4D;  
}
```

voir [Pseudo classes sur MDN](#)

Liste de sélecteurs

Il est possible de cibler plusieurs sélecteurs, pour leur attribuer un même style :

```
.elmsClass, a, .elm {  
  color: blue;  
}
```

Chaînage

Elements a ayant pour classes menu et item avec une propriété data-id :

```
a.menu.item[data-id] {
```

```
color: blue;
}
```

Propriétés

Approfondir sur [MDN](#)

Savoir-faire spécifiques

- Positionnement en CSS
- Media-queries

Games

- [Css diner](#)
- [Flexbox froggy](#)

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/web/css?rev=1679240293>

Last update: **2023/03/19 16:38**

