

# CSS

Les CSS (Cascading Style Sheets, feuilles de style en cascade) ont pour rôle de présenter le contenu HTML. Elles permettent de séparer le contenu (HTML), de la présentation (CSS).

## Intégration

Intégration d'une feuille de style dans une page web, avec la balise **link**, dans la partie **head** :

```
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Page HTML avec Css associé</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
...
</html>
```

## Principe

Définir un style consiste à associer une présentation à des cibles HTML identifiées grâce à un sélecteur.

Association d'un texte de couleur rouge aux balises **h1** :

```
h1 {
    color: red;
}
```

## Héritage

Chaque élément enfant reçoit le style de son parent :

La font **sans-serif** va également s'appliquer à l'élément **h1** qui appartient au **body**

```
body {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
}

h1 {
    color: red;
}
```

Pour approfondir, voir [Cascade et héritage](#)

## Imbrication

Il est possible de définir explicitement le style d'éléments imbriqués :

Ce style s'applique à tous les **input** appartenant à une **div** :

```
div input {  
    color: green;  
}
```

## Sélecteurs

Le sélecteur CSS permet de définir le ou les éléments auxquels un ensemble de styles va s'appliquer.

### Types de sélecteurs

#### Eléments

Application d'un style à un type d'élément (titres de niveau 1 en bleu) :

```
h1 {  
    color: blue;  
}
```

#### Ids

Application d'un style à un élément défini par son id :

```
#elmId {  
    color: blue;  
}
```

#### Classe

Application d'un style à des éléments définis par une classe CSS :

```
.elmsClass {  
    color: blue;  
}
```

#### Attribut

Application d'un style à des éléments définis par leur type et la valeur d'un attribut :

```
a[href=index.html] {  
    color: blue;  
}
```

## Pseudo élément

Permet de mettre en forme une partie d'un élément :

```
p::first-line {  
    color: blue;  
    text-transform: uppercase;  
}
```

voir [Pseudo éléments sur MDN](#)

## Pseudo classe

Permet de mettre en forme un élément en fonction de son état, par exemple le passage de la souris au dessus d'une div :

```
div:hover {  
    background-color: #F89B4D;  
}
```

voir [Pseudo classes sur MDN](#)

## Liste de sélecteurs

Il est possible de cibler plusieurs sélecteurs, pour leur attribuer un même style :

```
.elmsClass, a, .elm {  
    color: blue;  
}
```

## Chaînage

Elements **a** ayant pour classes **menu** et **item** avec une propriété **data-id** :

```
a.menu.item[data-id] {
```

```
color: blue;  
}
```

## Propriétés

Approfondir sur [MDN](#)


## Savoir-faire spécifiques

- Positionnement en CSS
- Media-queries

## Games

- Maîtriser les sélecteurs CSS avec [Css diner](#)
- Maîtriser le positionnement CSS avec [Flexbox froggy](#)

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**



Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/web/css?rev=1679240674>

Last update: **2023/03/19 16:44**