

# Déploiement Springboot

## Via Gitlab CI/CD

Mise en place du déploiement automatique d'une application Springboot vers un serveur externe (VM mise à disposition) via CI/CD Gitlab.

## Configuration VM

Se connecter en root avec su :

```
su -l
```

## Installer Java

Choisir une version compatible (supérieure ou égale à la version java déclarée dans le **pom.xml**):

```
cd /tmp
wget https://download.oracle.com/java/17/latest/jdk-17_linux-x64_bin.deb
dpkg -i jdk-17_linux-x64_bin.deb
java -version
```

## Installer Tomcat 10

Ajouter un utilisateur **tomcat** :

```
useradd -m -d /opt/tomcat -U -s /bin/false tomcat
```

Télécharger et dézipper Tomcat :

```
cd /tmp
wget
https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.1.16/bin/apache-tomcat-10.1.16.tar.gz
sudo tar xzvf apache-tomcat-10*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1
```

Définir les permissions sur les fichiers :

```
chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/
chmod -R u+x /opt/tomcat/bin
```

Créer le tomcat-manager pour manager les sites à distance via l'interface web :

```
nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml
```

```
<!-- user manager can access only manager section -->
<role rolename="manager-gui" />
<user username="manager" password="_SECRET_PASSWORD_" roles="manager-gui" />

<!-- user admin can access manager and admin section both -->
<role rolename="admin-gui" />
<user username="admin" password="_SECRET_PASSWORD_" roles="manager-gui,admin-gui"
/>
```

## Créer un service Tomcat

Pour gérer tomcat plus facilement, créer un service Tomcat :

```
nano /etc/systemd/system/tomcat.service
```

```
[Unit]
Description=Tomcat
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-17-oracle-x64"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Recharger le daemon service pour prendre en compte le nouveau service :

```
systemctl daemon-reload
```

Démarrer Tomcat :

```
systemctl start tomcat.service
```

Activer Tomcat pour qu'il redémarre automatiquement à chaque reboot :

```
systemctl enable tomcat.service
```

Afficher son statut :

```
systemctl status tomcat.service
```

```
● tomcat.service - Tomcat
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-11-21 10:53:06 CET; 46min ago
     Process: 1235 ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1242 (java)
       Tasks: 31 (limit: 2323)
      Memory: 336.6M
         CPU: 12.349s
    CGroup: /system.slice/tomcat.service
            └─1242 /usr/lib/jvm/jdk-17-oracle-x64/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/opt/tomca
```

Accéder à l'interface Web via l'adresse DNS fournie :

- [http\[s\]://srv2-vm-\[number\].sts-sio-caen.info/](http[s]://srv2-vm-[number].sts-sio-caen.info/)
- [http\[s\]://srv2-vm-\[number\].sts-sio-caen.info/manager/](http[s]://srv2-vm-[number].sts-sio-caen.info/manager/)

## Mise en place CI/CD

### gitlab-ci user sur la VM

Sur la VM :






- Créer un utilisateur **gitlab-ci**
- Faire en sorte qu'il puisse accéder à **sudo**
- **Changer son password : changeMyPassword**
- Permettre qu'il puisse s'authentifier en SSH avec login/password
- Redémarrer SSH
- Faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de saisir un password en utilisant **sudo** avec les commandes **mv**, **cp**, **systemctl**

```
adduser --quiet --shell $SHELL --disabled-password --gecos 'GitlabCI User' gitlab-
ci
usermod -a -G sudo gitlab-ci
echo 'gitlab-ci:changeMyPassword' | chpasswd
printf 'Match User gitlab-ci\n\tPasswordAuthentication yes\n' >>
/etc/ssh/sshd_config
systemctl restart sshd
echo 'gitlab-ci ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mv, NOPASSWD: /usr/bin/systemctl,
NOPASSWD: /bin/cp' | sudo EDITOR='tee -a' visudo
```

## Variable CI/CD sur Gitlab

Créer une variable dans Gitlab pour stocker le mot de passe de l'utilisateur **gitlab-ci** qui se connectera en SSH :

Dans **Settings-CI/CD**, créer la variable **CI\_USER\_PASS** :

| ↑ Key  | Value   | Environments  | Actions   |
|--|---|---|---|
| CI_USER_PASS <br><span>Protected</span> <span>Expanded</span> | *****  | All (default)  |   |

## Configuration du projet Springboot

Modifier **pom.xml** pour définir le nom du fichier WAR déployé :

```
<build>
  <finalName>ssh-deploy</finalName>
</build>
```

Vérifiez que le déploiement sera bien fait en WAR :

```
<packaging>war</packaging>
```

## Configuration Gitlab CI/CD

Créer ou modifier le fichier **.gitlab-ci.yml** :

```
stages:
  - build
  - deploy


maven-build:
  image: maven:3.9.5-amazoncorretto-17-debian
  stage: build
  script: "mvn package -B"
  artifacts:
    paths:
      - target/ssh-deploy.war

deploy-master:
  variables:
    HOST: "149.202.94.223"
    PORT: "7839"
    USER: "gitlab-ci"
    WAR: "ssh-deploy.war"
  rules:
```

```

- if: '$CI_COMMIT_BRANCH =~ /^main$/'
before_script:
- apt-get update -qq && apt-get install -y -qq sshpass sudo
- echo "Host= $HOST"
stage: deploy
script:
- sudo whoami # Vérifiez si sudo est disponible
- which mv
- sshpass -V
- export SSHPASS=$CI_USER_PASS
- sshpass -e scp -o StrictHostKeyChecking=no -P $PORT target/$WAR
$USER@$HOST:/home/$USER
- sshpass -e ssh -tt -o StrictHostKeyChecking=no -p $PORT $USER@$HOST echo
$PATH
- sshpass -e ssh -tt -o StrictHostKeyChecking=no -p $PORT $USER@$HOST sudo mv
/home/$USER/$WAR /opt/tomcat/webapps
- sshpass -e ssh -tt -o StrictHostKeyChecking=no -p $PORT $USER@$HOST sudo
systemctl restart tomcat.service

```

 Il est conseillé de mettre les valeurs **HOST**, **USER** et **PORT** dans des variables Gitlab.

Vérifier que les 2 jobs sont bien lancés sur Gitlab à chaque commit sur la branche main, et que l'application est bien déployée sur le serveur :



## test: change image

✓ Passed Jean-Christophe HERON created pipeline for commit `4b8c99b9`  finished 10 hours ago

For `main`

latest  2 Jobs  1.61  1 minute 37 seconds, queued for 32 seconds

Pipeline Needs Jobs 2 Tests 0

| build  | deploy   |
|--|--|
| <span>✓</span> maven-build  | <span>✓</span> deploy-master  |

## Configurations spécifiques dev/prod/test

### Profiles

La création de profiles permet de gérer des configurations différentes, et des fichiers de configuration spécifiques à chaque profile.

Ajouter la section **profiles** suivante au fichier **pom.xml**

```
<profiles>
  <profile>
    <id>dev</id>
    <activation>
      <activeByDefault>true</activeByDefault>
    </activation>
    <properties>
      <activeProfile>dev</activeProfile>
    </properties>
  </profile>
  <profile>
    <id>prod</id>
    <properties>
      <activeProfile>prod</activeProfile>
    </properties>
  </profile>
  <profile>
    <id>test</id>
    <properties>
      <activeProfile>test</activeProfile>
    </properties>
  </profile>
</profiles>
```

## Configurations

Il est ensuite possible de créer des fichiers de configuration spécifiques à chaque profile, en plus du fichier de configuration de base **application.properties**.

### Configuration générale : application.properties

```
spring.profiles.active=@activeProfile@

# Mustache Template engine
spring.mustache.prefix=classpath:/templates/
spring.mustache.suffix=.html

# H2 Database + JPA
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.H2Dialect
spring.jpa.properties.hibernate.globally_quoted_identifiers=true

spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.settings.web-allow-others=true
spring.h2.console.path=/h2-console
```

## Configuration spécifique au dev

```
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./data/paris-2024;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true

servlet.context.path=/
```

## Configuration spécifique à la prod

- La base de données H2 est localisée en dehors du dossier du projet (pour ne pas être modifiée par les commits)
- Les Logs SQL sont désactivés



La base de données (le fichier db) pourra être déposée dans le dossier préalablement créé sur la VM : /data/h2/ via [WinSCP](#).

```
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:/data/h2/paris-2024/data;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
spring.jpa.show-sql=false
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=false

servlet.context.path=/paris-2024
```

## Configuration spécifique aux tests

```
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:/home/runner/work/myparis/paris-2024/target/data
;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true

servlet.context.path=/
```

## Prise en compte dans .gitlab-ci.yml

Génération du package en production

```
stage: build
script: "mvn clean package -P prod -DskipTests=true"
```

Génération du package pour les tests

```
stage: build
script: "mvn --batch-mode --update-snapshots verify -P test -DskipTests=false"
```

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/web/framework/spring/deployment?rev=1700787849>

Last update: **2023/11/24 02:04**

