

Spring OAuth2

Mise en place d'OAuth2 avec Spring.

[OAuth2](#) est un protocole d'autorisation et non d'authentification. Il permet de vérifier l'accès à des ressources.

OAuth2 utilise des jetons, matérialisant l'accès autorisé. L'avantage des tokens JWT (JSON Web Token) est qu'ils permettent de mémoriser de manière sécurisée des informations dans le jeton délivré.

Dépendances

A ajouter dans **pom.xml**

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-resource-server</artifactId>
</dependency>
```

Sécurisation

Les clés RSA (publique et privée) sont utilisées dans le contexte d'un serveur OAuth 2 pour sécuriser les échanges de données entre les différentes parties impliquées dans le processus d'authentification et d'autorisation.

Génération des clés

Générer une clé publique et une privée avec openssl (à installer éventuellement) :

Créer un dossier certs dans le dossier ressources de votre projet Spring.

Créer la clé privée dans **certs**

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out private-key.pem
```

Extraire la clé publique à partir de la clé privée :

```
openssl rsa -pubout -in private-key.pem -out public-key.pem
```

Convertir la clé privée au format PKCS :

```
openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM -in private-key.pem -out private-key-used.pem -nocrypt
```

La clé privée est gardée secrète et ne devra jamais être partagée, tandis que la clé publique pourra être distribuée librement.

Usage des clés RSA

Signature des JWT (JSON Web Tokens)

Lorsqu'un client demande un jeton d'accès au serveur OAuth, celui-ci génère un JWT contenant des informations telles que l'identifiant du client, les autorisations demandées et une empreinte temporelle. Ce JWT est signé à l'aide de la clé privée du serveur OAuth, garantissant ainsi son authenticité et son intégrité.

Vérification des JWT

Lorsqu'un jeton d'accès est présenté pour accéder à une ressource protégée, le serveur OAuth vérifie la signature du JWT à l'aide de la clé publique associée. Si la signature est valide, cela prouve que le jeton d'accès a été émis par le serveur OAuth et qu'il n'a pas été modifié depuis sa création.

En résumé, les clés RSA (publique et privée) sont utilisées dans le cadre d'OAuth 2 pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la sécurité des échanges de jetons d'accès entre les clients et le serveur OAuth.

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/web/framework/spring/oauth2?rev=1713262622>

Last update: **2024/04/16 12:17**

