

# Pseudo classes et formulaires

Certaines pseudo classes CSS permettent de gérer l'apparence et le comportement des champs de formulaire :

## Pseudo-classes

Pseudoclasse	Rôle
<b>:hover</b>	Cible un élément survolé par la souris
<b>:focus</b>	Cible un élément ayant le focus
<b>:active</b>	Cible un élément activé au clavier ou à la souris
<b>:required</b>	Cible un élément requis (ayant l'attribut <b>required</b> )
<b>:optional</b>	Cible un élément non requis (opposé de <b>:required</b> )
<b>:valid</b>	Cible un élément valide (ou n'ayant aucun contrôle de validité)
<b>:invalid</b>	Cible un élément non requis (opposé de <b>:valid</b> )

## Champs requis

**:required** et **:optional** ciblent les champs respectivement obligatoires ou optionnels.

```
input:required {  
  border: 1px solid blue;  
}  
  
input:optional {  
  border: 1px solid silver;  
}
```

```
#required-form input { width: 200px; display: inline-block; } #required-form input:required { border: 1px solid blue; } #required-form input:optional { border: 1px solid silver; }
```

 

Il est possible d'ajouter un élément de type texte (span vide dans le cas ci-dessous), et de l'utiliser pour faire apparaître le caractère obligatoire du champ, en position **absolute** :

```
<div>  
  <label for="prenom">Prénom : </label>  
  <input id="prenom" name="prenom" type="text" required>  
  <span></span>  
</div>
```

```
input + span {  
  position: relative;  
}
```

```
input:required + span::after {
  font-size: 1rem;
  position: absolute;
  content: "obligatoire";
  color: white;
  background-color: #db4764;
  padding: 5px 10px;
  top: -36px;
  left: -70px;
}
```

#required-form input + span { position: relative; } #required-form input:required + span::after { font-size: 1rem; position: absolute; content: "obligatoire"; color: white; background-color: #db4764; padding: 5px 10px; top: -36px; left: -70px; border-radius: 4px; }

Prénom :

### Validité des données

L'utilisation des pseudo-classes **:valid** et **:invalid** permet de gérer l'état visuel des contrôles de formulaires vis à vis de la validation.

**:valid** et **:invalid** sont sollicités dans les cas suivants :

- Contrôles requis (**:required**) invalides s'ils n'ont pas de valeur.
- Contrôles avec validation native (champs input d'un certain type) invalides si la valeur saisie est non conforme.
- Contrôles avec limites (min et max) invalides en dehors des plages (**:out-of-range** ajouté).

```
<div>
  <label for="prenom">Prénom *: </label>
  <input id="prenom" name="prenom" type="text" required>
  <span></span>
</div>
```

```
input + span {
  position: relative;
}

input + span::before {
  position: absolute;
  right: -20px;
  top: 5px;
}

input:invalid {
  border: 2px solid red;
}

input:invalid + span::before {
  content: '✖';
}
```

```
color: red;
}

input:valid + span::before {
  content: '✓';
  color: green;
}
```

```
#validation-form input { width: 200px; display: inline-block; } #validation-form input + span { position: relative; } #validation-form input + span::before { position: absolute; right: -20px; top: 0px; margin-right: 30px; } #validation-form input:invalid { border: 2px solid #db4764; } #validation-form input:invalid + span::before { content: '✘'; color: #db4764; } #validation-form input:valid + span::before { content: '✓'; color: green; } #validation-form input:required + span::after { font-size: 1rem; position: absolute; content: "obligatoire"; color: white; background-color: #db4764; padding: 5px 10px; top: -36px; left: -70px; border-radius: 4px; }
```

Nom \*:

### Validation des formulaires

From: <http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link: <http://slamwiki2.kobject.net/web/html/formulaires/pseudoclass>

Last update: **2023/04/07 15:46**

