

Formulaires

Ils permettent à l'utilisateur de faire des choix, puis de les envoyer vers le serveur.
Ils nécessitent donc d'utiliser une technologie backend.

td,th { vertical-align: middle !important; }

Form

```
<form method="POST" action="/actions/submit.php">
...
</form>
```

- **method** correspond à la méthode HTTP qui sera utilisée lors de la soumission, et laisse le choix entre :
 - **GET**, par défaut si non précisé ⇒ envoi en query string dans l'url
 - **POST**, envoi dans le body de la requête
- **action** permet de spécifier la ressource côté serveur qui recevra la requête et effectuera son traitement.

Champs

Input

Ce sont les champs de saisie, dont le plus commun est le champ de type texte :

Propriétés communes

Propriété	Description
id	Identifiant, utilisé côté client
name	Nom, utilisé côté serveur pour la récupération des données
value	Valeur, valeur à l'initialisation
placeholder	Contenu d'aide à la saisie affiché
type	Pour un input, défini le type du champ : text par défaut
autofocus	Permet de donner le focus à l'un des champs
disabled	Désactive le champ
form	Permet de spécifier l'id de la form associée si le champ n'est pas un enfant DOM de la form

Contrôles natifs

Type	Définition	Résultat
texte	<input type="text" placeholder="Saisir votre nom">	<input type="text"/>
Nombre	<input type="number" value="2" min="0" max="5">	2 <input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password">	<input type="password"/>
Champ caché	<input type="hidden" value="12352">	Ne se voit pas...
Case à cocher	<input type="checkbox" checked>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bouton radio	<input type="radio" name="radio">	<input type="radio"/>

Type	Définition	Résultat
Fichier	<input type="file">	
Reset	<input type="reset" value="Reset">	Reset
Bouton	<input type="button" value="Afficher">	Afficher
Submit	<input type="submit" value="Valider">	Valider

Extensions HTML5

Type	Définition	Résultat
Email	<input type="email" value="mail@provider.com">	mail@provid
Téléphone	<input type="tel" placeholder="Téléphone ?">	
Recherche	<input type="search" placeholder="Rechercher... ">	
URL	<input type="url" id="url" name="url">	
Curseur	<input type="range" min="0" max="10" step="2" value="4">	4
Date & heure	<input type="datetime-local" name="datetime" id="datetime">	
Mois	<input type="month">	
Heure	<input type="time">	
Semaine	<input type="week">	
Couleur	<input type="color" value="#79ACFF">	#79ACFF

Autres champs

Type	Définition	Résultat
Zone de saisie multilignes	<textarea rows="5">Valeur initiale</textarea>	Valeur initiale
Liste déroulante	<select id="simple" name="simple"> <option>Banane</option> <option selected>Cerise</option> <option>Citron</option> </select>	Banane ▼
Liste standard	<select id="standrd" name="standrd" size="4"> <option>Banane</option> <option selected>Cerise</option> <option>Citron</option> </select>	Banane ▼
Liste multiple	<select id="multi" name="multi" multiple size="8"> <optgroup label="fruits"> <option>Banane</option> <option selected>Cerise</option> <option>Citron</option> </optgroup> <optgroup label="legumes"> <option>Carotte</option> <option>Aubergine</option> <option>Pomme de terre</option> </optgroup> </select>	Banane ▼

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**



Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/web/html/formulaires?rev=1680006805>

Last update: **2023/03/28 14:33**