

# HTML - Liens

La balise **a** permet de créer des liens hypertextes. Il s'agit d'une balise inline non orpheline (elle peut avoir du contenu).

## Exemple

Utilisation de la balise **a** :

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

La balise **a** peut avoir des enfants :

```
<a href="https://www.google.com">  
    
  <span>Google</span>  
</a>
```

## href

href permet de désigner la cible du lien.

### Liens externes

Il doit spécifier une url complète, commençant par le protocole :

```
<a href="https://example.com">Website</a>
```

### Liens internes

#### URL absolue

Une URL absolue fait référence à la racine du serveur Web et commence par / :

```
<a href="/index/home">Accueil</a>
```

#### URL relative

Une URL relative exprime la position de la ressource par rapport à l'emplacement actuel, elle commencera par ./, ou par un emplacement non précédé du / :

Ces 2 liens pointe vers le même document, si l'adresse actuelle est **<https://monsite.com/index>**  
L'adresse du lien sera **<https://monsite.com/index/docs/home>**

```
<a href="docs/home">Documents</a>
<a href=" ./docs/home">Documents</a>
```

### Avec parcours

Il est possible d'effectuer un parcours pour exprimer une URL relative :

Si par exemple, il faut retourner au dossier parent pour atteindre le dossier docs :

```
<a href=" ../docs/home">Documents</a>
<a href=" ../../docs/home">Documents</a>
```

### Vers fragment

Il est possible d'utiliser un fragment, sur une URL interne, ou externe, qu'elle soit absolue ou relative, pour atteindre directement une partie du document marquée par un identifiant :

```
<a href="#contact">Contact</a>
```

```
<h2 id="contact">Pour nous contacter</h2>
```

## Target

L'attribut **target** permet de spécifier la fenêtre qui sera la cible du lien :

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/web/html/liens?rev=1679245229>

Last update: **2023/03/19 18:00**

