2025/12/17 15:46 1/4 Liens

HTML - Liens

La balise **a** permet de créer des liens hypertextes. Il s'agit d'une balise inline non orpheline (elle peut avoir du contenu).

Bonnes pratiques:



- Ne pas faire de lien Cliquer ici, mais exprimer avec précision ce que va ouvrir le lien Visiter Slamwiki 2.0
- Préciser le type de document associé s'il n'est pas en HTML
- Spécifier toujours un **title**, pour informer avant de cliquer

Exemple

Utilisation de la balise a :

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

La balise a peut avoir des enfants :

href

href permet de désigner la cible du lien.

Liens externes

Il doit spécifier une url complète, commençant par le protocole :

```
<a href="https://example.com">Website</a>
```

Liens internes

URL absolue

Une URL absolue fait référence à la racine du serveur Web et commence par / :

Last update: 2023/03/19 19:02

Accueil

URL relative

Une URL relative exprime la position de la ressource par rapport à l'emplacement actuel, elle commencera par ./, ou par un emplacement non précédé du / :

Ces 2 liens pointe vers le même document, si l'adresse actuelle est https://monsite.com/index L'adresse du lien sera https://monsite.com/index/docs/home

```
<a href="docs/home">Documents</a>
<a href="./docs/home">Documents</a>
```

Avec parcours

Il est possible d'effectuer un parcours pour exprimer une URL relative :

Si par exemple, il faut retourner au dossier parent pour atteindre le dossier docs :

```
<a href="../docs/home">Documents</a>
<a href="./../docs/home">Documents</a>
```

Vers fragment

Il est possible d'utiliser un fragment, sur une URL interne, ou externe, qu'elle soit absolue ou relative, pour atteindre directement une partie du document marquée par un identifiant :

```
<a href="#contact">Contact</a>
```

```
<h2 id="contact">Pour nous contacter</h2>
```

Target

L'attribut **target** permet de spécifier la fenêtre qui sera la cible du lien :

Visit W3Schools

_blank	Ouvre le lien dans un nouvel onglet
_self	Ouvre le lien dans la frame active (par défaut)
_parent	Ouvre le lien dans la frame parent
_top	Ouvre le lien vers le body de la fenêtre active

2025/12/17 15:46 3/4 Liens

name

Ouvre le lien dans une cible nommée (déjà ouverte précédemment

Assitance

Apporter des informations d'assistance en renseignant l'attribut **title** qui fait apparaître une infobulle au survol de la souris :

Google

Download

Utiliser l'attribut **download** pour préciser qu'il s'agit d'un lien de téléchargement :

```
<a
```

href="https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=win64&lang=fr-FR"
download="firefox-latest-64bit-installer.exe">

Télécharger la version de Firefox pour Windows la plus récente (64-bit)(français, France)



L'attribut download a un double intérêt :

- Celui de forcer le téléchargement, pour les types de fichiers qui auraient pu s'afficher dans le navigateur (pdf par exemple)
- De permettre de renommer côté client le fichier téléchargé

rel

Il permet de spécifier le lien qui lie votre site au destinataire du lien :

Valeur	Signification
nofollov	Indique aux moteurs de ne pas suivre ce lien pour le référencement.

tel et mailto

Il est possible de faire un lien vers une adresse mail :

Le préfix **mailto:** provoque l'ouverture du client de messagerie.

user@kobject.net

Last update: 2023/03/19 19:02

Ou vers un numéro de téléphone :

Permet d'appeler directemetn le numéro, sur un support qui le supporte :

Appelez-moi

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/web/html/liens?rev=1679248978

Last update: 2023/03/19 19:02

