2025/09/13 05:02 1/3 jQuery

jQuery

jQuery est une librairie Javascript facilitant la manipulation du DOM.

Très populaire avant l'avènement des frameworks JS, son utilisation est aujourd'hui plus rare.

Intégration

Via CDN

A intégrer juste avant la fermeture du body de la page :

```
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"></script>
```

Via npm

```
npm install jquery
```

Bases

Accès aux éléments

La fonction jQuery ou \$ permet d'accéder aux éléments du DOM et remplace :

getElementById

```
//Jquery
let elm=$('#bt');

//Javascript
let elm=document.getElementById('bt');
```

getElementsByTagName

```
//Jquery
let elms=$('a');

//Javascript
let elms=document.getElementsByTagName('a');
```

getElementsByClassName

```
//Jquery
let elms=$('.myClass');

//Javascript
let elms=document.getElementsByClassName('myClass');
```

querySelectorAll

```
//Jquery
let elms=$('a.myClass');

//Javascript
let elms=document.querySelectorAll('a.myClass');
```

Actions sur éléments

La fonction **jQuery** ou \$ retourne 1 jQuery object pouvant contenir 0 ou plusieurs éléméents du DOM.

Elle expose des méthodes dont certaines vont pouvoir modifier tous les éléments retournés (sans avoir à faire une itération).

```
//Masquage de tous les h1
$('h1').hide();

//Affichage de tous les h1
$('h1').show();

//ajout de la classe header à tous les h1
$('h1').addClass('header');

//Equivalent Javascript
let h1Elms=document.querySelectorAll('h1');
[...h1Elms].forEach((elm)=>{
    elm.classList.add('header');
    }
);
```

Events sur éléments

L'objet jQuery permet également d'ajouter des listener sur les éléments du DOM retournés.

2025/09/13 05:02 3/3 jQuery

```
//Click sur tous les h1
$('h1').click(()=>console.log('click sur h1'));

//Equivalent Javascript
let h1Elms=document.querySelectorAll('h1');
[...h1Elms].addEventListener('click',(elm)=>{
    console.log('click sur h1'));
    }
);
```

Ou d'ajouter des écouteurs d'évènements qui pourront être associés aux éléments présents et futurs de la page :

```
$('body').click('h1',()=>console.log('click sur h1'));
```

Les évènements peuvent être déclenchés, si la méthode est appelée sans paramètre :

```
//Provoque le click sur tous les h1
$('h1').click();
```

Chargement du DOM

Il est parfois nécessaire d'attendre que le DOM soit chargé avant d'exécuter du code :

```
$('document').ready(function(){
    //Code à exécuter après le chargement du DOM
});

//Version courte
$(function(){
    //Code à exécuter après le chargement du DOM
});
```

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/web/js/jquery

Last update: 2023/04/18 02:33

