Chapitre 2 : Méthodes de la requête

Comment passer des paramètres à une requête
Méthodes de soumission des formulaires

- Méthode GET

- Soumission

Méthode GET ⇒ passage des informations dans l'URL :

Via un accès direct dans la barre du navigateur :



Via un lien hypertexte

```
<a href="https://www.google.fr/#q=m%C3%A9thode+get">rechercher des infos sur la
méthode GET avec Google</a>
```

Via un formulaire

```
<form method="GET" action="resultats.php">
    <label for="search">Rechercher sur mon site : </label><input type="text"
name="search" id="search">
    <input type="submit" value="Rechercher">
</form>
```

- Limites du GET

- Limite de taille supportée dans l'URL (IE, Apache)
- Visibilité des informations passées

- Récupération en php

```
mapage.php?version=1.0.0.1
```

Tableau associatif **$_GET** :

```
echo $_GET["version"];
```

Avec Ubiquity :

```
echo URequest::get("version");
```

- Méthode POST

Les informations sont passées dans les en-têtes HTTP de la requête.

- Soumission via un formulaire

```
<form method="POST" action="resultats.php">
    <label for="search">Rechercher sur mon site : </label><input type="text"
name="search" id="search">
    <input type="submit" value="Rechercher">
</form>
```

- Récupération en php

Tableau associatif **$_POST** :

```
<?php
echo "Vous recherchez : <b>".$_POST["search"]."</b>";
?>
```

Avec Ubiquity :

```
<?php
echo "Vous recherchez : <b>".URequest::post("search")."</b>";
?>
```

- Définir l'action sur la page en cours

```
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>">
    </form>
```

- Identifier la méthode

```
<?php
if (strtoupper($_SERVER['REQUEST_METHOD']) == 'POST'){
    echo("méthode POST utilisée");
else
    echo ("méthode GET");
?>
```

Avec Ubiquity :

```
<?php
if (URequest::isPost()){
    echo("méthode POST utilisée");
else
    echo ("méthode GET");
?>
```

- Empêcher les requêtes Cross-site

```
<?php
    if (stripos($_SERVER['HTTP_REFERER'],$_SERVER['SERVER_NAME'])===FALSE){
        echo "Tentative de requête cross-site";
    }
?>
```

Avec Ubiquity :

```
<?php
    if (URequest::isCrossSite()){
        echo "Tentative de requête cross-site";
    }
?>
```

- GET et POST

```
<form method="POST" action="resultats.php?number=1">
    <label for="search">Rechercher sur mon site : </label><input type="text"
name="search" id="search">
    <input type="submit" value="Rechercher">
</form>
```

```
<?php
echo "Vous recherchez : <b>".$_POST["search"]."</b><br>";
```

```
echo "Number : <b>".$_GET["number"]."</b>";
?>
```

Avec Ubiquity :

```
<?php
echo "Vous recherchez : <b>".URequest::post("search")."</b><br>";
echo "Number : <b>".URequest::get("number")."</b>";
?>
```

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/web/php/chap2

Last update: **2023/11/08 15:24**